

CATALOGO E LISTINO 21 **CATALOG AND PRICELIST 21**





20 anni

di attività

di qualità

di servizio al cliente

di prodotti innovativi

di passione per il nostro lavoro



NUOVA UNITÀ PRODUTTIVA

Disposta su un'area di 5.5 acri la nuova unità produttiva vanta di una superficie coperta di 40.000 sqf.

Oltre la normale produzione nella nuova area vengono costruiti compensatori di grosse dimensioni e molti particolari per l'industria automobilistica e per le energie alternative.

2° NUOVA UNITÀ PRODUTTIVA

Disposta su un'area di 4.500 mq la nuova unità produttiva vanta di una superficie coperta di 2.500 mq.

In tale area viene stoccato parte del materiale finito per far fronte a picchi di domanda dettati dalle esigenze di mercato al fine di non andare in rottura di stock.



3° NUOVA UNITÀ PRODUTTIVA

Di nuovissima costruzione e disposta su un'area di 3.500 mq ed adiacente allo stabilimento principale la nuova unità produttiva vanta una superficie coperta di oltre 2.000 mq. In tale area viene prodotto il tubo gas a norme CE.

The new three production unit, with more than 8000 sqm covered area, ensures high capacity production and relevant items stock.

Il nucleo centrale dell'azienda sorge su un'area di 10.000 mq, razionalmente suddivisa in aree produttive, magazzino prodotti finii, uffici commerciali, e laboratori per il controllo della qualità.

Grazie alle persone operanti direttamente sul campo MBM è stata la prima e forse unica azienda in grado di contrastare il monopolio della concorrenza su parecchie tipologie di prodotti grazie ai suoi brevetti innovativi ai migliorati processi produttivi e alla progettazione di particolari per i quali ha ricevuto anche riconoscimenti a livello comunitario. La stretta collaborazione con grosse aziende straniere ha portato MBM ad essere una delle aziende leader nel settore fumisteria e tubi flessibili per gas/acqua grazie al know how tecnologico da queste acquisito.

Come poche altre aziende MBM è in grado di costruire tutto al suo interno partendo dal semplice nastro di lamiera sino ad arrivare al prodotto finito pronto per la consegna. I prodotti venduti sono certificati da primari enti quali IMQ, AENOR, IST MASINI, TUV, GOST, IST GIORDANO, PROMATOMNADZOR ecc... e altre sono in costante fase di ottenimento perseguendo così la filosofia MBM di crescere per far crescere i propri clienti senza rinunciare al rapporto diretto con gli stessi. Per visionare o scaricare le certificazioni vi rimandiamo al nostro sito: www.mbmitalia.com

Il gruppo partecipante nella MBM srl grazie all'acquisizione della maggioranza di aziende leader a livello europeo e mondiale ha potuto implementare il proprio know-how in modo decisamente significativo.

The central company unit rises up on 10.000 sqm area, rationally partitioned in production areas, finished products warehouse, commercial offices and quality check laboratories. Thanks to our specialized staff and technical knowledge MBM has been the first and perhaps the unique company able to oppose the competitors privilege on some product categories. MBM can be defined leader company on fumisteria and flexible joints for gas/water. Like few other companies MBM made all your products by itself, from coil steel sheet to finished product.

All products are certified from primaries corporations as IMQ, AENOR, IST. MASINI, TUV, GOST, IST. GIORDANO, PROMATOMNADZOR etc..

You can download all certifications from our website: www.mbmitalia.it

The participating group on MBM, thanks to acquisition of majority leader companies in europe, has been able to implement your know how significantly.

INDICE GENERALE GENERAL INDEX

	canne fumarie / parete semplice <i>chimney / single wall</i>	6
	canne fumarie / parete doppia <i>chimney / double wall</i>	18
	canne fumarie / attraversamento tetto passante <i>chimney / through roof passage</i>	27
	canne fumarie / parete doppia light <i>chimney / light inox double wall</i>	28
	canne fumarie / parete doppia coibentato aria inox <i>chimney / inox double wall air insulated</i>	34
	canne fumarie / flessibile Inox parete interna liscia <i>chimney / fare traduzione</i>	40
	canne fumarie / flessibile alluminio <i>chimney / aluminium extendible pipe</i>	42
	canne fumarie / tubo ovale <i>chimney / oval tube</i>	44
	canne fumarie / accessori canne fumarie <i>chimney / chimney accessories</i>	46
	canne fumarie / parete semplice in PPs <i>chimney / PPs single wall</i>	48
	canne fumarie / pompe per condensa <i>chimney / condensate pumps</i>	59
	canne fumarie / tubo in acciaio smaltato nero per pellet <i>chimney / black enamelled steel chimney for pellet</i>	60
	canne fumarie / accessori pulizia e manutenzione <i>chimney / accessori pulizia e manutenzione</i>	72
	canne fumarie / tubo in acciaio pesante nero per pellet <i>chimney / black heavy steel chimney for pellet</i>	82
	canne fumarie / tubo coassiale in acciaio inox nero <i>chimney / coaxial black stainless steel chimney</i>	90
	canne fumarie / tubo in acciaio smaltato nero linea legna <i>chimney / wood line enamelled black steel chimney</i>	96

●	raccordi gas / unicooker <i>gas joints / unicooker</i>	103
●	raccordi gas / uniroll premontato <i>gas joints / uniroll premontato</i>	104
●	raccordi gas / unigas <i>gas joints / unigas</i>	105
●	raccordi gas / unicont <i>gas joints/ unicont</i>	106
●	raccordi gas / uniburner <i>gas joints / uniburner</i>	107
●	raccordi gas / valvole gas <i>gas joints / gas valves</i>	108
●	raccordi acqua / uniwater rivestiti <i>water joints/ covered uniwater</i>	114
●	raccordi gas-acqua / unisuper <i>gas-water joint / unisuper</i>	115
●	raccordi acqua / uniwater <i>water joints / uniwater</i>	116
●	raccordi gas-acqua / kit caldaia e scaldabagno <i>gas-water joints / boiler and water-heater kit</i>	118
●	raccordi acqua / valvole acqua <i>water joints / water valves</i>	122
●	raccordi gas / raccordi gas-gpl <i>gas joints / gas-lpg joints</i>	124
●	raccordi gas-acqua / accessori gas-acqua <i>gas-water joint / gas-water accessories</i>	125
●	raccordi acqua / unibraid <i>water joints / unibraid</i>	128
●	raccordi gas-acqua / uniroll <i>gas-water joint / uniroll</i>	132
●	condizioni di vendita <i>sales conditions</i>	144

Sistema - System "SOLUTION"

Canna fumaria parete semplice - Single wall chimney

Condotto in parete semplice, realizzato in acciaio inox AISI 316 L spessore 0,5 mm. saldato con tecnologia micro-plasma, adatto per l'utilizzo sia domestico che industriale di evacuazione prodotti della combustione (fumi) e della ventilazione (aria). Il prodotto è marcato CE secondo la norma UNI EN 1856/2.

Utilizzabile in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C con guarnizione siliconica (da acquistare a parte), e fino a 600°C senza guarnizione.

Single wall duct, realized in stainless steel AISI 316 L with thickness 0,5 mm. and welded with micro-plasma technology, ideal for the evacuation of products of combustion (fumes) and ventilation (air) for domestic and industrial use. The product is CE marked according to normative UNI EN 1856/2. Usable for systems with temperature less than 200°C with siliconic gasket (to be bought separately), and until 600°C without siliconic gasket.

Sistema camino/Chimney system	EN1856-2	T200	P1	W	V2	L50050	O30
Sistema camino/Chimney system	EN1856-2	T600	N1	D	V2	L50050	G600
Descrizione del prodotto: Product description:							
Numero della norma: Standards number:							
Livello di temperatura: Temperature level:							
Livello di pressione: Pressure level:							
Resistenza alla condensa (W: umido / D: secco): Condensation resistance: (W: wet / D: dry):							
Resistenza alla corrosione: Corrosion resistance:							
Specifiche della parete interna: Internal wall specifications:							
Resistenza al fuoco da dentro (g: sì / O: no) e distanza dai materiali combustibili: Internal fire resistance (g: yes / O: no): and distance from combustible materials:							

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SCHEDULE

MATERIALE MATERIAL

Acciaio inox AISI 316 L, finitura BA, spessore 0,5 mm.
Stainless steel AISI 316 L, finishing BA, thickness 0,5 mm.

GIUNZIONE JUNCTION

A bicchiere innesto maschio/femmina con predisposizione per guarnizione siliconica (da acquistare a parte)
Socket joint male/female suitable for siliconic gasket (to buy separately)

TENUTA MECCANICA MECHANICAL SEAL

Con fascetta di bloccaggio (da acquistare a parte)
With lock clamp (to buy separately)

CAMPO DI IMPIEGO FIELD OF USE

Fumi condensati e secchi in pressione e in depressione
Condensed and dry smokes on pression and on depression

COMBUSTIBILI FUELS

Gas, gasolio, legna, pellet
Gas, diesel, firewood, pellet

TEMPERATURA DI UTILIZZO WORKING TEMPERATURE


Massima: 200°C con guarnizione, 600°C senza guarnizione
Maximum: 200°C with gasket, 600°C without gasket



SPED01**Elemento diritto mt. 1**
Straight element mt. 1

Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	H	HU
60#	33,00	1000	940
80	17,40	1000	950
100	21,00	1000	950
120	24,50	1000	950
130	26,30	1000	950
140	27,80	1000	950
150	29,60	1000	950
160	31,40	1000	950
180	34,70	1000	950
200	38,30	1000	950
230	42,90	1000	950
250	48,60	1000	950
300	66,50	1000	950
350	78,00	1000	950
400	97,70	1000	950
450	109,90	1000	950
500	122,10	1000	950
550	*	1000	950
600	*	1000	950

SPED02**Elemento diritto mt. 0,5**
Straight element mt. 0,5

Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	H	HU
60#	18,90	500	440
80	12,70	500	450
100	14,50	500	450
120	16,70	500	450
130	17,70	500	450
140	18,50	500	450
150	19,60	500	450
160	20,80	500	450
180	23,10	500	450
200	25,40	500	450
230	27,80	500	450
250	31,10	500	450
300	39,40	500	450
350	41,30	500	450
400	54,70	500	450
450	61,50	500	450
500	68,30	500	450
550	*	500	450
600	*	500	450

SPED03**Elemento diritto mt. 0,25**
Straight element mt. 0,25

Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	H	HU
60#	14,50	250	190
80	9,50	250	200
100	10,00	250	200
120	11,00	250	200
130	11,70	250	200
140	12,70	250	200
150	13,20	250	200
160	14,40	250	200
180	15,40	250	200
200	17,00	250	200
230	18,70	250	200
250	20,90	250	200
300	24,10	250	200
350	27,90	250	200
400	30,20	250	200
450	34,00	250	200
500	37,70	250	200
550	*	250	200
600	*	250	200

SPED04**Fronchetto Femmina - Femmina**
Flue adapter Female - Female

Raccordo da utilizzare per cambiare la giunzione da Maschio a Femmina.

Joint to be used to change the connection from Male to Female.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	H
60#	18,00	143
80	6,90	120
100	7,30	120
120	7,60	120
130	7,90	120
140	8,50	120
150	8,90	120
160	7,40	120
180	9,70	120
200	11,10	120
230	12,80	120
250	16,30	120
300	20,30	120
350	24,40	120
400	34,80	120
450	39,20	120
500	43,50	120
550	*	120
600	*	120

* Su richiesta / On demand

Guarnizione già compresa / Gasket included


I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

SPET04

Elemento telescopico Telescopic element

Elemento da utilizzare nei casi in cui sia utile avere una variabile nelle misure o come giunto di dilatazione. Non è un elemento portante.

Element to be used in cases is useful to have a variable of sizes or as expansion joint. It is not a supporting element.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	Hmin	Hmax
80	27,90	550	940
100	31,80	550	940
120	34,40	550	940
130	36,80	550	940
140	39,30	550	940
150	43,20	550	940
160	46,60	550	940
180	50,10	550	940
200	53,00	550	940
230	62,80	550	940
250	73,60	550	940
300	104,40	550	940
350	121,80	550	940
400	127,60	550	940
450	143,50	550	940
500	159,50	550	940
550	*	550	940
600	*	550	940

SPCR90

Curva regolabile Adjustable curve

Elemento che permette di realizzare angoli da 0° a 90° tramite la rotazione indipendente dei settori che la compongono.

Element that allows to realize corner from 0° to 90° through the independent rotation of the sections that compose it.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	A	B	Disassamento
80	51,30	170	110	55
100	54,90	170	115	55
120	57,60	180	130	65
130	58,70	185	135	70
140	64,60	190	140	70
150	67,10	195	145	70
160	69,80	195	150	75
180	72,00	195	155	80
200	72,80	200	165	85
230	109,00	290	200	105
250	122,60	295	225	135
300	144,80	355	310	145

SPCN90

Curva 90° Curve 90°

Le curve a 90° vengono utilizzate per eseguire deviazioni o disassamenti. Possono essere utilizzate nei canali da fumo, sono sconsigliate nella canna fumaria.

Curves at 90° are used for deviation or disalignment. They can be used for the smoke duct, otherwise it is not recommended for chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	A	B	Disassamento
60°	32,10	80	130	180
80	16,90	80	130	220
100	18,90	100	150	260
120	20,20	115	165	280
130	24,50	150	200	360
140	25,40	150	200	360
150	26,50	150	200	360
160	28,40	150	200	360
180	29,80	160	210	380
200	32,80	160	210	380
230	34,90	160	215	380
250	45,60	185	250	410
300	57,20	220	260	500
350	69,90	245	260	530
400	107,10	280	300	580
450	120,40	280	300	580
500	133,80	350	400	650
550	*	350	400	650
600	*	350	400	650

SPCQ45

Curva 45° Curve 45°

Le curve a 45° vengono utilizzate per eseguire deviazioni o disassamenti. Possono essere utilizzate sia nei canali da fumo che nella canna fumaria.

Curves at 45° are used for deviation or disalignment. They can be used both for the smoke duct and for chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	A	B	Disassamento
60°	26,00	32	83	101
80	13,50	30	120	100
100	14,70	30	120	100
120	15,90	50	170	150
130	18,00	50	170	150
140	18,90	50	170	150
150	19,80	50	170	150
160	20,70	50	170	150
180	22,50	50	170	150
200	24,90	50	170	150
230	27,40	50	170	150
250	31,20	40	180	130
300	38,30	50	200	150
350	48,00	75	210	170
400	80,30	100	300	230
450	90,30	100	300	230
500	100,40	140	400	230
550	*	140	400	350
600	*	140	400	350


* Su richiesta / On demand

Guarnizione già compresa / Gasket included

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

Le curve a 30° vengono utilizzate per eseguire deviazioni o disassamenti. Possono essere utilizzate sia nei canali da fumo che nella canna fumaria.

Curves at 30° are used for deviation or disalignment. They can be used both for the smoke duct and for chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	A	B	Disassamento
80	13,50	40	180	90
100	14,70	40	180	90
120	15,90	40	180	90
130	18,00	40	180	90
140	18,90	40	180	90
150	19,80	40	180	90
160	20,70	40	180	90
180	22,50	40	180	90
200	24,90	40	180	90
230	27,40	40	180	90
250	31,20	40	180	90
300	38,30	40	180	90
350	48,00	40	180	90
400	80,30	40	180	90
450	90,30	40	180	90
500	100,40	40	180	90
550	*	40	180	90
600	*	40	180	90

SPCN15

Curva 15°
Curve 15°

Le curve a 15° vengono utilizzate per eseguire deviazioni o disassamenti. Possono essere utilizzate sia nei canali da fumo che nella canna fumaria.

Curves at 15° are used for deviation or disalignment. They can be used both for the smoke duct and for chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	A	B	Disassamento
80	13,50	25	220	50
100	14,70	25	220	50
120	15,90	25	220	50
130	18,00	25	220	50
140	18,90	25	220	50
150	19,80	25	220	50
160	20,70	25	220	50
180	22,50	25	220	50
200	24,90	25	220	50
230	27,40	25	220	50
250	31,20	25	220	50
300	38,30	25	220	50
350	48,00	25	220	50
400	80,30	25	220	50
450	90,30	25	220	50
500	100,40	25	220	50
550	*	25	220	50
600	*	25	220	50

SPRT08

Raccordo a TEE 90°
TEE Joint 90°

Il raccordo a TEE permette di collegare il canale da fumo alla canna fumaria.

The TEE Joint allows to connect the smoke duct to the chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	H	HU	A
60*	40,70	245	195	65
80	21,30	245	195	65
100	26,60	245	195	75
120	30,50	330	280	80
130	33,60	330	280	95
140	35,90	330	280	95
150	37,60	330	280	100
160	39,40	330	280	105
180	44,30	330	280	110
200	51,90	330	280	125
230	56,50	495	415	155
250	59,40	495	445	205
300	89,80	495	445	145
350	105,30	495	445	205
400	133,80	700	650	300
450	150,50	750	700	325
500	167,30	800	750	350
550	*	850	800	375
600	*	900	850	400

SPRT08F

Raccordo a TEE 90° uscita Femmina
TEE Joint 90° Female

Il raccordo a TEE permette di collegare il canale da fumo alla canna fumaria.

The TEE Joint allows to connect the smoke duct to the chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	H	HU	A
60*	40,70	245	195	65
80	21,30	245	195	65
100	26,60	245	195	75
120	30,50	330	280	80
130	33,60	330	280	95
140	35,90	330	280	95
150	37,60	330	280	100
160	39,40	330	280	105
180	44,30	330	280	110
200	51,90	330	280	125
230	56,50	495	415	155
250	59,40	495	445	205
300	89,80	495	445	145
350	105,30	495	445	205
400	133,80	700	650	300
450	150,50	750	700	325
500	167,30	800	750	350
550	*	850	800	375
600	*	900	850	400

* Su richiesta / On demand

Guarnizione già compresa / Gasket included


I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

SPRT80M/F

Raccordo a TEE 90° rid. 80
TEE Joint 90° reduced 80

Il raccordo a TEE ridotto a ø80 permette di collegare alla canna fumaria apparecchi a gas di tipo C.

The TEE joint reduced to ø80 allows to connect the gas devices type C to the chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

ø	€	H	HU	A
100	26,60	245	195	75
120	30,50	245	195	85
130	33,60	245	195	90
140	35,90	245	195	95
150	37,60	245	195	100
160	39,40	245	195	105
180	44,30	245	195	115
200	51,90	245	195	125
230	56,50	245	195	135
250	59,40	245	195	150
300	89,80	245	195	165
350	105,30	245	195	200
400	133,80	245	195	215
450	150,50	245	195	240
500	167,30	245	195	265
550	*	245	195	290
600	*	245	195	315

SPRT81

Raccordo a TEE 90° ridotto altri diametri
TEE joint 90° reduced other diameters

Questo raccordo permette di collegare il canale da fumo alla canna fumaria aventi diametri diversi.

This joint allows to connect the smoke duct to the chimney with different diameters.



Pezzo speciale a misura A>B
Special part customised A>B

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


ø	€	H	HU
80	/	/	/
100	50,00	500	450
120	53,10	500	450
130	68,70	500	450
140	71,80	500	450
150	78,10	500	450
160	81,20	500	450
180	93,70	500	450
200	106,20	500	450
230	118,70	500	450
250	123,10	500	450
300	187,30	500	450
350	214,10	500	450
400	274,30	500	450
450	308,60	500	450
500	342,80	500	450
550	*	500	450
600	*	500	450

SPRF84

Elemento fumi
Smoke element

Elemento da utilizzare per potere rilevare la temperatura dei fumi e l'analisi degli stessi.

Element to be used to measure the temperature of smokes and analyse them.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


ø	€	H	HU
80	59,10	500	450
100	61,40	500	450
120	62,50	500	450
130	63,30	500	450
140	64,00	500	450
150	65,00	500	450
160	66,00	500	450
180	67,90	500	450
200	69,90	500	450
230	71,90	500	450
250	74,70	500	450
300	96,60	500	450
350	98,60	500	450
400	150,80	500	450
450	169,60	500	450
500	188,40	500	450
550	*	500	450
600	*	500	450

SPCS87

Cassetta ceneri
Ash case

La cassetta ceneri si usa alla base della canna fumaria, per la raccolta della cenere.
N.B. Non a tenuta stagna.

It is used at the bottom of the chimney, to pick up the ash.
N.B. No watertight.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


ø	€	A	B	C	D
80	88,30	100	170	180	170
100	93,20	100	170	180	170
120	98,20	100	170	180	170
130	103,10	100	170	180	170
140	108,00	100	170	180	170
150	112,90	100	170	180	170
160	117,80	100	170	280	270
180	122,70	100	170	280	270
200	127,60	100	170	280	270
230	132,50	100	170	280	270
250	137,40	100	170	280	270
300	168,20	100	170	420	420
350	174,00	100	170	420	420

* Su richiesta / On demand

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

Il raccordo a TEE 135° permette di collegare il canale da fumo alla canna fumaria.

The TEE 135 Joint allows to connect the smoke duct to the chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	H	HU	A	B
80	49,10	325	275	120	40
100	58,90	325	275	120	40
120	68,70	325	275	145	40
130	73,60	325	275	145	40
140	78,50	495	445	205	70
150	82,50	370	320	210	75
160	88,30	495	445	210	115
180	95,70	495	445	215	125
200	104,50	495	445	215	135
230	115,30	495	445	230	130
250	129,10	665	615	275	175
300	168,20	665	615	285	170
350	179,80	745	695	390	145
400	*	1000	950	510	170
450	*	1000	950	550	200

SPEI83

Elemento ispezione tondo
Circular inspection element

L'elemento di ispezione viene installato alla base della canna fumaria per permettere l'ispezionabilità e la pulizia della stessa.

The inspection element is installed at the base of the chimney for the inspection and the cleaning of it.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	H	HU	A
80	40,30	245	195	125
100	48,90	245	195	135
120	54,90	330	280	140
130	58,50	330	280	155
140	62,10	330	280	155
150	65,10	330	280	160
160	72,60	330	280	165
180	82,50	330	280	170
200	91,10	330	280	185
230*	95,70	400	395	195
250*	98,60	400	395	210
300*	129,00	400	395	235
350*	144,50	400	395	260
400*	173,00	400	395	285
450*	189,70	400	395	310
500*	206,50	400	395	335
550*	*	400	395	360
600*	*	400	395	385

SPCA07

Cappello Cinese / antivento
Windproof Chinese cap

Questo cappello antivento è un terminale della canna fumaria che evita l'entrata dell'acqua piovana nella stessa e garantisce una corretta evacuazione dei fumi anche in presenza di vento.

This windproof cap is a terminal of the chimney that avoid the entrance of the rainwater and guarantees a correct evacuation of the fumes also with windy conditions.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	A	B
80	57,90	300	280
100	58,90	300	280
120	61,40	400	280
130	61,40	400	280
140	66,30	400	280
150	67,70	400	280
160	71,20	400	280
180	76,10	450	280
200	78,50	450	280
230	84,40	500	280
250	94,20	500	280
300	124,70	500	280
350	139,20	600	280
400	174,00	600	280
450	195,70	600	280
500	217,40	800	280

SPCC06

Cappello Cinese
Chinese cap

Questo cappello antivento è un terminale della canna fumaria che evita l'entrata dell'acqua piovana nella stessa.

This windproof cap is a terminal of the chimney that avoid the entrance of the rainwater.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	A	B
60F	28,00	180	160
60M	32,10	180	160
80M	14,50	204	160
100M	16,20	214	170
120M	19,70	254	155

* Su richiesta / On demand

+ Tappo Ø 200 / Stopper Ø 200


I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

SPCL40

Cappello con lamelle Cap with plate

Questo cappello è un terminale della canna fumaria che evita l'entrata dell'acqua piovana nella stessa e garantisce una corretta evacuazione dei fumi.

This cap is a terminal of the chimney that avoid the entrance of the rainwater and guarantee a correct evacuation of the fumes.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	A	B
80	30,00	160	160
100	33,30	160	160
120	36,90	160	230
130	41,20	160	230
140	44,80	200	230
150	51,50	200	230
160	59,30	200	230
180	77,50	200	300
200	82,40	230	300
230	104,30	230	320
250	123,80	230	350
300	159,30	260	400

SPCE45

Cappello eolico Eolic cap

Il cappello eolico è un terminale della canna fumaria è indicato nelle zone ventose, offre poca resistenza all'entrata dell'acqua piovana nella canna fumaria.

The eolic cap is a terminal of the chimney and it is indicated in windy areas. Few resistance of rainwater in the chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	A	B
80	57,90	260	190
100	58,10	260	190
120	61,60	270	190
130	66,70	290	190
140	68,40	290	210
150	74,90	290	220
160	77,00	290	220
180	83,10	330	290
200	85,50	330	290
230	89,80	370	350
250	92,30	370	350
300	115,20	390	380
350	153,70	390	430

SPSC53

Scarico a parete coperto Covered wall sewage

Questo cappello è un terminale della canna fumaria che evita l'entrata dell'acqua piovana nella stessa e garantisce una corretta evacuazione dei fumi.

This windproof cap is a terminal of the chimney that avoid the entrance of the rainwater and guarantees a correct evacuation of the fumes.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	A	B	C
80	40,90	80	130	175
100	44,00	100	150	175
120	51,60	120	160	175

SPCO07

Cappello tronco cono Conical section cap

Il cappello tronco cono è un terminale della canna fumaria, non offre nessuna copertura all'acqua piovana. Non crea nessun ostacolo all'evacuazione dei fumi.

The conical section cap is a terminal of the chimney, without any covering from the rainwater. No obstacle to the evacuation of the fumes.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	A
80	38,30	300
100	40,80	300
120	45,20	300
130	48,10	300
140	52,00	300
150	56,00	300
160	59,90	300
180	63,80	300
200	67,70	300
230	71,70	300
250	75,60	300
300	94,00	300
350	98,60	300
400	103,20	300
450	116,10	300
500	129,00	300
550	*	300
600	*	300

* Su richiesta / On demand* Su richiesta / On demand

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

Terminale per scarico a parete, garantisce una corretta evacuazione dei fumi.

End wall sewage, guarantee a correct evacuation of the fumes.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	
060	SPSP52060	INOX INOX	7,60	70
080	SPSP52080	INOX INOX	9,10	70
100	SPSP52100	INOX INOX	9,90	70

SPRC09

Raccordo caldaia
Flue adapter

Il raccordo caldaia viene usato per cambiare la sezione della canna fumaria o del canale da fumo, o per raccordare i canali da fumo all'apparecchio.

It is used to change the section of the chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	A
60	42,40	170
80	41,70	170
100	44,20	170
120	46,60	170
130	49,10	170
140	51,60	170
150	54,00	170
160	56,50	170
180	58,90	170
200	61,40	170
230	63,80	170
250	68,70	170
300	92,80	170
350	139,20	170
400	260,90	170
450	318,90	170
500	347,90	170
550*	/	170
600*	/	170


* Si calcola sempre il diametro maggiore
It is always calculated bigger diameter

SPPB11

Piastra con troncchetto
Anchor plate with plug

La piastra con troncchetto viene usata per passaggio soletta o per sostegno a soffitto, spessore 0,4mm.

It is used for the base passage or for the ceiling support, thickness 0,4 mm.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	A	B	SP.
80	103,10	300	140	0,4
100	105,50	300	140	0,4
120	109,40	350	140	0,4
130	109,40	350	140	0,4
140	112,90	350	140	0,4
150	112,90	350	140	0,4
160	112,90	400	140	0,4
180	117,80	400	140	0,4
200	117,80	400	140	0,4
230	127,60	500	140	0,4
250	127,60	500	140	0,4
300	156,60	500	140	0,4
350	179,80	600	140	0,4
400	226,10	600	140	0,4
450	254,40	700	140	0,4
500	282,60	700	140	0,4
550	*	800	140	0,4
600	*	800	140	0,4

SPPD12

Piastra chiusa con drenaggio
Closed anchor plate with drainage

La piastra chiusa si usa alla base della canna fumaria, con appoggio a terra, ha un nottolino con filetto 3/4 per il drenaggio.

It is used at the base of the chimney with support on the floor, it has a pawl with thread 3/4 for drainage.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	A	B	SP.
80	103,10	300	100	1,5
100	105,50	300	100	1,5
120	105,50	350	100	1,5
130	109,40	350	100	1,5
140	112,90	350	100	1,5
150	112,90	350	100	1,5
160	112,90	400	100	1,5
180	117,80	400	100	1,5
200	117,80	400	100	1,5
230	127,60	500	100	1,5
250	127,60	500	100	1,5
300	156,60	500	100	1,5
350	179,80	600	100	1,5
400	226,10	600	100	1,5
450	254,40	700	100	1,5
500	282,60	700	100	1,5
550	*	800	100	1,5
600	*	800	100	1,5

* Su richiesta / On demand

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.


SPFP23 SPFI20

Faldale per tetti piani - Chimney weathering for flat roof
Faldale per tetti inclinati - Chimney weathering for sloping roof

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Il faldale piano viene posizionato sul tetto, viene fornito corredato di scossalina. Inclinazione tetto da 0° a 5°.

It is collocated on the rooftop, it is furnished of flashing. Roof's grade from 0° to 5°.



Ø	€	A	B	C
80	98,20	400	200	95
100	103,10	400	200	115
120	108,00	500	200	135
130	109,90	500	200	145
140	119,20	600	200	155
150	121,70	600	200	165
160	124,10	600	200	175
180	126,10	600	200	195
200	128,60	600	200	215
230	131,50	600	200	235
250	142,30	700	200	265
300	174,00	700	200	315
350	183,80	700	200	365
400	243,50	800	200	415
450	274,00	800	200	465
500	304,40	1000	200	515
550	*	1000	200	565
600	*	1000	200	615

Il faldale inclinato viene posizionato sul tetto, viene fornito corredato di scossalina. Inclinazione tetto da 5° a 20°.

It is collocated on the rooftop and furnished of flashing. Roof's grade from 0° to 20°.




SPFI20P

Faldale con base in piombo
Chimney weathering with lead base

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Il faldale inclinato viene posizionato sul tetto, viene fornito corredato di scossalina per tetti inclinati da 5° a 20°. La base in piombo si adatta alle superfici non regolari.

It is collocated on the rooftop and it is furnished of flashing for sloping roof from 5° to 20°. The lead base conforms to not regular surface.



Ø	€	A	B	C
80	225,70	400	200	95
100	225,70	400	200	115
120	225,70	500	200	135
130	225,70	500	200	145
140	233,00	600	200	155
150	235,50	600	200	165
160	245,30	600	200	175
180	245,30	600	200	195
200	262,50	600	200	215
230	262,50	600	200	235
250	269,80	700	200	265
300	350,80	700	200	315
350	458,00	700	200	365


SPRE41

Valvola regolatrice di tiraggio
Forced draught regulator valve

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Elemento da inserire su un raccordo TEE, permette di regolare il tiraggio della canna fumaria, range di regolazione da 10 a 35 Pa.

Element to be mounted on TEE joint, allows to regulate the draught on chimney, pressure regulation range from 10 to 35 Pa.



Ø	€	A	DN
80	196,30	130	80
100	196,30	130	80
120	196,30	130	80
130	196,30	130	80
140	196,30	130	80
150	230,60	130	150
160	230,60	130	150
180	230,60	130	150
200	230,60	130	150
230	230,60	130	150
250	230,60	130	150
300	251,50	130	150
350	251,50	130	150


SPFS22

Scossalina per faldali
Flashing for chimney weathering

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

La scossalina viene montata sopra al faldale e ha la funzione di gocciolatoio.

The flashing is assembled on the chimney weathering and it works as dripstone.



Ø	€	A	B
80	40,30	100	78
100	46,20	100	98
120	50,10	100	118
130	54,00	100	128
140	57,90	100	138
150	61,90	100	148
160	65,80	100	158
180	69,70	100	178
200	73,60	100	198
230	77,60	100	218
250	81,50	100	248
300	100,90	100	298
350	105,60	100	348
400	145,00	100	398
450	174,00	100	448
500	202,90	100	498
550	*	100	548
600	*	100	598

* Su richiesta / On demand

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

Il tappo condensa viene utilizzato per raccogliere e scaricare la condensa tramite un raccordo filettato da 3/4".

It is used to pick and discharge the condensation through a 3/4" threaded connection




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	A	B
60	27,40	80	110
80	17,00	80	110
100	19,10	80	110
120	21,20	80	110
130	22,70	80	110
140	27,30	80	110
150	29,40	80	110
160	33,40	80	110
180	38,10	80	110
200	41,20	80	110
230	44,40	80	110
250	49,70	80	110
300	56,70	80	110
350	82,60	80	110
400	93,10	80	110
450	102,30	80	110
500	103,90	80	110
550	*	80	110
600	*	80	110

Il tappo ispezione viene utilizzato insieme alla TEE per formare un elemento ispezione.

It is used together with TEE to form the inspection element.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	A	B
80	19,00	45	20
100	22,30	45	20
120	24,40	45	20
130	24,90	45	20
140	26,20	45	20
150	27,50	45	20
160	33,20	45	20
180	38,20	45	20
200	39,20	45	20

La fascetta viene utilizzata per ancorare la canna fumaria al muro.

Non sopporta carichi verticali.

The wall clamp is used to fix the chimney to the wall. It doesn't support vertical loads.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	A	B	C
80	13,20	105	55	130
100	15,70	115	55	150
120	18,20	135	55	170
130	19,40	140	55	180
140	20,60	150	55	185
150	22,00	150	55	200
160	23,20	165	55	210
180	25,80	175	55	225
200	28,20	190	55	250
230	31,00	210	55	270
250	34,70	225	55	295
300	41,10	260	55	345
350	48,20	295	55	400
400	51,80	360	55	450
450	57,80	410	55	500
500	64,30	460	55	550
550	*	510	55	600
600	*	560	55	650

Viene utilizzato per ancorare la canna fumaria al muro.

Non sopporta carichi verticali.

It is used to fix the chimney to the wall. It doesn't support vertical loads.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	A
60	6,10	55
80	6,10	55
100	6,50	55
120	6,80	55
130	7,10	55
140	7,20	55
150	7,40	55
160	7,60	55
180	8,10	55
200	8,50	55
230	10,10	55
250	11,00	55
300	12,10	55
350	13,00	55
400	14,90	55

SPSM14

Supporto murale Wall support

Il supporto murale è l'elemento che sostiene il peso della canna fumaria.
È formato da una piastra con i tronchetti M/F e da una coppia di alette.

*The wall support is the element that support the weight of the chimney.
It is composed of 1 anchor plat with plugs M/F and a couple of little wings.*



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	A	B
80	103,50	250	150
100	105,50	250	150
120	125,10	300	150
130	127,60	300	150
140	127,60	300	150
150	127,60	300	150
160	127,60	350	150
180	148,20	350	150
200	152,10	350	150
230	176,60	400	150
250	178,10	400	150
300	278,30	500	150
350	284,10	500	150
400	359,50	600	150
450	404,40	600	150
500	449,30	700	150
550	*	700	150
600	*	800	150

SPPS17

Fascetta multiuso Multipurpose clamp

La fascetta multiuso può essere usata come fascetta di centraggio o come fascetta cavi tiranti.

The multipurpose clamp is used as centering clamp or as clamp for tie-rod cables.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	A
80	15,30	150
100	15,30	150
120	15,30	150
130	15,30	150
140	15,30	150
150	15,30	150
160	15,30	150
180	15,30	150
200	23,00	150
230	23,00	150
250	23,00	150
300	27,90	150
350	28,10	150
400	29,20	150
450	31,50	150
500	35,00	150
550	*	150
600	*	150

SPFB19

Fascetta di bloccaggio Lock clamp

La fascetta di bloccaggio viene usata nella giunzione tra i vari elementi per garantire una stabilità meccanica.

It is used as junction between different elements to guarantee a mechanical stability.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	A	B	C
60	6,50	80	82	20
80	2,70	80	82	20
100	2,80	100	102	20
120	2,80	120	122	20
130	3,00	130	132	20
140	3,00	140	142	20
150	3,00	150	152	20
160	3,10	160	162	20
180	3,10	180	182	20
200	3,20	200	202	20
230	3,50	220	222	20
250	3,60	250	252	20
300	4,30	300	302	20
350	4,70	350	352	20
400	11,70	400	402	20
450	12,50	450	452	20
500	14,40	500	502	20
550	*	550	552	20
600	*	600	602	20

SPGT70...S

Guarnizione di tenuta Seal gasket

La guarnizione di tenuta correttamente inserita nella sede posta dalla parte femmina degli elementi garantisce la tenuta stagna e la tenuta alla pressione.

If correctly inserted in the section of the female side it guarantees a watertight seal and the resistance to pressure.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	A
60	0,70	9
80	1,00	9
100	1,50	9
120	2,00	9
130	2,20	9
140	2,30	9
150	2,40	9
160	2,70	9
180	3,40	9
200	4,30	9
230	5,40	9
250	6,80	9
300	8,00	9
350	12,80	9
400	20,30	9
450	22,90	9
500	25,40	9

* Su richiesta / On demand

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

Rosone che permette di coprire imperfezioni murarie. Consente un semplice smontaggio del sistema fumario.

Frame that permits to cover the wall imperfections. It allows a simple dismantling of the flue system.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	A	B	C
80	9,80	82	180	5
100	10,30	102	180	5
120	10,80	122	200	5
130	11,00	132	200	5
140	11,30	142	230	5
150	11,60	152	240	5
160	14,60	162	240	5
180	15,30	182	260	5
200	16,00	202	280	5
230	19,60	232	350	5
250	21,00	252	350	5
300	26,00	302	400	5

Elemento che permette di coprire le imperfezioni murarie progettato per poter essere installato anche a impianto ultimato o su impianti esistenti. Perfetto anche in tutte quelle applicazioni che richiedono la facile rimozione del rosone senza dover rimuovere parti dell'impianto fumario.

Frame that permits to cover the wall imperfections designed to be installed also on finished or existing systems. Ideal for all applications that require the easy removal of the frame without remove any parts of the flue system.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	A	B
80	18,50	180	82
100	22,00	200	102
120	22,10	220	122
130	26,60	230	132
140	26,80	240	142
150	27,10	250	152
160	35,10	260	162
180	36,30	280	182
200	38,10	300	202
230	39,70	330	232
250	42,80	350	252
300	46,70	400	302

Spessore: 2 mm / Thickness: 2 mm

Elemento di chiusura per presa d'aria esterna

Closure element for external air suction



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	Øn*	Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A
COPERTO COVERED	60	67	PPGC53060X	INOX	6,30	80
COPERTO COVERED	80	82	PPGC53080X	INOX	7,40	80
COPERTO COVERED	100	102	PPGC53100X	INOX	8,10	80
NON COPERTO NOT COVERED	50	60	PPGA51050X	INOX	4,50	35
NON COPERTO NOT COVERED	60	67	PPGA51060X	INOX	5,00	35
NON COPERTO NOT COVERED	80	82	PPGA51080X	INOX	5,50	35
NON COPERTO NOT COVERED	100	102	PPGA51100X	INOX	6,20	35

*Øn - Diametro nominale del nostro tubo in alluminio

*Øn - Nominal diameter of our aluminium hose

La tramoggia viene impiegata per collegare una sezione rettangolare o quadrata ad una sezione circolare.

It is used to connect a rectangular or square section to a circular one.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	A x A
80	93,20	#
100	103,10	#
120	105,50	#
130	112,90	#
140	132,50	#
150	137,40	#
160	142,30	#
180	154,60	#
200	161,90	#
230	174,20	#
250	211,00	#
300	288,20	#
350	373,90	#
400	*	#
450	*	#
500	*	#
550	*	#
600	*	#

A richiesta
 On request

* Su richiesta / On demand

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
 The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

Sistema - System "PRATICO"

Canna fumaria parete doppia - Double wall chimney

Condotto in parete doppia, con parete interna realizzata in acciaio inox AISI 316 L spessore 0.5 mm saldato con tecnologia micro-plasma e parete esterna realizzata in acciaio inox AISI 304 L spessore 0,5 mm., oppure acciaio inox AISI 304 L ramato (rame 99.9%, 2 micron per lato) spessore 0,5 mm. saldati con tecnologia micro-plasma, coibentato con lana di roccia a fibre orientate ad alta densità spessore 25 mm., adatto per l'utilizzo sia domestico che industriale di evacuazione prodotti della combustione (fumi) e della ventilazione (aria). Il prodotto è marcato CE secondo la norma UNI EN 1856/1. Utilizzabile in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C con guarnizione silconica (da acquistare a parte), e fino a 600°C senza guarnizione. Ogni elemento viene fornito corredato della fascetta di bloccaggio.

Double wall duct, with internal wall realized in stainless steel AISI 316 L with thickness 0,5 mm. and welded with micro-plasma technology and external wall realized in stainless steel AISI 304 L with thickness 0,5 mm., or coppery stainless steel AISI 304 L (copper 99,9%, 2 microns per side) with thickness 0,5 mm., welded with micro-plasma technology and insulated by rock wool with oriented fibers at high density with thickness 25 mm., ideal for the evacuation of products of combustion (fumes) and ventilation (air) for domestic and industrial use. The product is CE marked according to normative UNI EN 1856/1. Usable for systems with temperature less than 200°C with silconic gasket (to be bought separately), and until 600°C without silconic gasket. Every element is furnished of lock clamp.

Sistema camino/Chimney system	EN1856-1	T200	P1	W	V2	L50050	O(40)
Sistema camino/Chimney system	EN1856-1	T600	N1	D	V2	L50050	G(75)

Descrizione del prodotto:
Product description:

Numero della norma:
Standards number:

Livello di temperatura:
Temperature level:

Livello di pressione:
Pressure level:

Resistenza alla condensa
(W: umido / D: secco):
Condensation resistance:
(W: wet / D: dry):

Resistenza alla corrosione:
Corrosion resistance:

Specifiche della parete interna:
Internal wall specifications:

Resistenza al fuoco da dentro (g: sì / O: no)
e distanza dai materiali combustibili:
Internal fire resistance (g: yes / O: no):
and distance from combustible materials:

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SCHEDULE

MATERIALE
MATERIAL

Acciaio inox AISI 316 L, finitura BA, spessore 0,5 mm.
Stainless steel AISI 316 L, finishing BA, thickness 0,5 mm.

GIUNZIONE
JUNCTION

A bicchiere innesto maschio/femmina con predisposizione per guarnizione silconica (da acquistare a parte)
Socket joint male/female suitable for silconic gasket (to buy separately)

TENUTA MECCANICA
MECHANICAL SEAL

Con fascetta di bloccaggio (fornita a corredo)
With lock clamp (supplied with)

CAMPO DI IMPIEGO
FIELD OF USE

Fumi condensati e secchi in pressione e in depressione
Condensed and dry smokes on pression and on depression

COMBUSTIBILI
FUELS

Gas, gasolio, legna, pellet
Gas, diesel, firewood, pellet

TEMPERATURA DI UTILIZZO
WORKING TEMPERATURE


Massima: 200°C con guarnizione, 600°C senza guarnizione
Maximum: 200°C with gasket, 600°C without gasket



DPED01 Inox
DRED01 Ramato**Elemento diritto mt. 1**
Straight element mt. 1

Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

ø	INOX €	RAM. €	H	HU
80/130	72,40	108,60	1000	950
100/150	80,70	121,10	1000	950
130/180	92,20	138,30	1000	950
150/200	104,50	156,80	1000	950
180/230	122,90	184,40	1000	950
200/250	131,50	197,30	1000	950
250/300	164,00	246,00	1000	950
300/350	182,70	274,10	1000	950
350/400	*	*	1000	950
400/450	*	*	1000	950
450/500	*	*	1000	950
500/550	*	N.D.	1000	950
550/600	*	N.D.	1000	950
600/650	*	N.D.	1000	950

DPED02 Inox
DRED02 Ramato**Elemento diritto mt. 0,5**
Straight element mt. 0,5

Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

ø	INOX €	RAM. €	H	HU
80/130	58,00	87,00	500	450
100/150	66,70	100,10	500	450
130/180	71,60	107,40	500	450
150/200	75,60	113,40	500	450
180/230	78,80	118,20	500	450
200/250	95,10	142,70	500	450
250/300	102,50	153,80	500	450
300/350	107,70	161,60	500	450
350/400	*	*	500	450
400/450	*	*	500	450
450/500	*	*	500	450
500/550	*	N.D.	500	450
550/600	*	N.D.	500	450
600/650	*	N.D.	500	450

DPED03 Inox
DRED03 Ramato**Elemento diritto mt. 0,25**
Straight element mt. 0,25

Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

ø	INOX €	RAM. €	H	HU
80/130	48,70	73,10	250	200
100/150	51,90	77,90	250	200
130/180	54,80	82,20	250	200
150/200	62,00	93,00	250	200
180/230	65,20	97,80	250	200
200/250	78,00	117,00	250	200
250/300	84,20	126,30	250	200
300/350	94,80	142,20	250	200
350/400	*	*	250	200
400/450	*	*	250	200
450/500	*	*	250	200
500/550	*	N.D.	250	200
550/600	*	N.D.	250	200
600/650	*	N.D.	250	200

DPET04 Inox
DRET04 Ramato**Elemento telescopico**
Telescopic element

Elemento da utilizzare nei casi in cui sia utile avere una variabile nelle misure o come giunto di dilatazione. Non è un elemento portante.

Element to be used in cases is useful to have a variable of sizes or as expansion joint. It is not a supporting element.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

ø	INOX €	RAM. €	Hmin	Hmax
80/130	101,30	152,00	550	940
100/150	112,70	169,10	550	940
130/180	141,90	212,90	550	940
150/200	146,30	219,50	550	940
180/230	164,90	247,40	550	940
200/250	188,80	283,20	550	940
250/300	220,00	330,00	550	940
300/350	233,60	350,40	550	940
350/400	*	*	550	940
400/450	*	*	550	940
450/500	*	*	550	940
500/550	*	N.D.	550	940
550/600	*	N.D.	550	940
600/650	*	N.D.	550	940

* Su richiesta / On demand


I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

DPCN90 Inox DRCN90 Ramato

Curva 90°
Curve 90°

Le curve a 90° vengono utilizzate per eseguire deviazioni o disassamenti. Possono essere utilizzate nei canali da fumo, sono sconsigliate nella canna fumaria.

Curves at 90° are used for deviation or disalignment. They can be used for the smoke duct, otherwise it is not recommended for chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	RAM. €	A	B	DIS *
80/130	96,50	144,80	160	160	320
100/150	107,70	161,60	170	165	340
130/180	121,10	181,70	180	165	370
150/200	133,30	200,00	185	195	380
180/230	146,90	220,40	205	210	400
200/250	161,70	242,60	210	230	435
250/300	196,10	294,20	210	230	435
300/350	200,80	301,20	275	240	460
350/400	*	N.D.	270	270	520


Dis * Disassamento / Misalignment

DPCQ45 Inox DRCQ45 Ramato

Curva 45°
Curve 45°

Le curve a 45° vengono utilizzate per eseguire deviazioni o disassamenti. Possono essere utilizzate sia nel canale da fumo, sia nella canna fumaria.

Curves at 45° are used for deviation or disalignment. They can be used both for the smoke duct and for chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	RAM. €	A	B	DIS *
80/130	60,90	91,35	65	160	130
100/150	64,50	96,75	75	155	130
130/180	77,80	116,70	80	125	140
150/200	92,60	138,90	80	155	140
180/230	96,80	145,20	80	190	150
200/250	100,60	150,90	80	210	175
250/300	115,80	173,70	80	245	175
300/350	133,90	200,85	90	250	210
350/400	*	*	90	240	200
400/450	*	*	100	300	230
450/500	*	*	140	400	230
500/550	*	N.D.	140	400	350
550/600	*	N.D.	140	400	350
600/650	*	N.D.	140	400	350


Dis * Disassamento / Misalignment

DPCQ30 Inox DRCQ30 Ramato

Curva 30°
Curve 30°

Le curve a 30° vengono utilizzate per eseguire deviazioni o disassamenti. Possono essere utilizzate sia nel canale da fumo, sia nella canna fumaria.

Curves at 30° are used for deviation or disalignment. They can be used both for the smoke duct and for chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	RAM. €	A	B	DIS *
80/130	60,90	91,35	45	175	90
100/150	64,50	96,75	45	165	90
130/180	77,80	116,70	45	165	85
150/200	92,60	138,90	55	205	90
180/230	96,80	145,20	55	205	110
200/250	100,60	150,90	65	220	120
250/300	115,80	173,70	70	225	120
300/350	133,90	200,85	60	240	140
350/400	*	*	60	240	140
400/450	*	*	40	180	90
450/500	*	*	40	180	90
500/550	*	N.D.	40	180	90
550/600	*	N.D.	40	180	90
600/650	*	N.D.	40	180	90


Dis * Disassamento / Misalignment

DPCQ15 Inox DRCQ15 Ramato

Curva 15°
Curve 15°

Le curve a 15° vengono utilizzate per eseguire deviazioni o disassamenti. Possono essere utilizzate sia nel canale da fumo, sia nella canna fumaria.

Curves at 15° are used for deviation or disalignment. They can be used both for the smoke duct and for chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	RAM. €	A	B	DIS *
80/130	60,90	91,35	25	185	50
100/150	64,50	96,75	30	165	50
130/180	77,80	116,70	20	145	40
150/200	92,60	138,90	20	185	40
180/230	96,80	145,20	30	190	50
200/250	100,60	150,90	30	190	50
250/300	115,80	173,70	30	190	50
300/350	133,90	200,85	30	190	50
350/400	*	*	30	190	50
400/450	*	*	25	220	50
450/500	*	*	25	220	50
500/550	*	N.D.	25	220	50
550/600	*	N.D.	25	220	50
600/650	*	N.D.	25	220	50


Dis * Disassamento / Misalignment

* Su richiesta / On demand

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

Il raccordo a TEE permette di collegare il canale da fumo alla canna fumaria.

The TEE Joint allows to connect the smoke duct to the chimney.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	RAM. €	H	HU	A
80/130	106,70	160,10	333	290	150
100/150	116,70	175,10	333	290	165
130/180	132,50	198,80	333	290	130
150/200	138,10	207,20	333	290	140
180/230	163,40	245,10	350	300	150
200/250	178,80	268,20	350	300	180
250/300	203,50	305,30	450	400	200
300/350	248,90	373,40	500	450	245
350/400*	*	*	600	550	300
400/450*	*	*	750	700	375
450/500*	*	*	800	750	400
500/550*	*	N.D.	850	800	425
550/600*	*	N.D.	900	850	450
600/650*	*	N.D.	950	900	475

Il raccordo a TEE rid. 80 mono parete permette di collegare alla canna fumaria apparecchi a gas di tipo C.

The TEE joint reduced to ø80 allows to connect the gas devices type C to the chimney.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	RAM. €	H	HU	A
100/150	116,70	175,10	250	200	160
130/180	132,50	198,80	250	200	160
150/200	138,10	207,20	250	200	170
180/230	163,40	245,10	250	200	190
200/250	178,80	268,20	250	200	200
250/300	203,50	305,30	250	200	220
300/350	248,90	373,40	250	200	240
350/400*	*	*	250	200	250
400/450*	*	*	250	200	295
450/500*	*	*	250	200	320
500/550*	*	N.D.	250	200	395
550/600*	*	N.D.	250	200	450

Il raccordo a TEE permette di collegare il canale da fumo alla canna fumaria.

The TEE Joint allows to connect the smoke duct to the chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	RAM. €	H	HU	A	B
80/130	206,10	309,20	325	275	145	40
100/150	239,70	359,60	370	320	210	75
130/180	294,80	442,20	500	450	215	125
150/200	315,40	473,10	500	450	215	135
180/230	371,00	556,50	500	450	230	130
200/250	407,40	611,10	670	620	275	175
250/300	441,00	661,50	670	620	285	170
300/350	589,50	884,25	750	700	390	145
350/400	*	*	1000	950	550	200

Elemento da utilizzare per poter rilevare la temperatura dei fumi e l'analisi degli stessi.

Element to be used to measure the temperature of smokes and analyse them.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	RAM. €	H	HU
80/130	89,00	133,50	500	450
100/150	95,20	142,80	500	450
130/180	102,20	153,30	500	450
150/200	109,40	164,10	500	450
180/230	117,00	175,50	500	450
200/250	125,40	188,10	500	450
250/300	137,90	206,90	500	450
300/350	150,40	225,60	500	450
350/400	*	*	500	450
400/450	*	*	500	450
450/500	*	*	500	450
500/550	*	N.D.	500	450
550/600	*	N.D.	500	450
600/650	*	N.D.	500	450

* Su richiesta / On demand

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

DPEI00 Inox DREI00 Ramato

Elemento ispezione quadra Square inspection element

L'elemento ispezione quadra viene installato alla base della canna fumaria per permettere l'ispezionabilità e la pulizia della stessa.

The inspection element is installed at the base of the chimney for the inspection and the cleaning of it.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	INOX €	RAM. €	H	HU	A	B
80/130	191,80	287,70	440	390	85	220
100/150	210,90	316,40	440	390	85	190
130/180	239,70	359,60	440	390	95	190
150/200	256,00	384,00	440	390	110	300
180/230	282,80	424,20	440	390	130	300
200/250	297,20	445,80	440	390	135	300
250/300	356,10	534,15	440	390	160	300
300/350	402,60	603,90	440	390	190	300
350/400	*	*	440	390	215	300
400/450	*	*	500	450	240	300
450/500	*	*	500	450	265	300
500/550	*	N.D.	500	450	295	300
550/600	*	N.D.	500	450	315	300
600/650	*	N.D.	500	450	340	300

DPFM14 Inox DRFM14 Ramato

Fascetta murale Wall clamp

La fascetta murale viene utilizzata per ancorare la canna fumaria al muro. Non sopporta carichi verticali.

The wall clap is used to fix the chimney to the wall. It doesn't support vertical loads.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	INOX €	RAM. €	A	B	C
80/130	12,10	35,40	140	55	180
100/150	13,10	38,40	150	55	200
130/180	15,00	40,80	175	55	225
150/200	16,30	48,00	190	55	250
180/230	17,80	52,20	210	55	270
200/250	20,20	59,10	225	55	295
250/300	26,50	68,10	260	55	345
300/350	31,90	85,20	295	55	400
350/400	51,40	*	360	55	450
400/450	57,80	*	410	55	500
450/500	64,30	*	460	55	550
500/550	*	N.D.	510	55	600
550/600	*	N.D.	560	55	650
600/650	*	N.D.	610	55	700

DPSM14 Inox DRSM14 Ramato

Supporto murale aperto Open wall support

Il supporto murale sostiene il peso della canna fumaria. È formato da una piastra con i tronchetti M/F e da una coppia di alette.

The wall support is the element that support the weight of the chimney. It is composed of 1 anchor plat with plugs M/F and a couple of little wings.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	INOX €	RAM. €	A	B
80/130	134,00	213,60	300	180
100/150	142,60	256,80	300	180
130/180	151,50	299,40	350	180
150/200	169,50	364,60	350	180
180/230	191,70	408,50	400	180
200/250	245,10	444,00	400	180
250/300	287,80	532,80	500	180
300/350	334,20	621,60	500	180
350/400	*	*	600	180
400/450	*	*	600	180
450/500	*	*	700	180
500/550	*	N.D.	700	180
550/600	*	N.D.	800	180
600/650	*	N.D.	800	180

DPPB11 Inox DRPB11 Ramato

Piastra con tronchetto Anchor plate with plug

La piastra con tronchetto viene usata per passaggio soletta o per sostegno a soffitto, spessore 0,5 mm.

It is used for the base passage or for the ceiling support, thickness 5 mm.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	INOX €	RAM. €	A	B
80/130	126,90	380,70	350	100
100/150	129,40	388,20	350	100
130/180	134,20	402,60	400	100
150/200	136,60	409,80	400	100
180/230	158,20	474,60	500	100
200/250	161,10	483,30	500	100
250/300	196,50	589,50	500	100
300/350	227,70	683,10	600	100
350/400	*	*	600	100
400/450	*	*	700	100
450/500	*	*	700	100
500/550	*	N.D.	800	100
550/600	*	N.D.	800	100
600/650	*	N.D.	800	100

* Su richiesta / On demand

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

La piastra chiusa si usa alla base della canna fumaria. Ha un nottolino con filetto da 3/4 per il drenaggio.

It is used at the base of the chimney with support on the floor, it has a pawl with thread 3/4 for drainage.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	RAM. €	A	B
80/130	119,90	N.D.	350	100
100/150	129,40	N.D.	350	100
130/180	134,20	N.D.	400	100
150/200	136,60	N.D.	400	100
180/230	158,20	N.D.	500	100
200/250	161,10	N.D.	500	100
250/300	196,50	N.D.	500	100
300/350	227,70	N.D.	600	100
350/400	*	N.D.	600	100
400/450	*	N.D.	700	100
450/500	*	N.D.	700	100
500/550	*	N.D.	800	100
550/600	*	N.D.	800	100
600/650	*	N.D.	800	100

Questo cappello antivento è un terminale della canna fumaria che evita l'entrata dell'acqua piovana e garantisce una corretta evacuazione anche in presenza di vento.

This windproof cap is a terminal of the chimney that avoid the entrance of the rainwater and guarantees a correct evacuation of the fumes also with windy conditions.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	RAM. €	A	B
80/130	103,10	309,30	300	360
100/150	113,20	339,60	300	360
130/180	127,10	381,30	400	360
150/200	136,60	409,80	400	360
180/230	151,00	453,00	450	360
200/250	158,20	474,60	450	360
250/300	191,80	575,40	500	360
300/350	211,90	580,50	600	360
350/400	*	*	600	360
400/450	*	*	600	360
450/500	*	*	600	360
500/550	*	*	800	360
550/600	*	*	800	360

Questo cappello è un terminale della canna fumaria che evita l'entrata dell'acqua piovana nella stessa e garantisce una corretta evacuazione dei fumi.

This cap is a terminal of the chimney that avoid the entrance of the rainwater and guarantee a correct evacuation of the fumes.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	A	B
80/130	57,60	270	160
100/150	62,40	270	160
130/180	74,30	270	230
150/200	83,90	310	230
180/230	107,90	310	300
200/250	115,10	340	320
250/300	154,40	340	350
300/350	194,40	370	400

Il cappello tronco cono è un terminale della canna fumaria, non offre nessuna copertura all'acqua piovana. Non crea nessun ostacolo all'evacuazione dei fumi.

The conical section cap is a terminal of the chimney, without any covering from the rainwater. No obstacle to the evacuation of the fumes.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	RAM. €	A
80/130	66,20	N.D.	250
100/150	67,10	N.D.	250
130/180	76,70	N.D.	250
150/200	88,70	N.D.	250
180/230	97,30	N.D.	250
200/250	105,50	N.D.	250
250/300	124,70	N.D.	250
300/350	165,40	N.D.	250
350/400	*	N.D.	250
400/450	*	N.D.	250
450/500	*	N.D.	250
500/550	*	N.D.	250
550/600	*	N.D.	250
600/650	*	N.D.	250

* Su richiesta / On demand

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

DPTC85 Inox DRTC85 Ramato

Tappo condensa Condensation cap

Il tappo condensa viene utilizzato per raccogliere e scaricare la condensa tramite un nottolino filettato da 3/4".

It is used to pick and discharge the condensation through a 3/4" threaded connection.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	INOX €	RAM. €	A	B
80/130	47,60	95,20	80	110
100/150	50,00	100,00	80	110
130/180	51,60	103,20	80	110
150/200	55,50	111,00	80	110
180/230	59,50	119,00	80	110
200/250	63,40	126,80	80	110
250/300	72,90	145,80	80	110
300/350	87,30	174,60	80	110
350/400	*	*	80	110
400/450	*	*	80	110
450/500	*	*	80	110
500/550	*	N.D.	80	110
550/600	*	N.D.	80	110
600/650	*	N.D.	80	110

DPFI20 Inox DRFI20 Ramato

Faldale per tetti inclinati Chimney weathering for sloping roof

Il faldale inclinato viene posizionato sul tetto, viene fornito corredato di scossalina. Inclinazione tetto da 5° a 20°

It is collocated on the rooftop and furnished of flashing. Roof's grade from 5° to 20°.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	INOX €	RAM. €	A	B	C
80/130	109,90	214,80	500	200	145
100/150	121,70	235,00	600	200	165
130/180	126,10	235,00	600	200	195
150/200	128,60	249,40	600	200	215
180/230	131,50	249,40	600	200	235
200/250	142,30	278,00	700	200	265
250/300	174,00	287,60	700	200	315
300/350	183,80	304,00	700	200	365
350/400	*	*	800	200	415
400/450	*	*	800	200	465
450/500	*	*	1000	200	515
500/550	*	*	1000	200	565
550/600	*	*	1000	200	615
600/650	*	*	1000	200	665

DPFP23 Inox DRFP23 Ramato

Faldale per tetti piani Chimney weathering for flat roof

Il faldale piano viene posizionato sul tetto, viene fornito corredato di scossalina. Inclinazione tetto da 0° a 5°

It is collocated on the rooftop, it is furnished of flashing. Roof's grade from 0° to 5°.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	INOX €	RAM. €	A	B	C
80/130	109,90	214,80	500	200	145
100/150	121,70	235,00	600	200	165
130/180	126,10	235,00	600	200	195
150/200	128,60	249,40	600	200	215
180/230	131,50	249,40	600	200	235
200/250	142,30	278,00	700	200	265
250/300	174,00	287,60	700	200	315
300/350	183,80	304,00	700	200	365
350/400	*	*	800	200	415
400/450	*	*	800	200	465
450/500	*	*	1000	200	515
500/550	*	N.D.	1000	200	565
550/600	*	N.D.	1000	200	615
600/650	*	N.D.	1000	200	665

DPFI20P Inox DRFI20P Ramato

Faldale con base in piombo Chimney weathering with lead base

Il faldale inclinato viene posizionato sul tetto, viene fornito corredato di scossalina per tetti inclinati da 5° a 20°. La base in piombo si adatta alle superfici non regolari.

It is collocated on the rooftop and it is furnished of flashing for sloping roof from 5° to 20°. The lead base conforms to not regular surface.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	INOX €	RAM. -€	A	B	C
80/130	225,70	441,00	500	200	145
100/150	235,50	460,20	600	200	165
130/180	245,30	479,40	600	200	195
150/200	262,50	513,00	600	200	215
180/230	262,50	513,00	600	200	235
200/250	269,80	527,20	700	200	265
250/300	350,80	580,00	700	200	315
300/350	458,00	691,40	700	200	365

* Su richiesta / On demand

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

La fascetta di bloccaggio viene usata nella giunzione tra i vari elementi per garantire una stabilità meccanica.

It is used as junction between different elements to guarantee a mechanical stability.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	RAME €	A
80/130	3,00	10,44	20
100/150	3,00	10,80	20
130/180	3,10	11,20	20
150/200	3,20	11,60	20
180/230	3,50	12,30	20
200/250	3,60	12,60	20
250/300	4,30	14,10	20
300/350	4,70	16,60	20
350/400	11,70	*	20
400/450	12,50	*	20
450/500	14,40	*	20
500/550	*	N.D.	20
550/600	*	N.D.	20
600/650	*	N.D.	20

DPAC09
DRAC09Adattatore DP/PS*
DW/SW* adapter

Si usa per collegare l'apparecchio al canale da fumo se questo è in doppia parete e se entrambi hanno lo stesso diametro. L'uscita in PS può essere maschio o femmina.

It is used to connect the device to the smoke duct if it is double wall and both have the same diameter. The way out in SW can be male or female.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	RAME €	A
80/130	52,80	158,40	180
100/150	54,50	163,50	180
130/180	56,60	169,80	180
150/200	59,60	178,80	180
180/230	64,70	194,10	180
200/250	68,10	204,30	180
250/300	73,40	220,20	180
300/350	90,90	272,70	180
350/400	*	*	180
400/450	*	*	180
450/500	*	*	180
500/550	*	N.D.	180
550/600	*	N.D.	180
600/650	*	N.D.	180

DPAC10
DRAC10Adattatore DP/Flex*
DW/Flex adapter

Si usa per collegare un tubo in D.P. ad uno FLEX, se entrambi hanno lo stesso diametro, altrimenti bisogna aggiungere una riduzione in PS.

It is used to connect a double wall hose to a flex one, if both have the same diameter, otherwise it has to be joined a single wall reduction.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	RAME €	A
80/130	52,80	158,40	180
100/150	54,50	163,50	180
130/180	56,60	169,80	180
150/200	59,60	178,80	180
180/230	64,70	194,10	180
200/250	68,10	204,30	180
250/300	73,40	220,20	180
300/350	90,90	272,70	180
350/400	*	*	180
400/450	*	*	180
450/500	*	*	180
500/550	*	N.D.	180
550/600	*	N.D.	180
600/650	*	N.D.	180

DPRC09
DRRC09Riduzione DP/PS*
DW/SW reduction

Si usa per collegare un tubo in D.P. ad uno in P.S. aventi diametri diversi. L'uscita in P.S. può essere maschio o femmina.

It is used to connect a double wall hose with a simple wall hose that have different diameters. The way out in single wall can be male or female.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	RAME €	A
80/130	52,80	158,40	210
100/150	54,50	163,50	210
130/180	56,60	169,80	210
150/200	59,60	178,80	210
180/230	64,70	194,10	210
200/250	68,10	204,30	210
250/300	73,40	220,20	210
300/350	90,90	272,70	210
350/400*	*	*	210
400/450*	*	*	210
450/500*	*	*	210
500/550*	*	N.D.	210
550/600*	*	N.D.	210
600/650*	*	N.D.	210

* Su richiesta / On demand

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

DPRC10 DRRC10

Riduzione DP/DP*
DW/DW* reduction

Si usa per collegare due tubi in D.P. aventi diametri diversi.

It is used to connect two double wall hoses with different diameters.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	RAME €	A
100/150	54,50	163,50	180
130/180	56,60	169,80	180
150/200	59,60	178,80	180
180/230	64,70	194,10	180
200/250	68,10	204,30	180
250/300	73,40	220,20	180
300/350	90,90	272,70	180
350/400*	*	*	180
400/450*	*	*	180
450/500*	*	*	180
500/550*	*	N.D.	180
550/600*	*	N.D.	180
600/650*	*	N.D.	180

ROSTON

Rosone tondo
Circular frame

Rosone che permette di coprire imperfezioni murarie. Consente un semplice smontaggio del sistema fumario.

Frame that permit to cover the wall imperfections. It allows a simple dismantling of the flue system.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	INOX €	A	B	C
80/130	11,00	132	200	5
100/150	11,60	152	240	5
130/180	15,30	182	260	5
150/200	16,00	202	280	5
180/230	19,60	232	350	5
200/250	21,00	252	350	5
250/300	26,00	302	400	5

ROSCOM

Rosone componibile
Combinable circle frame

Elemento che permette di coprire le imperfezioni murarie progettato per poter essere installato anche a impianto ultimato o su impianti esistenti. Perfetto anche in tutte quelle applicazioni che richiedono la facile rimozione del rosone senza dover rimuovere parti dell'impianto fumario.

Element that allows to cover the wall imperfections, designed also to be installed on finished or existing systems. Ideal also on all the applications that require the easy removal of the circle frame without remove sections of the chimney system.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	A	B
80/130	26,60	132	230
100/150	27,10	152	250
130/180	36,30	182	280
150/200	38,10	202	300
180/230	39,70	232	330
200/250	42,80	252	350
250/300	46,70	302	400

Spessore: 2 mm / Thickness: 2 mm

DPRE41

Valvola regolatrice di tiraggio
Draught regulator valve

Elemento da inserire su un raccordo TEE, permette di regolare il tiraggio della canna fumaria, range di regolazione da 10 a 35 Pa.

Element to be mounted on TEE joint, allows to regulate the draught on chimney, pressure regulation range from 10 to 35 Pa.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	INOX €	A	DN
80/130	239,70	130	80
100/150	239,70	130	80
130/180	287,60	130	80
150/200	287,60	130	150
180/225	287,60	130	150
200/250	287,60	130	150
250/300	287,60	130	150
300/350	287,60	130	150

* Su richiesta / On demand

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

Elemento passante per attraversamento tetto in materiali combustibili (travi in legno, innesti, perline ecc.), da installare all'esterno di un sistema doppia parete esistente, spessore 30 mm. distanza dai materiali combustibili 10 mm., designazione prodotto: EN1856-1:2009-T600-N1-D-V2-L50050-G10 a seguito di specifici test di laboratorio (ente prova Kiwa Cermet Italia).

Through element for flammable roof passage (wood beams, clutches, matchboards, etc.), to be installed on external existing double wall chimney, thickness 30 mm., distance from combustible materials 10 mm., product designation: EN1856-1:2009:T600-N1-D-V2-L50050-G10 following specific laboratory test (testing body Kiwa Cermet Italia).





Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	A	H	C
130/190	158,70	190	500	/
150/210	182,30	210	500	/
180/240	193,00	240	500	/
200/260	206,00	260	500	/

Attraversamento tetto passante Through roof passage

Elemento passante per attraversamento tetto in materiali combustibili (travi in legno, innesti, perline ecc.), da installare all'esterno di un sistema doppia parete esistente, con il mero scopo di mantenere vincolata e inalterata la distanza di sicurezza obbligatoriamente prevista e specificatamente dichiarata dal produttore nella designazione prodotto, a seguito di specifici test di laboratorio.

Through element for flammable roof passage (wood beams, clutches, matchboards, etc.), to be installed on external existing double wall chimney, with the mere intent to keep tied and unchanged the obligatory security distance provided and specifically declared from the producer on the product designation, following specific laboratory test.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Ø INT. MAX MAX. INT. Ø	Ø ESTERNO EXTERNAL Ø	€
ATT140	Passaggio tetto/Roof Passage	160	300	529,00
ATT160	Passaggio tetto/Roof Passage	180	350	580,00
ATT180	Passaggio tetto/Roof Passage	210	350	636,00
ATT200	Passaggio tetto/Roof Passage	230	400	694,00
ATT230	Passaggio tetto/Roof Passage	260	400	783,00
ATT250	Passaggio tetto/Roof Passage	280	450	807,00
ATT300	Passaggio tetto/Roof Passage	330	500	936,00
ATT350	Passaggio tetto/Roof Passage	380	550	1.109,00

ALTEZZA ELEMENTO / ELEMENT HIGH 1000 mm

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Ø	€	A	B
SCO130	Coprifaldale/Flashing	130	91,00	130	400
SCO150	Coprifaldale/Flashing	150	112,00	150	450
SCO180	Coprifaldale/Flashing	180	116,00	180	450
SCO200	Coprifaldale/Flashing	200	123,00	200	500
SCO230	Coprifaldale/Flashing	230	127,00	225	500
SCO250	Coprifaldale/Flashing	250	134,00	250	550
SCO300	Coprifaldale/Flashing	300	149,00	300	600
SCO350	Coprifaldale/Flashing	350	166,00	350	650

ALTEZZA ELEMENTO / ELEMENT HIGH 170 mm



Sistema - System "PRATICO LIGHT"

Canna fumaria parete doppia light - Light double wall chimney

Condotto in parete doppia, con parete interna realizzata in acciaio inox AISI 316 L spessore 0.5 mm saldato con tecnologia micro-plasma. Parete esterna realizzata in acciaio inox AISI 304 L spessore 0,5 mm. saldata con tecnologia micro-plasma, verniciata con vernice epossidica nella versione nera, oppure acciaio inox AISI 304 L ramato (rame 99.9%, 2 micron per lato) spessore 0,5 mm. nella versione ramata. Coibentato con lana di roccia a fibre orientate ad alta densità spessore 10 mm., adatto per l'utilizzo sia domestico che industriale di evacuazione prodotti della combustione (fumi) e della ventilazione (aria). Il prodotto è marcato CE secondo la norma UNI EN 1856/1. Utilizzabile in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C con guarnizione siliconica (da acquistare a parte), e fino a 600°C senza guarnizione. Ogni elemento viene fornito corredato della fascetta di bloccaggio.

Double wall duct, with internal wall realized in stainless steel AISI 316 L with thickness 0,5 mm. Iled with micro-plasma technology. External wall realized in stainless steel AISI 304 L with thickness 0,5 mm. welded with micro-plasma technology, painted with epoxy powder in the black version, or coppery stainless steel AISI 304 L (copper 99,9%, 2 microns per side) with thickness 0,5 mm. Insulated by rock wool with oriented fibers at high density with thickness 10 mm., ideal for the evacuation of products of combustion (fumes) and ventilation (air) for domestic and industrial use. The product is CE marked according to normative UNI EN 1856/1. Usable for systems with temperature less than 200°C with siliconic gasket (to be bought separately), and until 600°C without siliconic gasket. Every element is furnished of lock clamp.

Sistema camino/Chimney system	EN1856-1	T200	P1	W	V2	L50050	O(30)
Sistema camino/Chimney system	EN1856-1	T600	N1	D	V2	L50050	G(600)
Descrizione del prodotto: Product description:							
Numero della norma: Standards number:							
Livello di temperatura: Temperature level:							
Livello di pressione: Pressure level:							
Resistenza alla condensa (W: umido / D: secco): Condensation resistance: (W: wet / D: dry):							
Resistenza alla corrosione: Corrosion resistance:							
Specifiche della parete interna: Internal wall specifications:							
Resistenza al fuoco da dentro (g: sì / O: no) e distanza dai materiali combustibili: Internal fire resistance (g: yes / O: no): and distance from combustible materials:							


SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SCHEDULE

MATERIALE MATERIAL	Acciaio inox AISI 316 L, finitura BA, spessore 0,5 mm. Stainless steel AISI 316 L, finishing BA, thickness 0,5 mm.
GIUNZIONE JUNCTION	A bicchiere innesto maschio/femmina con predisposizione per guarnizione siliconica (da acquistare a parte) Socket joint male/female suitable for siliconic gasket (to buy separately)
TENUTA MECCANICA MECHANICAL SEAL	Con fascetta di bloccaggio (fornita a corredo) With lock clamp (supplied with)
CAMPO DI IMPIEGO FIELD OF USE	Fumi condensati e secchi in pressione e in depressione Condensed and dry smokes on pression and on depression
COMBUSTIBILI FUELS	Gas, gasolio, legna, pellet Gas, diesel, firewood, pellet
TEMPERATURA DI UTILIZZO WORKING TEMPERATURE	Massima: 200°C con guarnizione, 600°C senza guarnizione Maximum: 200°C with gasket, 600°C without gasket



Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

ø	INOX €	NERO €	RAM. €	H	HU
80/100	57,70	66,40	75,10	1000	950
100/120	64,50	74,20	83,90	1000	950

Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

ø	INOX €	NERO €	RAM. €	H	HU
80/100	42,80	49,30	55,70	500	450
100/120	46,60	53,60	60,60	500	450

Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

ø	INOX €	NERO €	RAM. €	H	HU
80/100	35,60	41,00	46,30	250	200
100/120	37,00	42,60	48,10	250	200

Elemento da utilizzare nei casi in cui sia utile avere una variabile nelle misure o come giunto di dilatazione. Non è un elemento portante.

Element to be used in cases is useful to have a variable of sizes or as expansion joint. It is not a supporting element.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


ø	INOX €	NERO €	RAM. €	Hmin	Hmax
80/100	73,70	87,80	95,90	550	940
100/120	79,90	91,90	103,90	550	940

DLICN90 Inox / Inox
DLNCN90 Nero / Black
DLRCN90 Ramato / Coppered

Curva 90°
Curve 90°

Le curve a 90° vengono utilizzate per eseguire deviazioni o disassamenti. Possono essere utilizzate nei canali da fumo, sono sconsigliate nella canna fumaria.

Curves at 90° are used for deviation or disalignment. They can be used for the smoke duct, otherwise it is not recommended for chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	NERO €	RAM. €	A	B	DIS *
80/100	69,30	79,70	90,10	100	150	260
100/120	77,40	89,10	100,70	115	165	280


Dis * Disassamento / Misalignment

DLICQ45 Inox / Inox
DLNCQ45 Nero / Black
DLRCQ45 Ramato / Coppered

Curva 45°
Curve 45°

Le curve a 45° vengono utilizzate per eseguire deviazioni o disassamenti. Possono essere utilizzate sia nel canale da fumo, sia nella canna fumaria.

Curves at 45° are used for deviation or disalignment. They can be used both for the smoke duct and for chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	NERO €	RAM. €	A	B	DIS *
80/100	52,00	59,80	67,60	30	120	100
100/120	58,10	66,90	75,60	50	170	150


Dis * Disassamento / Misalignment

DLICQ30 Inox / Inox
DLNCQ30 Nero / Black
DLRCQ30 Ramato / Coppered

Curva 30°
Curve 30°

Le curve a 30° vengono utilizzate per eseguire deviazioni o disassamenti. Possono essere utilizzate sia nel canale da fumo, sia nella canna fumaria.

Curves at 30° are used for deviation or disalignment. They can be used both for the smoke duct and for chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	NERO €	RAM. €	A	B	DIS *
80/100	52,00	59,80	67,60	40	180	90
100/120	58,10	66,90	75,60	40	180	90


Dis * Disassamento / Misalignment

DLIRT08 Inox / Inox
DLNRT08 Nero / Black
DLRRT08 Ramato / Coppered

Raccordo a TEE 90°
TEE Joint 90°

Il raccordo a TEE permette di collegare il canale da fumo alla canna fumaria.

The TEE Joint allows to connect the smoke duct to the chimney.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	NERO €	RAM. €	H	HU	A
80/100	86,60	99,60	112,60	245	195	75
100/120	96,80	111,40	129,50	330	280	80

Il raccordo a TEE rid. 80 mono parete permette di collegare alla canna fumaria apparecchi a gas di tipo C.

The TEE joint reduced to $\varnothing 80$ allows to connect the gas devices type C to the chimney.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

$\varnothing$	INOX €	NERO €	RAM. €	H	HU	A
100/120	96,80	111,40	125,90	245	195	100

L'elemento di ispezione viene installato alla base della canna fumaria per permettere l'ispezionabilità e la pulizia della stessa.

The inspection element is installed at the base of the chimney for the inspection and the cleaning of it.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

$\varnothing$	INOX €	NERO €	RAM. €	H	HU	A
80/100	72,20	83,10	93,90	245	195	135
100/120	93,40	107,50	121,50	330	280	140

Elemento da utilizzare per poter rilevare la temperatura dei fumi e l'analisi degli stessi.

Element to be used to measure the temperature of smokes and analyse them.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

$\varnothing$	INOX €	NERO €	RAM. €	H	HU
80/100	81,00	93,20	105,30	500	450
100/120	84,90	97,70	110,40	500	450

Il supporto murale sostiene il peso della canna fumaria. È formato da una piastra con i tronchetti M/F e da una coppia di alette.

The wall support is the element that support the weight of the chimney. It is composed of 1 anchor plat with plugs M/F and a couple of little wings.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


$\varnothing$	INOX €	NERO €	RAM. €	A	B
80/100	112,60	129,50	146,40	250	150
100/120	134,80	155,10	175,30	300	150

DLIPD12 Inox / Inox
DLNPD12 Nero / Black
DLRPD12 Ramato / Coppered

Piastra chiusa con drenaggio
Closed anchor plate with drainage

La piastra chiusa si usa alla base della canna fumaria. Ha un nottolino con filetto da 3/4 per il drenaggio.

It is used at the base of the chimney with support on the floor, it has a pawl with thread 3/4 for drainage.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	INOX €	NERO €	RAM. €	A	B
80/100	118,80	136,70	154,50	300	100
100/120	161,30	185,50	209,70	350	100

DLICA07 Inox / Inox
DLNCA07 Nero / Black
DLRCA07 Ramato / Coppered

Cappello Cinese / antivento
Windproof Chinese cap

Questo cappello antivento è un terminale della canna fumaria che evita l'entrata dell'acqua piovana e garantisce una corretta evacuazione anche in presenza di vento.

This windproof cap is a terminal of the chimney that avoid the entrance of the rainwater and guarantees a correct evacuation of the fumes also with windy conditions.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	INOX €	NERO €	RAM. €	A	B
80/100	97,30	111,90	126,50	300	360
100/120	106,40	122,40	138,40	300	360

DLICL40 Inox / Inox
DLNCL40 Nero / Black
DLRCL40 Ramato / Coppered

Cappello con lamelle
Cap with plate

Questo cappello è un terminale della canna fumaria che evita l'entrata dell'acqua piovana nella stessa e garantisce una corretta evacuazione dei fumi.

This cap is a terminal of the chimney that avoid the entrance of the rainwater and guarantee a correct evacuation of the fumes.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	INOX €	NERO €	RAM. €	A	B
80/100	56,20	64,70	73,10	270	160
100/120	60,60	69,70	78,80	270	160

DLITC85 Inox / Inox
DLNTC85 Nero / Black
DLRTC85 Ramato / Coppered

Tappo condensa
Condensation cap

Il tappo condensa viene utilizzato per raccogliere e scaricare la condensa tramite un nottolino filettato da 3/4".

It is used to pick and discharge the condensation through a 3/4" threaded connection.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	NERO €	RAM. €	A	B
80/100	43,00	49,50	55,90	80	110
100/120	45,20	52,00	58,80	80	110

Si usa per collegare l'apparecchio al canale da fumo se questo è in doppia parete e se entrambi hanno lo stesso diametro. L'uscita in PS può essere maschio o femmina.

It is used to connect the device to the smoke duct if it is double wall and both have the same diameter. The way out in SW can be male or female.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	A
80/100	51,00	180
100/120	56,10	180


SPFB19
SNFB19
SRFB19

Inox / Inox
Nero / Black
Ramato / Coppered

Fascetta di bloccaggio
Lock clamp

La fascetta di bloccaggio viene usata nella giunzione tra i vari elementi per garantire una stabilità meccanica.

It is used as junction between different elements to guarantee a mechanical stability.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	INOX €	NERO €	RAM. €	A	B	C
100	3,20	3,70	5,90	100	102	20
120	3,30	3,80	6,10	120	122	20

SPGT70...S

Guarnizione di tenuta
Seal gasket

La guarnizione di tenuta correttamente inserita nella sede posta dalla parte femmina degli elementi garantisce la tenuta stagna e la tenuta alla pressione.

If correctly inserted in the section of the female side it guarantees a watertight seal and the resistance to pressure.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	A
80	1,00	9
100	1,50	9


80 ÷ 130 - PPFM80130
130 ÷ 180 - PPFM130180

Fascetta murale regolabile nera
Black adjustable wall clamp

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1

La fascetta murale viene utilizzata per ancorare la canna fumaria al muro. Non sopporta carichi verticali.

The wall clamp is used to fasten the chimney to the wall. It doesn't support vertical loads.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
80-130	PPFM80130	NERO BLACK	4,50	60	20

Sistema - System "PRATICO AIR"

Canna fumaria parete doppia coibentata aria

Double wall chimney air insulated

Condotto in parete doppia, con parete interna realizzata in acciaio inox AISI 316 L spessore 0.5 mm saldato con tecnologia micro-plasma e parete esterna realizzata in acciaio inox AISI 304 L spessore 0,5 mm. saldato con tecnologia micro-plasma, con interposto isolamento d'aria spessore 10 mm., ventilato su tutta la lunghezza, adatto per l'utilizzo sia domestico che industriale di evacuazione prodotti della combustione (fumi) e della ventilazione (aria). Il prodotto è marcato CE secondo la norma UNI EN 1856/1. Utilizzabile in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C con guarnizione silconica (da acquistare a parte), e fino a 600°C senza guarnizione. Ogni elemento viene fornito corredato della fascetta di bloccaggio.

Double wall duct, with internal wall realized in stainless steel AISI 316 L with thickness 0,5 mm. welded with micro-plasma technology and external wall realized in stainless steel AISI 304 L with thickness 0,5 mm. welded with micro-plasma technology with interposed air insulation thickness of 10 mm., ventilated over the entire length ideal for the evacuation of products of combustion (fumes) and ventilation (air) for domestic and industrial use. The product is CE marked according to normative UNI EN 1856/1. Usable for systems with temperature less than 200°C with silconic gasket (to be bought separately), and until 600°C without silconic gasket. Every element is furnished of lock clamp.

	Sistema camino/Chimney system	EN1856-1	T200	P1	W	V2	L50050	O(30)
	Sistema camino/Chimney system	EN1856-1	T600	N1	D	V2	L50050	G(600)
Descrizione del prodotto: Product description:								
Numero della norma: Standards number:								
Livello di temperatura: Temperature level:								
Livello di pressione: Pressure level:								
Resistenza alla condensa (W: umido / D: secco): Condensation resistance: (W: wet / D: dry):								
Resistenza alla corrosione: Corrosion resistance:								
Specifiche della parete interna: Internal wall specifications:								
Resistenza al fuoco da dentro (g: sì / O: no) e distanza dai materiali combustibili: Internal fire resistance (g: yes / O: no): and distance from combustible materials:								

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SCHEDULE

MATERIALE MATERIAL

Acciaio inox AISI 316 L, finitura BA, spessore 0,5 mm.
Stainless steel AISI 316 L, finishing BA, thickness 0,5 mm.

GIUNZIONE JUNCTION

A bicchiere innesto maschio/femmina con predisposizione per guarnizione silconica (da acquistare a parte)
Socket joint male/female suitable for silconic gasket (to buy separately)

TENUTA MECCANICA MECHANICAL SEAL

Con fascetta di bloccaggio (fornita a corredo)
With lock clamp (supplied with)

CAMPO DI IMPIEGO FIELD OF USE

Fumi condensati e secchi in pressione e in depressione
Condensed and dry smokes on pression and on depression

COMBUSTIBILI FUELS

Gas, gasolio, legna, pellet
Gas, diesel, firewood, pellet


TEMPERATURA DI UTILIZZO WORKING TEMPERATURE

Massima: 200°C con guarnizione, 600°C senza guarnizione
Maximum: 200°C with gasket, 600°C without gasket



Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	H	HU
130/150	82,90	1000	950
160/180	92,50	1000	950
180/200	99,10	1000	950

Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	H	HU
130/150	52,40	500	450
160/180	58,70	500	450
180/200	63,10	500	450

Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	H	HU
130/150	40,70	250	200
160/180	45,20	250	200
180/200	47,80	250	200

Elemento da utilizzare nei casi in cui sia utile avere una variabile nelle misure o come giunto di dilatazione. Non è un elemento portante.

Element to be used in cases is useful to have a variable of sizes or as expansion joint. It is not a supporting element.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	Hmin	Hmax
130/150	105,80	550	940
160/180	121,70	550	940
180/200	127,80	550	940

ARCN90

Curva 90°
Curve 90°

Le curve a 90° vengono utilizzate per eseguire deviazioni o disassamenti. Possono essere utilizzate nei canali da fumo, sono sconsigliate nella canna fumaria.

Curves at 90° are used for deviation or disalignment. They can be used for the smoke duct, otherwise it is not recommended for chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	A	B	DIS *
130/150	99,50	150	200	360
160/180	111,00	160	210	380
180/200	119,00	160	210	380


Dis * Disassamento / Misalignment

ARCQ45

Curva 45°
Curve 45°

Le curve a 45° vengono utilizzate per eseguire deviazioni o disassamenti. Possono essere utilizzate sia nel canale da fumo, sia nella canna fumaria.

Curves at 45° are used for deviation or disalignment. They can be used both for the smoke duct and for chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	A	B	DIS *
130/150	74,70	50	170	150
160/180	83,30	50	170	150
180/200	93,40	50	170	150


Dis * Disassamento / Misalignment

ARCQ30

Curva 30°
Curve 30°

Le curve a 30° vengono utilizzate per eseguire deviazioni o disassamenti. Possono essere utilizzate sia nel canale da fumo, sia nella canna fumaria.

Curves at 30° are used for deviation or disalignment. They can be used both for the smoke duct and for chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	A	B	DIS *
130/150	74,70	40	180	90
160/180	83,30	40	180	90
180/200	93,40	40	180	90


Dis * Disassamento / Misalignment

ARRT08

Raccordo a TEE 90°
TEE Joint 90°

Il raccordo a TEE permette di collegare il canale da fumo alla canna fumaria.

The TEE Joint allows to connect the smoke duct to the chimney.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	H	HU	A
130/150	124,40	330	280	100
160/180	138,80	330	280	110
180/200	148,70	330	280	125

Il raccordo a TEE rid. 80 mono parete permette di collegare alla canna fumaria apparecchi a gas di tipo C.

The TEE joint reduced to $\varnothing 80$ allows to connect the gas devices type C to the chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	INOX €	RAME €	H	HU	A
	130/150	124,40	245	195	100
	160/180	138,80	245	195	115
	180/200	148.70	245	195	125

AREI83

Elemento ispezione tonda
Circular inspection element

L'elemento di ispezione viene installato alla base della canna fumaria per permettere l'ispezionabilità e la pulizia della stessa.

The inspection element is installed at the base of the chimney for the inspection and the cleaning of it.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

$\varnothing$	€	H	HU	A
130/150	149,30	330	280	160
160/180	172,00	330	280	170
180/200	186,90	330	280	185

ARRT81

Elemento fumi
Smoke element

Elemento da utilizzare per poter rilevare la temperatura dei fumi e l'analisi degli stessi.

Element to be used to measure the temperature of smokes and analyse them.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


$\varnothing$	€	H	HU
130/150	92,70	500	450
160/180	99,80	500	450
180/200	103,40	500	450

ARSM14

Supporto murale aperto
Open wall support

Il supporto murale sostiene il peso della canna fumaria. È formato da una piastra con i tronchetti M/F e da una coppia di alette.

The wall support is the element that support the weight of the chimney. It is composed of 1 anchor plat with plugs M/F and a couple of little wings.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


INOX €	€	A	B
130/150	151,50	300	150
160/180	169,50	350	150
180/200	191,70	350	150

ARPD12

Piastra chiusa con drenaggio Closed anchor plate with drainage

La piastra chiusa si usa alla base della canna fumaria. Ha un nottolino con filetto da 3/4 per il drenaggio.

It is used at the base of the chimney with support on the floor, it has a pawl with thread 3/4 for drainage.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	A	B
130/150	134,20	350	100
160/180	136,60	400	100
180/200	158,20	400	100

ARCA07

Cappello Cinese / antivento Windproof Chinese cap

Questo cappello antivento è un terminale della canna fumaria che evita l'entrata dell'acqua piovana e garantisce una corretta evacuazione anche in presenza di vento.

This windproof cap is a terminal of the chimney that avoid the entrance of the rainwater and guarantees a correct evacuation of the fumes also with windy conditions.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	A	B
130/150	119,00	400	360
160/180	127,60	400	360
180/200	140,60	400	360

ARCL40

Cappello con lamelle Cap with plate

Questo cappello è un terminale della canna fumaria che evita l'entrata dell'acqua piovana nella stessa e garantisce una corretta evacuazione dei fumi.

This cap is a terminal of the chimney that avoid the entrance of the rainwater and guarantee a correct evacuation of the fumes.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	INOX €	A	B
130/150	71,40	270	160
160/180	80,00	270	230
180/200	101,70	310	230

ARTC85

Tappo condensa Condensation cap

Il tappo condensa viene utilizzato per raccogliere e scaricare la condensa tramite un nottolino filettato da 3/4".

It is used to pick and discharge the condensation through a 3/4" threaded connection.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	A	B
130/150	46,60	80	110
160/180	50,10	80	110
180/200	52,50	80	110

Si usa per collegare l'apparecchio al canale da fumo se questo è in doppia parete e se entrambi hanno lo stesso diametro. L'uscita in PS può essere maschio o femmina.

It is used to connect the device to the smoke duct if it is double wall and both have the same diameter. The way out in PS can be male or female.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	A
130/150	60,30	180
160/180	64,50	180
180/200	68,80	180

SPFB19

Fascetta di bloccaggio
Lock clamp

La fascetta di bloccaggio viene usata nella giunzione tra i vari elementi per garantire una stabilità meccanica.

It is used as junction between different elements to guarantee a mechanical stability.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	A	B	C
150	3,00	150	152	20
180	3,10	180	182	20
200	3,20	200	202	20

SPGT70...S

Guarnizione di tenuta
Seal gasket

La guarnizione di tenuta correttamente inserita nella sede posta dalla parte femmina degli elementi garantisce la tenuta stagna e la tenuta alla pressione.

If correctly inserted in the section of the female side it guarantees a watertight seal and the resistance to pressure.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	A
130	2,20	9
160	2,70	9
180	3,40	9

SPFM14

Fascetta murale
Wall clamp

La fascetta viene utilizzata per ancorare la canna fumaria al muro. Non sopporta carichi verticali.

The wall clamp is used to fix the chimney to the wall. It doesn't support vertical loads.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	A	B	C
150	22,00	150	55	200
180	25,80	175	55	225
200	28,20	190	55	250

Sistema - System "EASYFLEX"

Canna fumaria tubo flessibile Inox – Stainless steel flexible hose chimney

Condotto flessibile doppia parete interno liscio, realizzato con due lamine in acciaio inox AISI 316 L spessore 0.11 mm., ideale per l'intubamento e il risanamento di vecchi camini. Il prodotto è marcato CE secondo la norma UNI EN 1856/2. Utilizzabile in impianti con funzionamento ad umido in pressione con temperature di esercizio inferiori a 200°C (anche generatori di calore ad alto rendimento e a condensazione), inserendo nelle giunzioni tra giunto e tubo apposito sigillante o silicone per alte temperature, e in impianti con funzionamento a secco in depressione con temperature fino a 450°C, senza l'utilizzo di sigillanti. Può essere utilizzato solamente come canna fumaria (tratti verticali), è vietato l'utilizzo come canale da fumo (tratti orizzontali).

Flexible duct with smooth interior wall double wall, realized with two foil stainless steel AISI 316 L with thickness 0,11 mm., ideal for the intubation and the reconditioning of old chimneys. The product is CE marked according to normative UNI EN 1856/2. Usable for systems wet functioning under pressure with temperature less than 200°C (also heat generator at high performance and at condensation), inserting in the junctions between the joint and the hose, a specific sealant or silicon for high temperatures, and for systems dry functioning in depression with temperatures until 450°C, without the use of sealants. To be used only as chimney (vertical section), it cannot be used as smoke duct (horizontal section).

Sistema camino/Chimney system	EN1856-2	T200	P1	W	V2	L50011	O30
Sistema camino/Chimney system	EN1856-2	T450	N1	D	V2	L50011	G

Descrizione del prodotto:
Product description:

Numero della norma:
Standards number:

Livello di temperatura:
Temperature level:

Livello di pressione:
Pressure level:

Resistenza alla condensa
(W: umido / D: secco):
Condensation resistance:
(W: wet / D: dry):

Resistenza alla corrosione:
Corrosion resistance:

Specifiche della parete interna:
Internal wall specifications:

Resistenza al fuoco da dentro (g: sì / O: no)
e distanza dai materiali combustibili:
Internal fire resistance (g: yes / O: no):
and distance from combustible materials:

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SCHEDULE

MATERIALE MATERIAL

Acciaio inox AISI 316 L, finitura BA, spessore 0,11 mm.
Stainless steel AISI 316 L, finishing BA, thickness 0,11 mm.

CAMPO DI IMPIEGO FIELD OF USE

Fumi condensati e secchi in pressione e in depressione
Condensed and dry smokes on pression and on depression

COMBUSTIBILI FUELS

Gas, gasolio, legna, pellet
Gas, diesel, firewood, pellet

TEMPERATURA DI UTILIZZO WORKING TEMPERATURE

Massima: 200°C con giunzione siliconica, 450°C senza giunzione siliconica
Maximum: 200°C with siliconic junction, 450°C without siliconic junction



Si usa come canna fumaria per intubamento, non adatto se usato come canale da fumo. Disponibilità: barre da 3-5 mt. - rotoli da 10 - 20 - 30 mt. Maggiorazione dell'8% per misure diverse da 3, 5, 10, 20, 30 mt.

It is used one stonework old chimney. It is not suitable for the smoke duct.

Availability: boards 3-5 mt., rolls 10 - 20 - 30 mt., increase of 8% for different sizes.

* Prezzi al mt. lineare / Prices for linear meter



Ø	€/mt	Peso Kg/mt	mt. 10		mt. 20		mt. 30	
			A	B	A	B	A	B
60	17,70	0,65	710	330	780	400	830	500
80	19,60	0,75	590	600	750	520	750	810
100	21,50	0,95	640	760	860	650	950	950
110	22,50	1,05	810	590	940	690	1020	790
120	24,00	1,10	830	640	1100	550	1100	860
130	27,40	1,20	840	700	1180	650	1050	960
140	29,00	1,35	860	720	1180	600	1190	960
150	30,50	1,45	870	800	1200	750	1200	950
160	32,00	1,55	880	840	1200	700	1200	1100
180	35,10	1,65	1030	760	1430	710	1550	1050
200	38,00	1,75	1100	860	1540	770	1500	1170
220	43,70	1,80	1160	970	1550	830	N.D.	N.D.
250	47,50	1,95	1500	800	2300	900	N.D.	N.D.
300	58,50	2,50	1700	1100	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
350	69,00	3,00						


solo barre da 3-5 mt / only bars 3-5 mt.

FLXFLX

Giunto Flex - Flex Flex - flex joint

Si usa per unire due frammenti di tubo flessibile, all'esterno del tubo stesso.

It is used to join 2 fragment of flexible hose, external of it.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	A
60	22,00	125
80	15,10	125
100	15,40	125
110	15,70	125
120	15,70	125
130	16,00	125
140	16,40	125
150	17,00	125
160	18,10	125
180	20,50	125
200	23,20	125
220	25,10	125
250	25,40	125
300	27,20	125
350	30,90	125

FLXRIG

Giunto Rigido - Flex Stiff - flex joint

Si usa per collegare un tubo flessibile ad un tubo rigido, la parte flessibile si colloca all'esterno del tubo flessibile mentre la parte rigida può essere maschio o femmina.

It is used to connect the flexible hose to a stiff one. The flexible part is collocated outside of the flexible hose and the stiff part can be male or female.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	A
60	22,00	125
80	15,10	125
100	15,40	125
110	15,70	125
120	15,70	125
130	16,00	125
140	16,40	125
150	17,00	125
160	18,10	125
180	20,50	125
200	23,20	125
220	25,10	125
250	25,40	125
300	27,20	125
350	30,90	125

FLXGIU

Giunto MM MM Joint

Viene usato per collegare il tubo flessibile con il tubo flessibile stesso (all'interno) o con il tubo rigido.

It is used to connect the flexible hose with the interior side of it or with a stiff hose.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	A
80	7,20	100
100	8,20	100
110	8,50	100
120	9,00	100
130	9,40	100
140	9,70	100
150	9,90	100
160	10,90	100
180	12,50	100
200	12,80	100
230	14,30	100
250	14,90	100
300	16,20	100
350	20,70	100

FLX FAS

Fascetta regolabile Adjustable clamp

Si usa per bloccare il tubo flessibile con gli altri componenti.

It is used to fix the flexible hose with other components.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	A
60/135	5,50	12
60/215	6,10	12
60/325	6,60	12

Tubo flessibile alluminio – Aluminium flexible hose

Condotto flessibile realizzato in alluminio lega 3003 (99,9%), fornito in barre da 0,5 mt. estensibile fino a circa 3 mt. .Utilizzabile in impianti di riscaldamento, condizionamento, ventilazione, scarico-aspirazione fumi di saldatura e pulviscolo, con temperature di esercizio fino a 300°C nella versione naturale, e fino a 250°C nella versione colorata.

Non può essere utilizzato per l'evacuazione di prodotti della combustione (fumi).

Flexible hose realized in aluminium alloy 3003 (99,9%), supplied in pieces from 0,5 mt extensible until 3 mt. Usable for heating systems, air-conditioning systems, ventilation systems, welding smokes and fine dust discharge-aspiration, with temperatures until 300°C in natural version, until 250°C in painted version. It cannot be used for the evacuation of combustion products (smokes).

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SCHEDULE

MATERIALE MATERIAL

VERSIONE NATURALE / NATURAL VARIATION

Alluminio lega 3003 (99,9%) spessore 0,06 mm.

Aluminium alloy 3003 (99,9%) thickness 0,06 mm.

VERSIONE COLORATO / PAINTED VARIATION

Alluminio lega 3003 (99,9%) spessore 0,08 mm., colorato con vernice epossidica HT

Aluminium alloy 3003 (99,9%) thickness 0,08 mm., epoxy HT painted

CAMPO DI IMPIEGO FIELD OF USE

Impianti di riscaldamento, condizionamento, ventilazione, collegamento condotte di scarico-aspirazione fumi di saldatura e pulviscolo.

Heating systems, air-conditioning systems, ventilation systems, welding smokes and fine dust discharge-aspiration

TEMPERATURA DI UTILIZZO WORKING TEMPERATURE

VERSIONE NATURALE / NATURAL VARIATION

Massima: 300°C

Maximum: 300°C

VERSIONE COLORATO / PAINTED VARIATION

Massima: 250°C


Maximum: 250°C

Caratteristiche: alluminio naturale lega 3003 (99,9%); estendibile fino a circa mt. 3,00.

Applicazioni: impianti di riscaldamento, condizionamento, ventilazione-collegamento condotte di scarico-aspirazione fumi di saldatura e di pulviscolo.

Features: natural aluminium alloy 3003 (99,9%); extensible until 3,00 mt.

Application: heating systems, conditioning, ventilation- connection of drainage, aspiration pipe, weldings fumes and fine dust.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€/pz.	A
50	11,60	750
60	11,60	750
80	8,30	500
100	9,80	500
110	10,50	500
120	11,10	500
125	11,50	500
130	11,60	500
140	12,50	500
150	13,10	500
160	13,60	500
180	15,00	500
200	16,30	500
220	17,60	500
250	19,60	500
300	23,00	500

Caratteristiche: alluminio lega 3003 (99,9%); colorato con verniciatura epossidica per alte temperature, estendibile fino a circa mt. 3,00.

Applicazioni: impianti di riscaldamento, condizionamento, ventilazione-collegamento condotte di scarico-aspirazione fumi di saldatura e di pulviscolo.

Features: natural aluminium alloy 3003 (99,9%); coloured with high temperature resistance paint; extensible until 3,00 mt.

Application: heating systems, conditioning, ventilation- connection of drainage, aspiration pipe, weldings fumes and fine dust.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€/pz.	A
50	13,80	750
60	13,80	750
80	10,50	500
100	11,00	500
110	11,70	500
120	12,40	500
125	12,90	500
130	13,10	500
140	13,80	500
150	14,60	500
160	15,30	500
180	17,00	500
200	18,40	500
220	20,50	500
250	22,20	500
300	26,10	500

Caratteristiche: alluminio lega 3003 (99,9%); colorato con verniciatura epossidica per alte temperature, estendibile fino a circa mt. 3,00.

Applicazioni: impianti di riscaldamento, condizionamento, ventilazione-collegamento condotte di scarico-aspirazione fumi di saldatura e di pulviscolo.

Features: natural aluminium alloy 3003 (99,9%); coloured with high temperature resistance paint; extensible until 3,00 mt.

Application: heating systems, conditioning, ventilation- connection of drainage, aspiration pipe, weldings fumes and fine dust.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€/pz.	A
50	13,80	750
60	13,80	750
80	10,50	500
100	11,00	500
110	11,70	500
120	12,40	500

Altre misure a richiesta
 Other sizes on demand

Nei diametri 50 e 60 non è presente
 l'imbocco per la giunzione
 On diameters 50 and 60 is not present
 the entrance for the junction

Canna fumaria parete semplice ovale

Oval single wall chimney

Condotto in parete semplice di forma ovale, realizzato in acciaio inox AISI 316 L spessore 0.4 mm. saldato a TIG. Costruito su misura (larghezza minima 100 mm.) a richiesta del cliente, viene utilizzato prevalentemente per l'evacuazione di aria calda\fredda, cappe cucina, per l'intubamento in cavedi o vani preesistenti in muratura di forma irregolare. Utilizzabile in impianti con funzionamento a secco in depressione con temperature fino a 600°C.

Oval single wall duct, realized stainless steel AISI 316 L with thickness 0,4 mm., TIG welded. Custom-made built (minimum size 100 mm.), under request from customer, it is especially used for evacuation of hot/cold air, kitchen hood, intubation in courtyard or preexisting compartment brickwork with irregular size. Usable for systems dry functioning in depression with temperatures until 600°C.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

canne fumarie
chimney

tubo ovale
oval tube

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CODICE
CODE

€

Elemento diritto mt. 1 Straight element mt. 1	TO01	SV x 0,108	
Elemento diritto mt. 0,5 Straight element mt. 0,5	TO02	SV x 0,066	
Elemento diritto mt. 0,33/0,25 Straight element mt. 0,33/0,25	TO03	SV x 0,037	
Raccordo T 90° T 90° Joint	TO90	SV x 0,140	
Elemento d'ispezione Inspection element	TOEI	SV x 0,147	
Elemento fumi Smoke element	TOPF	SV x 0,177	
Tramoggia Hopper	TOTR	SV x 0,280	
Faldae Chimney weathering	TOFP	SV x 0,199	
Piastra con drenaggio Anchor plate with drainage	TOPD	SV x 0,229	
Supporto murale Wall support	TOSM	SV x 0,229	
Cappello anti-vento Windproof cap	TOAV	SV x 0,118	
Cappello cinese Chinese cap	TOCC	SV x 0,096	
Raccogli condensa Condensation cap	TOTC	SV x 0,096	
Curva 45° Curve 45° Specificare su quale lato curva Specify the side of curvature	TOCQ	SV x 0,347	
Curva 90° Curve 90° Specificare su quale lato curva Specify the side of curvature	TOCN	SV x 0,550	
Fascetta di bloccaggio Lock clamp	TOFB	SV x 0,022	



I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.




Calcolo sviluppo: $SV = A \times 1,14 + B \times 2$ con A lato corto e B lato lungo
Development calculation: $SV = A \times 1,14 + B \times 2$ with A short side and B long side

Accessori canna fumaria

Chimney accessories

Una gamma completa di accessori per il montaggio della canna fumaria.
A complete selection of accessories for the assembly of the chimney.



DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	€	
Sportello ispezione grande mm. 295 x 165 <i>Inspection big door mm. 295 x 165</i>	ACC002	57,00	
Sportello ispezione piccola mm 140 x 115 <i>Inspection small door mm. 140 x 115</i>	ACC004	39,00	
Placca fumi INOX <i>Stainless steel smoke plate</i>	ACC008	57,00	
Coppia prolunghie INOX, lunghezza cm. 29 <i>Stainless steel pair of extension cable, lenght cm. 29</i>	ACC014	37,50	
Coppia prolunghie verniciate RAME, lunghezza cm 24 <i>Copper painted pair of extension cable, lenght cm. 24</i>	ACC015	40,50	
Termocoibente in lana di vetro a fibre orientate spessore mm 30 densità 50 kgm ³ altezza mm. 1200 con supporto in alluminio di tipo rinforzato retinato, rotolo mt. 20 (24 mq.) <i>Glass wool thermal insulating with oriented fibers, thickness mm 30, density 50 kgm³, height mm. 1200, with aluminium support roll of 20 mt. (24 mq.)</i>	ACC011/20	180,00	
Termocoibente in fibrocera mica + alluminio retinato spessore mm 13, altezza mm 610, lunghezza mt. 14,64 <i>Ceramic fiber thermal insulating + aluminium, thickness mm 13, height mm. 610, lenght mt. 14,64</i>	ACC013A	258,00	
Nottolino prelievo fumi / controllo temperature per canne fumarie già esistenti <i>Smoke connection / temperature control for existing chimney</i>	ACC016	18,00	
Termometro controllo temperature per canne fumarie già esistenti <i>Thermometer temperature control for existing chimney</i>	ACC006	15,20	
Nottolino chiudi tappo 1/2" <i>Closing cap 1/2"</i>	56120	1,60	
Nottolino chiudi tappo 3/4" <i>Closing cap 3/4"</i>	56320	1,60	

Sistema - System "SOLUTION-PPs"

Canna fumaria parete semplice in PPs

PPs single wall chimney

Condotto in parete semplice, realizzato in polipropilene autoestinguente (PPs) spessore 2 mm. , adatto per l'utilizzo domestico di evacuazione prodotti della combustione (fumi) generati da caldaie a condensazione. Il prodotto è marcato CE secondo la norma EN 14471. Utilizzabile in impianti con temperature di esercizio inferiori a 120°C con guarnizione siliconica (fornita a corredo).

Single wall duct, realized in self-extinguishing polypropylene (PPs) with thickness 2 mm. , suitable for the evacuation of products of combustion (fumes) generated from condensation boiler, for domestic use. The product is CE marked according to normative EN 14471. Usable for systems with temperature less than 120°C with siliconic gasket (furnished together).

Condotto plastica/Plastic duct

EN14471

T120

P1

O

W

2

010

I

C

LO/L

Descrizione del prodotto:
Product description:

Numero della norma:
Standards number:

Livello di temperatura:
Temperature level:

Livello di pressione:
Pressure level:

Resistenza al fuoco da dentro (g: sì / O: no):
Internal fire resistance (g: yes / O: no):

Resistenza alla condensa (W: umido / D: secco):
Condensation resistance: (W: wet / D: dry):

Resistenza alla corrosione:
Corrosion resistance:

Distanza dai materiali combustibili:
Distance from combustible materials:

Tipo di installazione (I = interna):
Installation type (I = internal):

Classe di reazione al fuoco (tipo di cavedio):
Reaction to fire class (manhole type):

Locazione:
Position:

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SCHEDULE

MATERIALE MATERIAL

Polipropilene autoestinguente (PPs) spessore 2 mm.
Self-extinguishing polypropylene (PPs) thickness 2 mm.

GIUNZIONE JUNCTION

A bicchiere innesto maschio/femmina con predisposizione per guarnizione siliconica (fornita a corredo)
Socket joint male/female suitable for siliconic gasket (furnished together)

TENUTA MECCANICA MECHANICAL SEAL

Con fascetta di bloccaggio (da acquistare a parte)
With lock clamp (to buy separately)

CAMPO DI IMPIEGO FIELD OF USE

Fumi condensati in pressione
Condensed smokes on pressure

COMBUSTIBILI FUELS

Gas
Gas

TEMPERATURA DI UTILIZZO WORKING TEMPERATURE


Massima: 120°C con guarnizione
Maximum: 120°C with gasket



PLED20**Elemento diritto mt. 2**
Straight element mt. 2

Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	H				
50	19,40	1930				
60	16,60	1930				
80	19,20	1930				
100	S.R.	1930				
125	S.R.	1930				
160	S.R.	1930				
200	S.R.	1930				

PLED10**Elemento diritto mt. 1**
Straight element mt. 1

Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	H				
50	10,40	930				
60	8,80	930				
80	9,90	930				
100	20,60	930				
125	S.R.	930				
160	S.R.	930				
200	S.R.	930				

PLED05**Elemento diritto mt. 0,5**
Straight element mt. 0,5

Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	H				
50	N.D.	/				
60	6,30	430				
80	7,30	430				
100	12,00	430				
125	S.R.	430				
160	S.R.	430				
200	S.R.	430				

PLED03**Elemento diritto mt. 0,25**
Straight element mt. 0,25

Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	H				
50	N.D.	/				
60	5,00	180				
80	5,50	180				
100	9,00	180				
125	S.R.	180				
160	S.R.	180				
200	S.R.	180				


I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

PLCN90

**Curva 87°
Curve 87°**

Le curve a 87° vengono utilizzate per eseguire deviazioni o disassamenti. Possono essere utilizzate nei canali da fumo, sono sconsigliate nella canna fumaria.

Curves at 87° are used for deviation or disalignment. They can be used for the smoke duct, otherwise it is not recommended for chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	H	A			
50	5,40	90	35			
60	5,40	103	100			
80	6,30	113	110			
100	9,20	136	120			
125	S.R.	147	160			
160	S.R.	170	160			
200	S.R.	200	185			

PLCN45

**Curva 45°
Curve 45°**

Le curve a 45° vengono utilizzate per eseguire deviazioni o disassamenti. Possono essere utilizzate sia nei canali da fumo che nella canna fumaria.

Curves at 45° are used for deviation or disalignment. They can be used both in smoke ducts and in the chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	H	A			
50	5,20	110	50			
60	5,30	150	65			
80	6,30	150	65			
100	9,20	175	75			
125	S.R.	202	84			
160	S.R.	202	84			
200	S.R.	309	128			

PLRT08

**Raccordo a TEE 87°
TEE Joint 87°**

Il raccordo a TEE permette di collegare il canale da fumo alla canna fumaria.

The TEE Joint allows to connect the smoke duct to the chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	H	A	B		
60	10,90	180	240	100		
80	12,50	180	325	110		
100	27,10	265	325	120		
125	S.R.	265	325	132		
160	S.R.	265	325	150		
200	S.R.	306	366	170		

PLRT80

**Raccordo a TEE 90° ridotto 80 parete singola
TEE Joint 90° reduced 80 single wall**

Il raccordo a TEE ridotto a Ø80 parete singola permette di collegare alla canna fumaria un tubo parete singola di Ø80.

The TEE joint reduced to Ø80 allows to connect a reduced Ø80 single wall hose to the chimney.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	H	A	B		
60	N.D.	/	/	/		
80	N.D.	/	/	/		
100	35,90	265	325	120		
125	S.R.	265	325	132		
160	S.R.	265	325	150		
200	S.R.	306	366	170		

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

Il raccordo a TEE ridotto a $\varnothing 100$ parete singola permette di collegare alla canna fumaria un tubo parete singola di $\varnothing 100$.

The TEE joint reduced to $\varnothing 100$ allows to connect a reduced $\varnothing 100$ single wall hose to the chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	H	A	B
60	N.D.	/	/	/
80	N.D.	/	/	/
100	N.D.	/	/	/
125	S.R.	265	325	132
160	S.R.	265	325	150
200	S.R.	306	366	170

PLTC85

Tappo condensa
Condensation cap

Il tappo condensa viene utilizzato per raccogliere e scaricare la condensa tramite un raccordo filettato da 1/2".

It is used to pick and discharge the condensation through a 1/2" threaded connection.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	H	A
60	7,00	64	30
80	7,60	64	30
100	12,90	64	30
125	S.R.	64	30
160	N.D.	64	30
200	N.D.	64	30


PLFT18

Collare a muro con tassello
Wall collar with dowel

Viene utilizzato per ancorare la canna fumaria al muro.

Non supporta carichi verticali.

*It is used to fix the chimney to the wall.
It doesn't support vertical loads.*



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	A
60	11,50	55
80	12,50	55
100	14,00	55
125	N.D.	/
160	N.D.	/
200	N.D.	/

PLPS17

Crociera di centraggio
Centering bracket

La crociera di centraggio si usa per mantenere la canna fumaria rigida al centro di un'altra canna già esistente.

It is used to maintains the rigid chimney centered on other existing chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	A
50	14,90	170
60	14,90	170
80	14,90	170
100	14,90	170
125	S.R.	170
160	S.R.	170
200	S.R.	170

PLGT70

Guarnizione di tenuta Seal gasket

La guarnizione serve per garantire la tenuta alla pressione e alla condensa della canna fumaria.

It is used to guarantee the seals at pressure and condensation of chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	H
60	1,00	10
80	0,80	10
100	0,90	10
125	S.R.	10
160	S.R.	10
200	S.R.	10

PLRC09*

Adattatore aumento di diametro Diameter increase adapter

Viene utilizzato per adattare canne fumarie di diametro diverso.

It is used to adapt chimneys with different diameter.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	Ø1	Ø2	*CODICE/CODE
50M-60F	11,70	60	50	PLRC09060F/50M
50M-80F	11,70	80	50	PLRC09080F/50M
60M-80F	11,50	80	60	PLRC09080/60
80M-100F	15,00	100	80	PLRC09100/80

PLRC09*

Adattatore diminuzione di diametro Diameter decrease adapter

Viene utilizzato per adattare canne fumarie di diametro diverso.

It is used to adapt chimneys with different diameter.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	Ø1	Ø2	*CODICE/CODE
50F-60M	11,70	60	50	PLRC09060/50MF
50F-80M	11,70	80	50	PLRC09080/50MF
60F-80M	11,50	80	60	PLRC09080/60MF
80F-100M	15,00	100	80	PLRC09S080

PLRC09*

Adattatore diminuzione di diametro a scomparsa Hidden diameter decrease adapter

Viene utilizzato per adattare canne fumarie di diametro diverso.

It is used to adapt chimneys with different diameter.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	Ø1	Ø2
80M-50F	16,30	80	50
80M-60F	14,80	80	60

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

Il tubo flessibile può essere usato solo come canna fumaria, non come canale fa fumo

The flexible hose can be used only for chimney, not for the smoke duct.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€/mt.	ROTOLO/ROLL mt. (H)
50*	11,80	50
60	9,00	50
80	9,40	50
100	14,10	25
125	S.R.	25
160	S.R.	25
200	S.R.	25

*Il tubo flessibile D. 50 non ha i raccordi M/F preformati, occorre utilizzare gli appositi raccordi dedicati.


**The D. 50 hose doesn't have pre-formed M / F fittings, the special dedicated fittings must be used.*

PLFLXFLX050

Adattatore flex / flex Ø 50 mm.
Ø 50 mm. flex / flex adapter

Viene utilizzato per unire due tubi flessibili diametro 50 mm.

It's used to join two hoses flexible diameter 50 mm.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	Ø1	Ø2	CODICE/CODE
50FLX-50FLX	19,40	50	50	PLFLXFLX050

PLFLXRIG*

Adattatore flex Ø 50 mm. / rigido femmina
Ø 50 mm. flex / rigid female adapter

Viene utilizzato per adattare il tubo flessibile D. 50 mm. a un tubo rigido

It's used to adapt the flexible hose D. 50 mm. to a rigid hose



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	€	Ø1	Ø2	*CODICE/CODE
50FLX-50F	20,20	50	50	PLFLXRIG050
50FLX-60F	19,40	50	60	PLFLXRIG060
50FLX-80F	21,80	50	80	PLFLXRIG080

PLRIGFLX*

Adattatore rigido maschio / flex Ø 50 mm.
Rigid male / Ø 50 mm. flex adapter

Viene utilizzato per adattare il tubo flessibile D. 50 mm. a un tubo rigido

It's used to adapt the flexible hose D. 50 mm. to a rigid hose



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	Ø1	Ø2	*CODICE/CODE
50M-50FLEX	15,60	50	50	PLRIGFLX050
60M-50FLEX	20,20	50	60	PLRIGFLX060
80M-50FLEX	21,80	50	80	PLRIGFLX080


I dati tecnici riportati in tabella possono subire vari senza obbligo di preavviso da parte del produttore
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

PLSP52080

Terminale scarico a parete in PPS PPS end wall sawage

Terminale per scarico a parete, garantisce una corretta evacuazione dei fumi.

End wall sawage, guarantee a correct evacuation of the fumes.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	COLORE COLOR	€	A
80	NERO BLACK	5,00	80

PLGA51...

Griglia di aspirazione in PPS PPS suction grid

Elemento di chiusura per presa d'aria esterna

Closure element for external air suction.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	COLORE COLOR	€	A	CODICE CODE
60	NERO BLACK	5,00	40	PLGA51060
80	NERO BLACK	5,00	40	PLGA51080
60	BIANCO WHITE	5,00	40	PLGA51060B
80	BIANCO WHITE	5,00	40	PLGA51080B

PBROSONE*

Rosone in silicone* Silicon circle frame*

Rosone di chiusura in silicone.

Silicon circle frame.



*Temperatura massima di esercizio: 200°C

*Maximum working temperature: 200°C

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	*CODICE *CODE	COLORE COLOR	€	A	B
60	PBROSONE060S	BIANCO WHITE	3,90	110	55
80	PBROSONE080S	BIANCO WHITE	4,40	140	75
100	PBROSONE100S	BIANCO WHITE	5,20	160	95

PLFIPIOMBO

Faldae inclinato base piombo Diameter decrease adapter

Il faldae inclinato viene posizionato sul tetto, per tetti inclinati da 5° a 20°. La base in piombo si adatta alle superfici non regolari.

It is collocated on the rooftop, for sloping roof from 5° to 20°. The lead base conforms to not regular surfaces.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	A	B	C
125	100,80	450	150	125

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

Terminale utilizzato per lo scarico a tetto di caldaie a condensazione con tubo coassiale in PPS

Terminal used for roof discharge of condensing boilers with coaxial PPS pipe.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	€	A	B
60/100	180,30	60	22

PLKIT060*

Kit condotti separati PPS 80-80 Ø 60 mm. senza prelievo fumi
Separate duct kit PPS 80-80 Ø 60 mm. without smoke extraction


Per installazione caldaia a condensazione con canna fumaria 2 tubi Ø 80 mm.

For condensing boiler installation with chimney 2 hoses Ø 80 mm.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

€	Ø1	Ø2	H	*CODICE/CODE
24,90	80	60	20	PLKIT060/20
24,90	80	60	25	PLKIT060/25
25,70	80	60	30	PLKIT060/30
26,50	80	60	45	PLKIT060/45



PLKITF060*

Kit condotti separati PPS 80-80 Ø 60 mm. con prelievo fumi
Separate duct kit PPS 80-80 Ø 60 mm. with smoke extraction


Per installazione caldaia a condensazione con canna fumaria 2 tubi Ø 80 mm.

For condensing boiler installation with chimney 2 hoses Ø 80 mm.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

€	Ø1	Ø2	H	*CODICE/CODE
34,20	80	60	20	PLKITF060/20
34,20	80	60	25	PLKITF060/25
35,20	80	60	30	PLKITF060/30
36,00	80	60	45	PLKITF060/45



PLKIT080*

Kit condotti separati PPS 80-80 per marche specifiche
Separate duct kit PPS 80-80 for specific Ø 60 mm. brands


Per installazione caldaia a condensazione con canna fumaria 2 tubi Ø 80 mm.
 adattabile a: IMMERGAS

For condensing boiler installation with chimney 2 hoses Ø 80 mm.
 Suitable for: IMMERGAS



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO / TYPE	€	Ø1	Ø2	H	*CODICE/CODE
senza prelievo fumi without smoke extraction	28,20	80	/	/	PLKIT080IM
con prelievo fumi with smoke extraction	38,10	80	/	/	PLKITF080IM



I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
 The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

PLKIT080*


Kit condotti separati PPS 80-80 Ø 60 mm. per marche specifiche
Separate duct kit PPS 80-80 Ø 60 mm. for specifics brands

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Per installazione caldaia a condensazione
con canna fumaria 2 tubi Ø 80 mm.
adattabile a: FONDITAL, NUOVA FLORIDA

For condensing boiler installation
with chimney 2 hoses Ø 80 mm.
Suitable for: FONDITAL, NUOVA FLORIDA

TIPO / TYPE	€	Ø1	Ø2	H	*CODICE/CODE
senza prelievo fumi without smoke extraction	37,30	80	60	25	PLKIT080FO
con prelievo fumi with smoke extraction	43,50	80	60	25	PLKITF080FO



PLKIT080*


Kit condotti separati PPS 80-80 per marche specifiche
Separate duct kit PPS 80-80 for specifics brands

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Per installazione caldaia a condensazione
con canna fumaria 2 tubi Ø 80 mm.
adattabile a: ARISTON, ELCO, ECOFLAM,
CHAFFOTEAUX, SIMAT

For condensing boiler installation
with chimney 2 hoses Ø 80 mm.
Suitable for: ARISTON, ELCO, ECOFLAM,
CHAFFOTEAUX, SIMAT

TIPO / TYPE	€	Ø1	Ø2	H	*CODICE/CODE
senza prelievo fumi without smoke extraction	29,00	80	60	/	PLKIT080AR
con prelievo fumi with smoke extraction	34,40	80	60	/	PLKITF080AR



PLKIT080*


Kit condotti separati PPS 80-80 per marche specifiche
Separate duct kit PPS 80-80 for specifics brands

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Per installazione caldaia a condensazione
con canna fumaria 2 tubi Ø 80 mm.
adattabile a: BAXI

For condensing boiler installation
with chimney 2 hoses Ø 80 mm.
Suitable for: BAXI

TIPO / TYPE	€	Ø1	Ø2	H	*CODICE/CODE
senza prelievo fumi without smoke extraction	30,20	80	60	/	PLKIT080BA
con prelievo fumi with smoke extraction	36,40	80	60	/	PLKITF080BA



PLKIT080*


Kit condotti separati PPS 80-80 per marche specifiche
Separate duct kit PPS 80-80 for specifics brands

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Per installazione caldaia a condensazione
con canna fumaria 2 tubi Ø 80 mm.
adattabile a: BERETTA, RIELLO,
SYLBER, FONTECAL, THERMITAL

For condensing boiler installation
with chimney 2 hoses Ø 80 mm.
Suitable for: BERETTA, RIELLO,
SYLBER, FONTECAL, THERMITAL


TIPO / TYPE	€	Ø1	Ø2	H	*CODICE/CODE
senza prelievo fumi without smoke extraction	37,30	80	60	/	PLKIT080BE
con prelievo fumi with smoke extraction	43,50	80	60	/	PLKITF080BE



I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni,
senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change
without prior notice from the manufacturer.

Per installazione caldaia a condensazione
con canna fumaria 2 tubi Ø 80 mm.
adattabile a: FERROLI

*For condensing boiler installation
with chimney 2 hoses Ø 80 mm.
Suitable for: FERROLI*




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO / TYPE	€	Ø1	Ø2	H	*CODICE/CODE
senza prelievo fumi without smoke extraction	24,00	80	60	/	PLKIT080FE
con prelievo fumi with smoke extraction	30,00	80	60	/	PLKITF080FE

Per installazione caldaia a condensazione
con canna fumaria 2 tubi Ø 80 mm.
adattabile a: TERMET

*For condensing boiler installation
with chimney 2 hoses Ø 80 mm.
Suitable for: TERMET*




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO / TYPE	€	Ø1	Ø2	H	*CODICE/CODE
senza prelievo fumi without smoke extraction	30,00	80	80	40	PLKIT080TE
con prelievo fumi with smoke extraction	34,20	80	80	40	PLKITF080TE

Per installazione caldaia a condensazione
con canna fumaria 2 tubi Ø 80 mm.
adattabile a: FERROLI, BALTUR, BIASI,
JOANNES, ICI, SAVIO, UNICAL, MCN,
EUROTERM, LAMBORGHINI, SIME,
FONDITAL, STARGAS, BONGIOANNI

*For condensing boiler installation
with chimney 2 hoses Ø 80 mm.
Suitable for: FERROLI, BALTUR, BIASI,
JOANNES, ICI, SAVIO, UNICAL, MCN,
EUROTERM, LAMBORGHINI, SIME,
FONDITAL, STARGAS, BONGIOANNI*




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO / TYPE	€	Ø1	Ø2	Ø3	*CODICE/CODE
con prelievo fumi with smoke extraction	50,70	80	60	100	PLGS060100/001

Per installazione caldaia a condensazione
con canna fumaria 2 tubi Ø 80 mm.
adattabile a: BERETTA, RIELLO, SYLBER

*For condensing boiler installation
with chimney 2 hoses Ø 80 mm.
Suitable for: BERETTA, RIELLO, SYLBER*



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO / TYPE	€	Ø1	Ø2	Ø3	*CODICE/CODE
con prelievo fumi with smoke extraction	55,90	80	60	100	PLGS060100/002

PLGS060100/003

Sdoppiatore a ciabatta PPS da 60/100 a 80-80 per marche specifiche
Splitter PPS from 60/100 to 80-80 for specifics brands


Per installazione caldaia a condensazione
con canna fumaria 2 tubi $\varnothing$ 80 mm.
adattabile a: BAXI, ARGO, VISSMANN,
ROCA, TERMET

For condensing boiler installation
with chimney 2 hoses $\varnothing$ 80 mm.
Suitable for: BAXI, ARGO, VISSMANN,
ROCA, TERMET



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO / TYPE	€	$\varnothing$ 1	$\varnothing$ 2	$\varnothing$ 3	*CODICE/CODE
con prelievo fumi with smoke extraction	55,90	80	60	100	PLGS060100/003



PLGS060100/004

Sdoppiatore a ciabatta PPS da 60/100 a 80-80 per marche specifiche
Splitter PPS from 60/100 to 80-80 for specifics brands


Per installazione caldaia a condensazione
con canna fumaria 2 tubi $\varnothing$ 80 mm.
adattabile a: BOSCH, JUNKERS,
ELM LEBLANC, BUDERUS

For condensing boiler installation
with chimney 2 hoses $\varnothing$ 80 mm.
Suitable for: BOSCH, JUNKERS,
ELM LEBLANC, BUDERUS



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO / TYPE	€	$\varnothing$ 1	$\varnothing$ 2	$\varnothing$ 3	*CODICE/CODE
con prelievo fumi with smoke extraction	67,20	80	60	100	PLGS060100/004



PLGS060100/006

Sdoppiatore a ciabatta PPS da 60/100 a 80-80 per marche specifiche
Splitter PPS from 60/100 to 80-80 for specifics brands


Per installazione caldaia a condensazione
con canna fumaria 2 tubi $\varnothing$ 80 mm.
adattabile a: CHAFFOTEUX, ARISTON,
RADI, SIMAT, NEWFAR, ECOFLAM, ELCO

For condensing boiler installation
with chimney 2 hoses $\varnothing$ 80 mm.
Suitable for: CHAFFOTEUX, ARISTON,
RADI, SIMAT, NEWFAR, ECOFLAM, ELCO



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO / TYPE	€	$\varnothing$ 1	$\varnothing$ 2	$\varnothing$ 3	*CODICE/CODE
con prelievo fumi with smoke extraction	57,90	80	60	100	PLGS060100/006



PLGS060100/005

Sdoppiatore a ciabatta PPS da 60/100 a 80-80 per marche specifiche
Splitter PPS from 60/100 to 80-80 for specifics brands


Per installazione caldaia a condensazione
con canna fumaria 2 tubi $\varnothing$ 80 mm.
adattabile a: VAILLANT

For condensing boiler installation
with chimney 2 hoses $\varnothing$ 80 mm.
Suitable for: VAILLANT



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


TIPO / TYPE	€	$\varnothing$ 1	$\varnothing$ 2	$\varnothing$ 3	*CODICE/CODE
con prelievo fumi with smoke extraction	57,90	80	60	100	PLGS060100/005



I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni,
senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change
without prior notice from the manufacturer.

Per installazione caldaia a condensazione
con canna fumaria 2 tubi $\varnothing$ 80 mm.
adattabile a: SAUNIER DUVAL, HERMANN

For condensing boiler installation
with chimney 2 hoses $\varnothing$ 80 mm.
Suitable for: SAUNIER DUVAL, HERMANN




PLGS060100/011

Sdoppiatore a ciabatta PPS da 60/100 a 80-80 per marche specifiche
Splitter PPS from 60/100 to 80-80 for specifics brands

Per installazione caldaia a condensazione
con canna fumaria 2 tubi $\varnothing$ 80 mm.
adattabile a: WOLF

For condensing boiler installation
with chimney 2 hoses $\varnothing$ 80 mm.
Suitable for: WOLF




AL-523

Pompa condensa interna per climatizzatori
Internal condensate pump for air conditioners

Portata massima: 13 l/h
Altezza aspirazione massima: 1,5 mt.
Altezza mandata massima: 10 mt.

Max flow rate: 13 l/h
Self priming: 1,5 mt.
Discharge head: 10 mt.



COLORE COLOR	€
GRIGIO GRAY	96,00

AL-1248

Pompa condensa esterna per climatizzatori
External condensate pump for air conditioners

Portata massima: 38 l/h
Altezza aspirazione massima: 4 mt.
Altezza mandata massima: / mt.

Max flow rate: 38 l/h
Self priming: 4 mt.
Discharge head: /



COLORE COLOR	€
BIANCO WHITE	113,40

AL-6365


Pompa condensa per caldaie a condensazione
Condensate pump for condensing boilers

Portata massima: 250 l/h
Altezza aspirazione massima: /
Altezza mandata massima: 3 mt.

Max flow rate: 250 l/h
Self priming: /
Discharge head: 3 mt.

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni,
senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change
without prior notice from the manufacturer.

Serbatoio: 1 lt.
Tank: 1 lt.



COLORE COLOR	€
GRIGIO GRAY	172,30

Sistema - System "SOLUTION SMALTATO"

Canna fumaria acciaio vetroporcellanato pellet

Pellet enamelled steel chimney

Condotto in parete semplice, realizzato in acciaio al carbonio saldato a TIG e ricoperto internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato nero cotto alla temperatura di 850°C, spessore totale (acciaio + smalto) 0,8 mm. Il prodotto è marcato CE secondo la norma UNI EN 1856/2. Utilizzabile in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C con guarnizione silconica HT (fornita a corredo), e fino a 600°C senza guarnizione. Massima resistenza alla corrosione e al fuoco da fuliggine interno.

Single wall duct, realized with carbon steel welded with micro-plasma technology, internally and externally covered with enamel black glass porcelained cooked at temperature of 850°C, with final thickness (steel + enamel) of 0,8 mm. The product is CE marked according to normative UNI EN 1856/2. Usable for systems with temperature less than 200°C with silconic gasket HT (furnished together), and until 600°C without silconic gasket. It has maximum resistance from corrosion and from internal soot fire.

Sistema camino/Chimney system	EN1856-2	T200	P1	W	V2	L80080	O30
Sistema camino/Chimney system	EN1856-2	T600	N1	D	V2	L80080	G375NM
Descrizione del prodotto: Product description:							
Numero della norma: Standards number:							
Livello di temperatura: Temperature level:							
Livello di pressione: Pressure level:							
Resistenza alla condensa (W: umido / D: secco): Condensation resistance: (W: wet / D: dry):							
Resistenza alla corrosione: Corrosion resistance:							
Specifiche della parete interna: Internal wall specifications:							
Resistenza al fuoco da dentro (g: sì / O: no) e distanza dai materiali combustibili: Internal fire resistance (g: yes / O: no): and distance from combustible materials:							

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SCHEDULE

MATERIALE MATERIAL	Acciaio al carbonio DC01 EK, spessore 0,5 mm. vetroporcellanato (spessore totale 0,8 mm.) Carbon steel DC01 EK, thickness 0,5 mm. glass porcelained (total thickness 0,8 mm.)
GIUNZIONE JUNCTION	A bicchiere innesto maschio/femmina con predisposizione per guarnizione silconica (fornita a corredo) Socket joint male/female suitable for silconic gasket (furnished together)
TENUTA MECCANICA MECHANICAL SEAL	Con fascetta di bloccaggio (da acquistare a parte) With lock clamp (to buy separately)
CAMPO DI IMPIEGO FIELD OF USE	Fumi umidi e secchi in pressione e in depressione Wet and dry smokes on pression and on depression
COMBUSTIBILI FUELS	Pellet Pellet
TEMPERATURA DI UTILIZZO WORKING TEMPERATURE	Massima: 200°C con guarnizione, 600°C senza guarnizione Maximum: 200°C with gasket, 600°C without gasket




Ø 080 - SMED01080
Ø 100 - SMED01100

Elemento diritto mt. 1
Straight element mt. 1



Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	HU
80	SMED01080	NERO BLACK	19,50	1000	950
100	SMED01100	NERO BLACK	23,00	1000	950

Ø 080 - SMED02080
Ø 100 - SMED02100

Elemento diritto mt. 0,5
Straight element mt. 0,5

Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	HU
80	SMED02080	NERO BLACK	17,20	500	450
100	SMED02100	NERO BLACK	20,40	500	450

Ø 080 - SMED03080
Ø 100 - SMED03100

Elemento diritto mt. 0,25
Straight element mt. 0,25

Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	HU
80	SMED03080	NERO BLACK	14,60	250	200
100	SMED03100	NERO BLACK	19,20	250	200

Ø 080 - SMET04080


Elementi telescopici - VEDI PAGINE 77 - 78
Telescopic elements - SEE PAGES 77 - 78

Ø 080 - SMCN90080
Ø 100 - SMCN90100

Curva 90°
Curve 90°

Le curve a 90° vengono utilizzate per eseguire deviazioni o disassamenti. Possono essere utilizzate nei canali da fumo, sono sconsigliate nella canna fumaria.

Curves at 90° are used for deviation or disalignment. They can be used for the smoke duct, otherwise it is not recommended for chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B	D*
80	SMCN90080	NERO BLACK	28,00	80	130	220
100	SMCN90100	NERO BLACK	30,60	100	150	260

D*: DISASSAMENTO - MISALIGNMENT

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

canne fumarie
chimney


tubo in acciaio smaltato nero per pellet
black enamelled steel chimney for pellet

Ø 080 - SMCQ45080
 Ø 100 - SMCQ45100

Curva 45°
 Curve 45°

Le curve a 45° vengono utilizzate per eseguire deviazioni o disassamenti. Possono essere utilizzate sia nel canale da fumo che nella canna fumaria.

Curves at 45° are used for deviation or disalignment. They can be used for the smoke duct and also for chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B	D*
80	SMCQ45080	NERO BLACK	23,00	30	120	100
100	SMCQ45100	NERO BLACK	25,30	30	120	100


D*: DISASSAMENTO - MISALIGNMENT

Ø 080 - SMRT08080M*
 Ø 100 - SMRT08100M*

Raccordo a TEE 90° Fem. Mas. - Maschio con tappo condensa chiuso*
 TEE Joint 90° Female Male - Male with closed condensation cap*

Il raccordo a TEE permette di collegare il canale da fumo alla canna fumaria.

The TEE Joint allows to connect the smoke duct to the chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	HU	A
80	SMRT08080M*	NERO BLACK	34,60	195	95	65
100	SMRT08100M*	NERO BLACK	41,10	195	95	75

Ø 080 - SMRT08080F*
 Ø 100 - SMRT08100F*

Raccordo a TEE 90° Fem. Mas. - Femmina con tappo condensa chiuso*
 TEE Joint 90° Female Male - Female with closed condensation cap*

Il raccordo a TEE permette di collegare il canale da fumo alla canna fumaria.

The TEE Joint allows to connect the smoke duct to the chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B	D*
80	SMRT08080F*	NERO BLACK	35,20	195	95	65
100	SMRT08100F*	NERO BLACK	41,80	195	95	75

Ø 100 - SMRT80100F*

Raccordo a TEE 90° Fem. Mas. - Fem. ridotto D. 80 con tappo condensa chiuso*
 TEE Joint 90° Female Male - Reduced Female D. 80 with closed condensation cap*

Il raccordo a TEE ridotto permette di collegare alla canna fumaria un canale da fumo con diametro minore.

The TEE Joint allows to connect to the chimney a smoke duct with a smaller diameter.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	HU	A
100	SMRT80100F*	NERO BLACK	37,90	195	95	75

* Il tappo condensa chiuso, realizzato in materiale siliconico, può essere applicato sia sul lato maschio che sul lato femmina, permettendo con solo due raccordi TEE di realizzare tutte le combinazioni richieste, con una riduzione degli articoli a magazzino.

The closed condensation cap, made by siliconic material, can be applied on male and female side, allowing with only two TEE joint making all requested combinations, reducing the inventory items.

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.


Ø 100 - SMRT80100M*

Raccordo a TEE 90° Fem. Mas. - Maschio ridotto D. 80 con tappo condensa chiuso*
TEE Joint 90° Female Male - Reduced Male D.80 with closed condensation cap*



Il raccordo a TEE ridotto permette di collegare alla canna fumaria un canale da fumo con diametro minore.

The TEE Joint allows to connect to the chimney a smoke duct with a smaller diameter.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	HU	A
100	SMRT80100M*	NERO BLACK	37,10	195	95	75

Ø 080 - PPTC85080XC*

Tappo condensa chiuso in silicone*
Silicon closed condensation cap*

Il tappo condensa viene utilizzato per raccogliere la condensa.

The condensation cap is used to collect the condensation.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A
80	PPTC85080XC*	NERO BLACK	7,50	45
100	PPTC85100XC*	NERO BLACK	9,00	45

Ø 080 - PPTC85080X Ø 100 - PPTC85100X

Tappo condensa con drenaggio
Condensation cap with drainage

Il tappo condensa viene utilizzato per raccogliere e scaricare la condensa tramite un nottolino filettato.

The condensation cap is used to collect and discharge the condensation through a threaded pawl.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
80	PPTC85080X	NERO BLACK	17,00	60	95
100	PPTC85100X	NERO BLACK	20,00	60	95

Ø 080 - PPROSONE080P

Rosone piccolo
Little circle frame

Rosone di chiusura piccolo.

Little closure circle frame.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
80	PPROSONE080P	NERO BLACK	12,70	150	82

Ø 080 - PPROSONE080
Ø 100 - PPROSONE100

Rosone
Circle frame

Rosone di chiusura.

Circle frame.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
80	PPROSONE080	NERO BLACK	15,20	230	82
100	PPROSONE100	NERO BLACK	16,20	230	102

Ø 080 - PPROSONE080XT
Ø 100 - PPROSONE100XT

Rosone con troncchetto
Circle frame with flue adapter

Rosone di chiusura con troncchetto.

Circle frame with flue adapter.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
80	PPROSONE080XT	NERO BLACK	22,40	230	80
100	PPROSONE100XT	NERO BLACK	23,40	230	80

Ø 080 - PPROSCOM
Ø 100 - PPROSCOM

Rosone componibile
Combinable circle frame

Elemento che permette di coprire le imperfezioni murarie progettato per poter essere installato anche a impianto ultimato o su impianti esistenti. Perfetto anche in tutte quelle applicazioni che richiedono la facile rimozione del rosone senza dover rimuovere parti dell'impianto fumario.

Element that allows to cover the wall imperfection, designed also to be installed on finished system or on existing systems. Ideal also on all the applications that require the easy removal of the circle frame without remove sections of the chimney system.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
80	PPROSCOM080	NERO BLACK	19,50	180	82
100	PPROSCOM100	NERO BLACK	22,20	200	102

Ø 060 - PPROSONE060S
Ø 080 - PPROSONE080S
Ø 100 - PPROSONE100S

Rosone in silicone*
Silicon circle frame*

Rosone di chiusura in silicone.

Silicon circle frame



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
60	PPROSONE060S	NERO BLACK	5,00	110	55
80	PPROSONE080S	NERO BLACK	7,60	140	75
100	PPROSONE100S	NERO BLACK	8,20	170	95

*Temperatura massima di esercizio: 200°C

*Maximum working temperature: 200°C

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.


Ø 060 - PBROSONE060S
 Ø 080 - PBROSONE080S
 Ø 100 - PBROSONE100S

Rosone in silicone*
 Silicon circle frame*



Rosone di chiusura in silicone.

Silicon circle frame.



*Temperatura massima di esercizio: 200°C

*Maximum working temperature: 200°C

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
60	PBROSONE060S	BIANCO WHITE	5,00	110	55
80	PBROSONE080S	BIANCO WHITE	7,60	140	75
100	PBROSONE100S	BIANCO WHITE	8,20	160	95

Ø 080 - PPCC06080X
 Ø 100 - PPCC06100X

Cappello cinese Femmina
 Female chinese cap

Questo cappello é un terminale della canna fumaria che evita l'entrata dell'acqua piovana nella stessa e garantisce una corretta evacuazione dei fumi.

This cap is a terminal of the chimney that avoid the entrance of the rainwater and guarantee a correct evacuation of the fumes.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
80	PPCC06080X	NERO BLACK	34,80	200	200
100	PPCC06100X	NERO BLACK	36,90	200	200

Ø 080 - PPCC06080XM
 Ø 100 - PPCC06100XM

Cappello cinese Maschio
 Male chinese cap

Questo cappello é un terminale della canna fumaria che evita l'entrata dell'acqua piovana nella stessa e garantisce una corretta evacuazione dei fumi.

This cap is a terminal of the chimney that avoid the entrance of the rainwater and guarantee a correct evacuation of the fumes.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
80	PPCC06080XM	NERO BLACK	34,10	200	240
100	PPCC06100XM	NERO BLACK	36,20	200	240

Ø 080 - PPSP52080X
 Ø 100 - PPSP52100X

Terminale scarico a parete
 End wall sewage

Terminale per scarico a parete, garantisce una corretta evacuazione dei fumi.

End wall sawage, guarantee a correct evacuation of the fumes.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A
80	PPSP52080X	NERO BLACK	15,80	70
100	PPSP52100X	NERO BLACK	16,40	70


Ø 080 - PPSC53080
Ø 100 - PPSC53100

Scarico a parete coperto
Covered wall sewage

Questo cappello é un terminale della canna fumaria che evita l'entrata dell'acqua piovana nella stessa e garantisce una corretta evacuazione dei fumi.



This windproof cap is a terminal of the chimney that avoid the entrance of the rainwater and guarantee a correct evacuation of the fumes.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B	C
80	PPSC53080	NERO BLACK	51,10	80	140	175
100	PPSC53100	NERO BLACK	55,00	100	140	175

Ø 080 - SMED04080
Ø 100 - SMED04100

Tronchetto Femmina - Femmina
Female - Female flue adapter

Raccordo da utilizzare per cambiare la giunzione da Maschio a Femmina.

Joint to be used to change the connection from Male to Female.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H
80	SMED04080	NERO BLACK	12,50	120
100	SMED04100	NERO BLACK	14,50	120

Ø 080 - SMED04080M
Ø 100 - SMED04100M

Tronchetto Maschio - Maschio
Male - Male flue adapter

Raccordo da utilizzare per cambiare la giunzione da Femmina a Maschio .

Joint to be used to change the connection from Female to Male.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H
80	SMED04080M	NERO BLACK	12,00	120
100	SMED04100M	NERO BLACK	14,00	120

Ø 100 - PPRC09100XF

Riduzione D. 100 Femmina - D. 80 Maschio
Cut length adaptor D. 100 Female - D. 80 Male

Si usa per collegare due tubi aventi diametri diversi, o per collegare il canale da fumo al generatore di calore.

It is used to change the section of the chimney or the smoke duct, otherwise to connect the smoke duct to the device.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	Ør
100	PPRC09100XF	NERO BLACK	41,70	160	80

Ø 100 - PPRC09100XM

Riduzione D. 100 Maschio - D. 80 Maschio
Cut lenght adaptor D. 100 Male - D. 80 Male

Si usa per collegare due tubi aventi diametri diversi, o per collegare il canale da fumo al generatore di calore.

It is used to change the section of the chimney or the smoke duct, otherwise to connect the smoke duct to the device.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	Ør
100	PPRC09100XM	NERO BLACK	41,70	160	80

Ø 120 - PPRC09120XF

Riduzione D. 120 Femmina - D.80 Maschio
Cut lenght adaptor D. 120 Female - D. 80 Male

Si usa per collegare due tubi aventi diametri diversi, o per collegare il canale da fumo al generatore di calore.

It is used to change the section of the chimney or the smoke duct, otherwise to connect the smoke duct to the device.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	Ør
120	PPRC09120XF	NERO BLACK	42,20	160	80

Ø 120 - PPRC09120XM

Riduzione D. 120 Maschio - D.80 Maschio
Cut lenght adaptor D. 120 Male - D. 80 Male

Si usa per collegare due tubi aventi diametri diversi, o per collegare il canale da fumo al generatore di calore.

It is used to change the section of the chimney or the smoke duct, otherwise to connect the smoke duct to the device.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	Ør
120	PPRC09120XM	NERO BLACK	42,20	160	80

Ø 080 - PPFB19080X Ø 100 - PPFB19100X

Fascetta di bloccaggio
Lock clamp

La fascetta di bloccaggio viene usata nella giunzione tra i vari elementi per garantire una stabilità meccanica.

It is used as junction between different elements to guarantee a mechanical stability.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B	C
80	PPFB19080X	NERO BLACK	5,40	80	82	20
100	PPFB19100X	NERO BLACK	5,50	100	102	20

80 ÷ 130 - PPFM80130
130 ÷ 180 - PPFM130180

Fascetta murale regolabile
Adjustable wall clamp

La fascetta murale viene utilizzata per ancorare la canna fumaria al muro.
 Non sopporta carichi verticali.

*The wall clamp is used to fasten the chimney to the wall.
 It doesn't support vertical loads.*



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
80-130	PPFM80130	NERO BLACK	4,50	60	20
130-180	PPFM130180	NERO BLACK	5,40	60	20

Ø 080 - SMET04080

Elemento telescopico
Telescopic element

Elemento aggiuntivo per trasformare tutti gli elementi dritti in un'elemento telescopico.
 Viene fornito un trochetto da 330 mm. .

Additional element to convert every straight element in a telescopic element. It's supplied a 330 mm. element.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	HU
80	SMET04080	NERO BLACK	36,90	330	250

CONTENUTO - CONTENT:

1 tubo in alluminio colorato flessibile D. 50 mm,
estensibile da 350 a 1500 mm.
1 flexible painted aluminium pipe D. 50 mm, extensible
from 350 to 1500 mm.

1 griglia di aspirazione in acciaio Inox
1 stainless steel suction grid

1 riduzione in alluminio naturale D. 50 - D. 40 mm.
1 natural aluminium cut length adaptor D. 50 - 40 mm.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€
-	PBKITASP	BIANCO WHITE	21,90
-	PPKITASP	NERO BLACK	21,90

Ø 050 - FLXALC050
Ø 060 - FLXALC060
Flessibile alluminio bianco estensibile per aspirazione
White flexible extensible aluminium pipe for suction

Caratteristiche: alluminio lega 3003 (99,9%); colorato
con verniciatura epossidica per alte temperature,
estensibile fino a mt. 3

Applicazioni: impianti di riscaldamento, condizionamen-
to, ventilazione-collegamento condotte di scarico-aspira-
zione fumi di saldatura e di pulviscolo.


Features: aluminium pipe alloy 3003 (99,9%) colored
with epoxy coating for high temperature (200° about),
extensible until 3 mt.

Application: heating systems, air-conditioning system,
ventilation-connection for drain-suction fumes duct of
welding and fine dust.

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Øn*	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	Øe	L MIN	L MAX
50	FLXALC050	BIANCO WHITE	13,80	60	≈ 750	3000
60	FLXALC060	BIANCO WHITE	13,80	67	≈ 750	3000

*Øn - Diametro nominale
*Øn - Nominal diameter


Ø 050 - FLXACN050
Ø 060 - FLXACN060
Flessibile alluminio nero estensibile per aspirazione
Black flexible extensible aluminium pipe for suction

Caratteristiche: alluminio lega 3003 (99,9%); colorato
con verniciatura epossidica per alte temperature,
estensibile fino a mt. 3.


Applicazioni: impianti di riscaldamento, condizionamen-
to, ventilazione-collegamento condotte di scarico-aspira-
zione fumi di saldatura e di pulviscolo.

Features: aluminium pipe alloy 3003 (99,9%) colored
with epoxy coating for high temperature (200° about),
extensible until 3 mt.

Application: heating systems, air-conditioning system,
ventilation-connection for drain-suction fumes duct of
welding and fine dust.

Øn*	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	Øe	L MIN	L MAX
50	FLXACN050	NERO BLACK	13,80	60	≈ 750	3000
60	FLXACN060	NERO BLACK	13,80	67	≈ 750	3000

*Øn - Diametro nominale
*Øn - Nominal diameter



Kit di installazione completi, in una sola scatola tutto il necessario per un'installazione standard, pratici e veloci.

Full installation kits, in one box all necessities for a standard installation, convenient and fast.



Ø 080 - SMKIT080

Kit di installazione completo MOD. 0
Full installation kit MOD. 0



CONTENUTO
CONTENT:

2 elemento diritto da 1 mt.
2 Straight element 1 mt.

1 elemento diritto da 0,5 mt.
1 straight element 0.5 mt.

1 curva 90°
1 curve 90°

1 raccordo TEE 90° MF - F con tappo condensa chiuso
1 TEE joint 90° MF- F with closed condensation cap

1 rosone in silicone Ø 80 mm., esterno Ø 150 mm.
1 silicon circle frame Ø 80 mm., external Ø 150 mm.

2 fascetta murale
2 Adjustable wall clamp

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€
80	SMKIT080	NERO BLACK	138,70

Ø 080 - SMKIT080ECO

Kit di installazione completo MOD. ECO
Full installation kit MOD. ECO



CONTENUTO
CONTENT:

1 elemento diritto da 1 mt.
1 Straight element 1 mt.

1 elemento diritto da 0,5 mt.
1 straight element 0.5 mt.

1 curva 90°
1 curve 90°

1 raccordo TEE 90° MF - F con tappo condensa chiuso
1 TEE joint 90° MF- F with closed condensation cap

1 rosone in silicone Ø 80 mm., esterno Ø 150 mm.
1 silicon circle frame Ø 80 mm., external Ø 150 mm.

2 fascetta murale
2 Adjustable wall clamp

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€
80	SMKIT080ECO	NERO BLACK	119,20

Ø 080 - SMKIT080LUX

Kit di installazione completo MOD. LUX
Full installation kit MOD. LUX



CONTENUTO
CONTENT:

2 elemento diritto da 1 mt.
2 Straight element 1 mt.

1 elemento diritto da 0,5 mt.
1 straight element 0.5 mt.

1 curva 90°
1 curve 90°

1 elemento telescopico
1 telescopic element

1 raccordo TEE 90° MF - F con tappo condensa chiuso
1 TEE joint 90° MF- F with closed condensation cap

1 rosone in silicone Ø 80 mm., esterno Ø 150 mm.
1 silicon circle frame Ø 80 mm., external Ø 150 mm.

2 fascetta murale
2 Adjustable wall clamp

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€
80	SMKIT080LUX	NERO BLACK	175,60

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.



**CONTENUTO
CONTENT:**

- 2 elemento diritto da 1 mt.
2 Straight element 1 mt.
- 1 elemento diritto da 0,5 mt.
1 straight element 0.5 mt.
- 1 curva 90°
1 curve 90°
- 1 raccordo TEE 90° MF - F con tappo condensa chiuso
1 TEE joint 90° MF- F with closed condensation cap
- 1 rosone in silicone Ø 80 mm., esterno Ø 150 mm.
1 silicon circle frame Ø 80 mm., external Ø 150 mm.
- 2 fascetta murale
2 Adjustable wall clamp

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€
80	SMKIT080ASP	NERO BLACK	160,60

- 1 tubo in alluminio colorato flessibile D. 50 mm, estensibile da 350 a 1500 mm.
1 flexible painted aluminium pipe D. 50 mm, extensible from 350 to 1500 mm.
- 1 griglia di aspirazione in acciaio Inox
1 stainless steel suction grid
- 1 riduzione in alluminio naturale D. 50 - D. 40 mm.
1 natural aluminium cut lenght adaptor D. 50 - 40 mm.

Ø 080 - SPKIT080

Kit di installazione completo INOX
Full installation kit INOX



**CONTENUTO
CONTENT:**

- 2 elemento diritto da 1 mt.
2 Straight element 1 mt.
- 1 elemento diritto da 0,5 mt.
1 straight element 0.5 mt.
- 1 curva 90°
1 curve 90°
- 1 raccordo TEE 90° MF - F con tappo condensa chiuso
1 TEE joint 90° MF- F with closed condensation cap
- 1 rosone in silicone Ø 80 mm., esterno Ø 170 mm.
1 silicon circle frame Ø 80 mm., external Ø 170 mm.
- 2 fascetta murale
2 Adjustable wall clamp

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€
80	SPKIT080	INOX INOX	134,60

Kit personalizzati su richiesta
On demand kit

Realizziamo kit personalizzati su richiesta del cliente, richiedete un preventivo senza impegno.

We realize kits on customer demand, request quote without obligation.

tubo in acciaio smaltato nero per pellet
black enamelled steel chimney for pellet

canne fumarie
chimney

PPPIA70

Pedana salvapavimento nera Black floor-saving platform

Pedana salvapavimento in acciaio al carbonio, spessore 2 mm. verniciato nero. Protegge il pavimento dalla caduta di eventuali scintille incandescenti, cenere e fuliggine.

Black painted floor-saving platform made by carbon steel, thickness 2 mm. . Protects the floor from potential incandescent sparks, cinder and smut fall.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.			
MISURA SIZE	CODICE CODE	COLORE COLOR	€
600x700	PPPIA70	NERO BLACK	67,00

PPPIA80 PPPIA90

Pedana salvapavimento nera Black floor-saving platform

Pedana salvapavimento in acciaio al carbonio, spessore 2 mm. verniciato nero. Protegge il pavimento dalla caduta di eventuali scintille incandescenti, cenere e fuliggine.

Black painted floor-saving platform made by carbon steel, thickness 2 mm. . Protects the floor from potential incandescent sparks, cinder and smut fall.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.			
MISURA SIZE	CODICE CODE	COLORE COLOR	€
600x800	PPPIA80	NERO BLACK	76,00
800x900	PPPIA90	NERO BLACK	98,00

PPPIA100

Pedana salvapavimento nera per stufe slim Black floor-saving platform for slim stoves

Pedana salvapavimento in acciaio al carbonio, spessore 2 mm. verniciato nero. Protegge il pavimento dalla caduta di eventuali scintille incandescenti, cenere e fuliggine.

Black painted floor-saving platform made by carbon steel, thickness 2 mm. . Protects the floor from potential incandescent sparks, cinder and smut fall.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.			
MISURA SIZE	CODICE CODE	COLORE COLOR	€
1000x500	PPPIA100	NERO BLACK	76,00

KB3-SCP80PLUS

€ 35,90

Kit 3 mt. plus PROFESSIONALE pulizia canna fumaria
tubi stufa pellet in ELTEX : manico,
scovolo nylon pellet 80 mm. plus snodato, scovolino stufa.



910-B3

€ 20,10

Prolunga in cavo d'acciaio M12 - 3 mt. rivestita eltex rigido
per kit pulizia tubo stufa a pellet camino.



KX3-SX80**€ 57,40**

Kit 3 mt. PROFESSIONALE pulizia canna fumaria
tubi pellet DN 80 in ACCIAIO INOX: manico,
scovolo nylon pellet 80 mm. plus snodato, scovolino stufa.

**910-X3****€ 42,00**

Prolunga in cavo d'acciaio M12 - 3 mt. in ACCIAIO INOX
per kit pulizia tubo stufa a pellet camino.

**SCP80PLUS****€ 8,60**

Scovolo D.080 mm. plus snodato in nylon per canne fumarie
in acciaio inox, stufa a pellet, camino, caldaia.

**SCP100PLUS****€ 8,90**

Scovolo D.100 mm. plus snodato in nylon per canne fumarie
in acciaio inox, stufa a pellet, camino, caldaia.

**511****€ 5,40**

Spazzola pulizia braciere stufa a pellet, camino, caldaia.

**522****€ 3,40**

Scovolo pulizia parete stufa a pellet, camino, caldaia.

**SPA044****€ 8,70**

Scovolo in nylon D.120 mm. per canne fumarie in acciaio
inox, stufa a pellet, camino, caldaia.

**SPA045****€ 8,90**

Scovolo in nylon D.130 mm. per canne fumarie in acciaio
inox, stufa a pellet, camino, caldaia.



SPA046

€ 9,10

Scovolo in nylon D.140 mm. per canne fumarie in acciaio inox, stufa a pellet, camino, caldaia.



SPA013

€ 9,20

Scovolo in nylon D.150 mm. per canne fumarie in acciaio inox, stufa a pellet, camino, caldaia.



SPA014

€ 9,40

Scovolo in nylon D.160 mm. per canne fumarie in acciaio inox, stufa a pellet, camino, caldaia.



SPA015

€ 9,60

Scovolo in nylon D.180 mm. per canne fumarie in acciaio inox, stufa a pellet, camino, caldaia.



SPA016

€ 10,10

Scovolo in nylon D.200 mm. per canne fumarie in acciaio inox, stufa a pellet, camino, caldaia.



SPA017

€ 10,90

Scovolo in nylon D.250 mm. per canne fumarie in acciaio inox, stufa a pellet, camino, caldaia.



SPA018

€ 11,70

Scovolo in nylon D.300 mm. per canne fumarie in acciaio inox, stufa a pellet, camino, caldaia.



SPA004

€ 7,90

Scovolo tondo in acciaio D.150 mm. per canne fumarie



SPA005**€ 8,70**

Scovolo tondo in acciaio D.180 mm. per canne fumarie

**SPA006****€ 9,10**

Scovolo tondo in acciaio D.200 mm. per canne fumarie

**SPA007****€ 9,70**

Scovolo tondo in acciaio D.250 mm. per canne fumarie

**SPA008****€ 10,40**


Scovolo tondo in acciaio D.300 mm. per canne fumarie

**SPA009****€ 11,20**


Scovolo tondo in acciaio D.350 mm. per canne fumarie

**SPA010****€ 13,60**


Scovolo quadrato in acciaio 200x200 mm. per canne fumarie

**SPA011****€ 14,00**

Scovolo quadrato in acciaio 250x250 mm. per canne fumarie

**SPA012****€ 14,40**

Scovolo quadrato in acciaio 300x300 mm. per canne fumarie



SPA028
€ 5,70

Scovolo tondo in acciaio D.040 mm. per pulizia caldaia


SPA029
€ 5,70

Scovolo tondo in acciaio D.045 mm. per pulizia caldaia


SPA030
€ 5,70

Scovolo tondo in acciaio D.050 mm. per pulizia caldaia


SPA031
€ 5,70

Scovolo tondo in acciaio D.055 mm. per pulizia caldaia


SPA032
€ 5,70

Scovolo tondo in acciaio D.060 mm. per pulizia caldaia


SPA033
€ 5,70

Scovolo tondo in acciaio D.065 mm. per pulizia caldaia


SPA034
€ 5,70

Scovolo tondo in acciaio D.070 mm. per pulizia caldaia


SPA035
€ 5,70

Scovolo tondo in acciaio D.075 mm. per pulizia caldaia



I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

SPA036**€ 5,90**

Scovolo tondo in acciaio D.080 mm. per pulizia caldaia

**SPA037****€ 5,90**

Scovolo tondo in acciaio D.085 mm. per pulizia caldaia

**SPA038****€ 6,60**

Scovolo tondo in acciaio D.090 mm. per pulizia caldaia

**SPA039****€ 6,70**

Scovolo tondo in acciaio D.100 mm. per pulizia caldaia

**SPA040****€ 7,50**

Scovolo tondo in acciaio D.120 mm. per pulizia caldaia

**SPA041****€ 7,80**

Scovolo tondo in acciaio D.130 mm. per pulizia caldaia

**SPA042****€ 8,00**

Scovolo tondo in acciaio D.140 mm. per pulizia caldaia

**SPA043****€ 8,60**

Scovolo tondo in acciaio D.150 mm. per pulizia caldaia



AL08850

€ 50,90

Nastro alta temperatura in alluminio nero 50mt. x 50 mm.
150° max.



AL08050

€ 32,60

Nastro alta temperatura in alluminio naturale 50mt. x 50 mm.
150° max.



CON001

€ 29,20

Tubo condizionamento e ventilazione coibentato D. 80 mm. x 10 mt.



CON002

€ 32,60

Tubo condizionamento e ventilazione coibentato D. 102 mm.
x 10 mt.



CON003

€ 24,20

Tubo condizionamento e ventilazione coibentato D. 60 mm. x 10 mt.



EXT-PF-201

€ 13,60

cartuccia silicone 300 ml. nero, alta temperatura 180°C,
di picco 300°C



TUR080B

€ 5,36

Griglia tonda presa aria bianca, D. da 80 a 100mm., con molle
e rete, diametro esterno 130 mm.



TUR125B

€ 6,69

Griglia tonda presa aria bianca, D. da 100 a 125mm., con molle
e rete, diametro esterno 155 mm.



TUR160B**€ 8,49**

Griglia tonda presa aria bianca, D. da 125 a 160mm., con molle e rete, diametro esterno 190 mm.

**TUR200B****€ 11,11**

Griglia tonda presa aria bianca, D. da 160 a 200mm., con molle e rete, diametro esterno 230 mm.

**MAN001****€ 15,30**

Kit stufa a pellet, guarnizione sportello, treccia tonda in filato di vetro D. 6 mm. x 2,5 mt., + silicone alta temperatura 60 ml.

**MAN002****€ 16,40**

Kit stufa a pellet, guarnizione sportello, treccia tonda in filato di vetro D. 8 mm. x 2,5 mt., + silicone alta temperatura 60 ml.

**MAN003****€ 18,00**

Kit stufa a pellet, guarnizione sportello, treccia tonda in filato di vetro D. 10 mm. x 2,5 mt., + silicone alta temperatura 60 ml.

**MAN007****€ 11,90**

Kit per stufa camino, guarnizione vetro, nastro in filato di vetro adesivo larghezza 10 mm., spessore 3 mm., lunghezza 2,5 mt.

**MAN008****€ 13,00**

Kit per stufa camino, guarnizione vetro, nastro in filato di vetro adesivo larghezza 15 mm., spessore 3 mm., lunghezza 2,5 mt.

**MAN009****€ 14,20**

Kit per stufa camino, guarnizione vetro, nastro in filato di vetro adesivo larghezza 20 mm., spessore 3 mm., lunghezza 2,5 mt.



MAN004

€ 175,10

Guarnizione sportello stufa a pellet, treccia tonda in filato di vetro diametro 6 mm., rotolo da 100 mt.



MAN005

€ 220,90

Guarnizione sportello stufa a pellet, treccia tonda in filato di vetro diametro 8 mm., rotolo da 100 mt.



MAN006

€ 283,40

Guarnizione sportello stufa a pellet, treccia tonda in filato di vetro diametro 10 mm., rotolo da 100 mt.



MAN010

€ 308,40

Guarnizione vetro stufa camino, nastro in filato di vetro adesivo larghezza 10 mm., spessore 3 mm., rotolo 100 mt.



MAN011

€ 350,10

Guarnizione vetro stufa camino, nastro in filato di vetro adesivo larghezza 15 mm., spessore 3 mm., rotolo 100 mt..



MAN012

€ 396,00

Guarnizione vetro stufa camino, nastro in filato di vetro adesivo larghezza 20 mm., spessore 3 mm., rotolo 100 mt.



Bomboletta vernice spray nero 800°C alta temperatura
400 ml. per stufe a pellet, camini, ecc.



Sistema - System "SOLUTION PESANTE"

Canna fumaria acciaio pellet

Pellet steel chimney

Condotto in parete semplice, realizzato in acciaio al carbonio non legato saldato a TIG e verniciato esternamente con vernice epossidica di colore nero, spessore 1,2 mm. Il prodotto è marcato CE secondo la norma UNI EN 1856-2. Utilizzabile in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C con guarnizione siliconica HT (fornita a corredo).

Single wall duct, realized with carbon steel nontied welded with micro-plasma technology, externally painted with black epoxy paint thickness 1,2 mm. The product is CE marked according to normative UNI EN 1856/2. Usable for systems with temperature less than 200°C with siliconic gasket HT (furnished together).

	Sistema camino/Chimney system	EN1856-2	T200	P1	W	Vm	L01120	O(50)M
Descrizione del prodotto: Product description:								
Numero della norma: Standards number:								
Livello di temperatura: Temperature level:								
Livello di pressione: Pressure level:								
Resistenza alla condensa (W: umido / D: secco): Condensation resistance: (W: wet / D: dry):								
Resistenza alla corrosione: Corrosion resistance:								
Specifiche della parete interna: Internal wall specifications:								
Resistenza al fuoco da dentro (g: sì / O: no) e distanza dai materiali combustibili: Internal fire resistance (g: yes / O: no): and distance from combustible materials:								

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SCHEDULE

MATERIALE MATERIAL	Acciaio al carbonio non legato, spessore 1,2 mm. verniciato con vernice epossidica nera Carbon steel nontied, thickness 1,5 mm. externally painted with black epoxy paint
GIUNZIONE JUNCTION	A bicchiere innesto maschio/femmina con predisposizione per guarnizione siliconica (fornita a corredo) Socket joint male/female suitable for siliconic gasket (furnished together)
CAMPO DI IMPIEGO FIELD OF USE	Fumi umidi e secchi in pressione e in depressione Wet and dry smokes on pression and on depression
COMBUSTIBILI FUELS	Pellet Pellet
TEMPERATURA DI UTILIZZO WORKING TEMPERATURE	Massima: 200°C con guarnizione Maximum: 200°C with gasket




Ø 080 - PPED01080
Ø 100 - PPED01100

Elemento diritto mt. 1
Straight element mt. 1



Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	HU
80	PPED01080	NERO BLACK	27,40	1000	950
100	PPED01100	NERO BLACK	34,30	1000	950

Ø 080 - PPED02080
Ø 100 - PPED02100

Elemento diritto mt. 0,5
Straight element mt. 0,5

Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	HU
80	PPED02080	NERO BLACK	15,20	500	450
100	PPED02100	NERO BLACK	18,90	500	450

Ø 080 - PPED03080
Ø 100 - PPED03100

Elemento diritto mt. 0,25
Straight element mt. 0,25

Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	HU
80	PPED03080	NERO BLACK	8,50	250	200
100	PPED03100	NERO BLACK	10,70	250	200

Ø 080 - PPCN90080
Ø 100 - PPCN90100

Curva 90°
Curve 90°

Le curve a 90° vengono utilizzate per eseguire deviazioni o disassamenti. Possono essere utilizzate nei canali da fumo, sono sconsigliate nella canna fumaria.

Curves at 90° are used for deviation or disalignment. They can be used for the smoke duct, otherwise it is not recommended for chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B	D*
80	PPCN90080	NERO BLACK	27,40	80	130	220
100	PPCN90100	NERO BLACK	34,30	100	150	260

D*: DISASSAMENTO - MISALIGNMENT

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

canne fumarie
chimney


tubo in acciaio smaltato nero per pellet
black enamelled steel chimney for pellet

Ø 080 - PPCQ45080
Ø 100 - PPCQ45100

Curva 45°
Curve 45°

Le curve a 45° vengono utilizzate per eseguire deviazioni o disassamenti. Possono essere utilizzate sia nel canale da fumo che nella canna fumaria.

Curves at 45° are used for deviation or disalignment. They can be used for the smoke duct and also for chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B	D*
80	PPCQ45080	NERO BLACK	22,70	30	120	100
100	PPCQ45100	NERO BLACK	28,40	30	120	100


D*: DISASSAMENTO - MISALIGNMENT

Ø 080 - PPRT08080XM*
Ø 100 - PPRT08100XM*

Raccordo a TEE 90° Fem. Mas. - Maschio con tappo condensa chiuso*
TEE Joint 90° Female Male - Male with closed condensation cap*

Il raccordo a TEE permette di collegare il canale da fumo alla canna fumaria.

The TEE Joint allows to connect the smoke duct to the chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	HU	A
80	PPRT08080M*	NERO BLACK	29,80	195	95	65
100	PPRT08100M*	NERO BLACK	37,20	195	95	75

Ø 080 - PPRT08080XF*
Ø 100 - PPRT08100XF*

Raccordo a TEE 90° Fem. Mas. - Femmina con tappo condensa chiuso*
TEE Joint 90° Female Male - Female with closed condensation cap*

Il raccordo a TEE permette di collegare il canale da fumo alla canna fumaria.

The TEE Joint allows to connect the smoke duct to the chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B	D*
80	PPRT08080F*	NERO BLACK	29,80	195	95	65
100	PPRT08100F*	NERO BLACK	37,20	195	95	75

Ø 100 - PPRT80100XF*

Raccordo a TEE 90° Fem. Mas. - Fem. ridotto D. 80 con tappo condensa chiuso*
TEE Joint 90° Female Male - Reduced Female D. 80 with closed condensation cap*

Il raccordo a TEE ridotto permette di collegare alla canna fumaria un canale da fumo con diametro minore.

The TEE Joint allows to connect to the chimney a smoke duct with a smaller diameter.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	HU	A
100	PPRT80100F*	NERO BLACK	37,20	195	95	75


* Il tappo condensa chiuso, realizzato in materiale siliconico, può essere applicato sia sul lato maschio che sul lato femmina, permettendo con solo due raccordi TEE di realizzare tutte le combinazioni richieste, con una riduzione degli articoli a magazzino.

The closed condensation cap, made by siliconic material, can be applied on male and female side, allowing with only two TEE joint making all requested combinations, reducing the inventory items.

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

Il raccordo a TEE ridotto permette di collegare alla canna fumaria un canale da fumo con diametro minore.

The TEE Joint allows to connect to the chimney a smoke duct with a smaller diameter.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	HU	A
100	SRT80100M*	NERO BLACK	37,20	195	95	75

Il tappo condensa viene utilizzato per raccogliere la condensa.

The condensation cap is used to collect the condensation.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A
80	PPTC85080XC*	NERO BLACK	7,50	45
100	PPTC85100XC*	NERO BLACK	9,00	45

Il tappo condensa viene utilizzato per raccogliere e scaricare la condensa tramite un nottolino filettato.

The condensation cap is used to collect and discharge the condensation through a threaded pawl.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
80	PPTC85080P	NERO BLACK	8,60	60	95
100	PPTC85100P	NERO BLACK	10,80	60	95

Raccordo da utilizzare per cambiare la giunzione da Femmina a Maschio.

Joint to be used to change the connection from Female to Male.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H
80	PPED04080M	NERO BLACK	8,50	120
100	PPED04100M	NERO BLACK	10,70	120

Ø 080 - PPED04080
Ø 100 - PPED04100

Tronchetto Femmina - Femmina
Female - Female flue adapter

Raccordo da utilizzare per cambiare la giunzione da Maschio a Femmina.

Joint to be used to change the connection from Male to Female.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H
80	PPED04080	NERO BLACK	8,50	120
100	PPED04100	NERO BLACK	10,70	120

Ø 080 - PPCC06080P
Ø 100 - PPCC06100P

Cappello cinese Femmina
Female chinese cap

Questo cappello é un terminale della canna fumaria che evita l'entrata dell'acqua piovana nella stessa e garantisce una corretta evacuazione dei fumi.

This cap is a terminal of the chimney that avoid the entrance of the rainwater and guarantee a correct evacuation of the fumes.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
80	PPCC06080P	NERO BLACK	36,50	200	200
100	PPCC06100P	NERO BLACK	45,60	200	200

Ø 080 - PPCC06080PM
Ø 100 - PPCC06100PM

Cappello cinese Maschio
Male chinese cap

Questo cappello é un terminale della canna fumaria che evita l'entrata dell'acqua piovana nella stessa e garantisce una corretta evacuazione dei fumi.

This cap is a terminal of the chimney that avoid the entrance of the rainwater and guarantee a correct evacuation of the fumes.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
80	PPCC06080XM	NERO BLACK	36,50	200	240
100	PPCC06100XM	NERO BLACK	45,60	200	240

Ø 080 - PPSP52080X
Ø 100 - PPSP52100X

Terminale scarico a parete
End wall sewage

Terminale per scarico a parete, garantisce una corretta evacuazione dei fumi.

End wall sawage, guarantee a correct evacuation of the fumes.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A
80	PPSP52080X	NERO BLACK	15,80	70
100	PPSP52100X	NERO BLACK	16,40	70

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

Questo cappello é un terminale della canna fumaria che evita l'entrata dell'acqua piovana nella stessa e garantisce una corretta evacuazione dei fumi.

This windproof cap is a terminal of the chimney that avoid the entrance of the rainwater and guarantee a correct evacuation of the fumes.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B	C
80	PPSC53080	NERO BLACK	42,30	80	140	175
100	PPSC53100	NERO BLACK	44,90	100	140	175

Ø 080 - PPROSONE080XT
Ø 100 - PPROSONE100XT

Rosone con tronchetto
Circle frame with flue adapter

Rosone di chiusura con tronchetto.

Circle frame with flue adapter.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
80	PPROSONE080XT	NERO BLACK	22,40	230	80
100	PPROSONE100XT	NERO BLACK	23,40	230	80

Ø 080 - PPROSONE080
Ø 100 - PPROSONE100

Rosone
Circle frame

Rosone di chiusura.

Circle frame.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
80	PPROSONE080	NERO BLACK	15,20	230	82
100	PPROSONE100	NERO BLACK	16,20	230	102

Ø 080 - PPROSONE080P

Rosone piccolo
Little circle frame

Rosone di chiusura piccolo.

Little closure circle frame.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
80	PPROSONE080P	NERO BLACK	12,70	150	82

Ø 080 - PPROSCOM
Ø 100 - PPROSCOM

Rosone componibile
Combinable circle frame

Elemento che permette di coprire le imperfezioni murarie progettato per poter essere installato anche a impianto ultimato o su impianti esistenti. Perfetto anche in tutte quelle applicazioni che richiedono la facile rimozione del rosone senza dover rimuovere parti dell'impianto fumario.

Element that allows to cover the wall imperfection, designed also to be installed on finished system or on existing systems. Ideal also on all the applications that require the easy removal of the circle frame without remove sections of the chimney system.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
80	PPROSCOM080	NERO BLACK	19,50	180	82
100	PPROSCOM100	NERO BLACK	22,20	200	102


Ø 060 - PPROSONE060S
Ø 080 - PPROSONE080S
Ø 100 - PPROSONE100S

Rosone in silicone*
Silicon circle frame*

Rosone di chiusura in silicone.

Silicon circle frame

*Temperatura massima di esercizio: 200°C
 *Maximum working temperature: 200°C



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
60	PPROSONE060S	NERO BLACK	5,00	110	55
80	PPROSONE080S	NERO BLACK	7,60	140	75
100	PPROSONE100S	NERO BLACK	8,20	170	95


Ø 060 - PBROSONE060S
Ø 080 - PBROSONE080S
Ø 100 - PBROSONE100S

Rosone in silicone*
Silicon circle frame*

Rosone di chiusura in silicone.

Silicon circle frame.

*Temperatura massima di esercizio: 200°C
 *Maximum working temperature: 200°C



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
60	PBROSONE060S	BIANCO WHITE	5,00	110	55
80	PBROSONE080S	BIANCO WHITE	7,60	140	75
100	PBROSONE100S	BIANCO WHITE	8,20	160	95

80 ÷ 130 - PPFM80130
130 ÷ 180 - PPFM130180

Fascetta murale regolabile
Adjustable wall clamp

La fascetta murale viene utilizzata per ancorare la canna fumaria al muro. Non sopporta carichi verticali.

The wall clamp is used to fasten the chimney to the wall.
It doesn't support vertical loads.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
80-130	PPFM80130	NERO BLACK	4,50	60	20
130-180	PPFM130180	NERO BLACK	5,40	60	20

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
 The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.


Ø 100 - PPRC09100XF

Riduzione D. 100 Femmina - D. 80 Maschio
Cut lenght adaptor D. 100 Female - D. 80 Male



Si usa per collegare due tubi aventi diametri diversi, o per collegare il canale da fumo al generatore di calore.

It is used to change the section of the chimney or the smoke duct, otherwise to connect the smoke duct to the device.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	Ør
100	PPRC09100XF	NERO BLACK	41,70	160	80

Ø 100 - PPRC09100XM

Riduzione D. 100 Maschio - D. 80 Maschio
Cut lenght adaptor D. 100 Male - D. 80 Male

Si usa per collegare due tubi aventi diametri diversi, o per collegare il canale da fumo al generatore di calore.

It is used to change the section of the chimney or the smoke duct, otherwise to connect the smoke duct to the device.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	Ør
100	PPRC09100XM	NERO BLACK	41,70	160	80

Ø 120 - PPRC09120XF

Riduzione D. 120 Femmina - D.80 Maschio
Cut lenght adaptor D. 120 Female - D. 80 Male

Si usa per collegare due tubi aventi diametri diversi, o per collegare il canale da fumo al generatore di calore.

It is used to change the section of the chimney or the smoke duct, otherwise to connect the smoke duct to the device.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	Ør
120	PPRC09120XF	NERO BLACK	42,20	160	80

Ø 120 - PPRC09120XM

Riduzione D. 120 Maschio - D.80 Maschio
Cut lenght adaptor D. 120 Male - D. 80 Male

Si usa per collegare due tubi aventi diametri diversi, o per collegare il canale da fumo al generatore di calore.

It is used to change the section of the chimney or the smoke duct, otherwise to connect the smoke duct to the device.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	Ør
120	PPRC09120XM	NERO BLACK	42,20	160	80

**canne fumarie
chimney**

**tubo in acciaio smaltato nero per pellet
black enamelled steel chimney for pellet**

Sistema - System "SOLUTION COASSIALE"

Canna fumaria coassiale - Coaxial chimney

IDEALE PER GENERATORI DI CALORE STAGNI / ERMETICI
IDEAL FOR AIRTIGHT / HERMETIC HEAT GENERATORS

Condotto in parete doppia, con parete interna realizzata in acciaio inox AISI 316 L spessore 0,5 mm saldato con tecnologia microplasma e parete esterna realizzata in acciaio inox AISI 304 L spessore 0,5 mm., verniciato con polvere epossidica nera. Tra i due tubi coassiali si forma un'intercapedine circolare, che tramite l'apposito elemento separatore viene utilizzata per portare all'interno l'aria utilizzata dal generatore di calore come comburente, oppure per climatizzazione. Il prodotto è marcato CE secondo la norma EN 14989-2:2007. Utilizzabile in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C, con fumi in pressione e depressione condensati e secchi, con guarnizioni siliconiche HT (fornite a corredo). È sconsigliato l'uso in impianti con generatori di calore funzionanti a gas e/o gasolio.

Double wall duct, with internal wall realized stainless steel AISI 316 L with thickness 0,5 mm., welded with micro-plasma technology, and external wall realized stainless steel AISI 304 L with thickness 0,5 mm., painted with black epoxy powder. Between the 2 coaxial hoses there is a circular gap, that through a specific separating element, it is used to bring inside air used from the heat generator as combustive agent, or for air conditioning. The product is CE marked according to normative EN 14989-2:2007. Usable for systems with temperatures less than 200°C, with condensed and dried smokes under pressure and in depression, with siliconic gasket HT (furnished together). It's not recommended for systems with gas and/or diesel working heat generator.

Sistema camino/Chimney system EN 14989-2:2007 T200 P1 W V2 L50050 O50

Descrizione del prodotto:
Product description:

Numero della norma:
Standards number:

Livello di temperatura:
Temperature level:

Livello di pressione:
Pressure level:

Resistenza alla condensa
(W: umido / D: secco):
Condensation resistance:
(W: wet / D: dry):

Resistenza alla corrosione:
Corrosion resistance:

Specifiche della parete interna:
Internal wall specifications:

Resistenza al fuoco da dentro (g: sì / O: no)
e distanza dai materiali combustibili:
Internal fire resistance (g: yes / O: no):
and distance from combustible materials:

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SCHEDULE

MATERIALE
MATERIAL

Acciaio inox AISI 316 L, finitura BA, spessore 0,5 mm. verniciato esternamente con polvere epossidica
Stainless steel AISI 316 L, finishing BA, thickness 0,5 mm. external painted with epoxy powder

GIUNZIONE
JUNCTION

A bicchiere innesto maschio/femmina con predisposizione per guarnizione siliconica (fornita a corredo)
Socket joint male/female suitable for siliconic gasket (furnished together)

TENUTA MECCANICA
MECHANICAL SEAL

Con fascetta di bloccaggio (da acquistare a parte)
With lock clamp (to buy separately)

CAMPO DI IMPIEGO
FIELD OF USE

Fumi condensati e secchi in pressione e in depressione
Condensed and dry smokes on pression and on depression

COMBUSTIBILI
FUELS

Gas, gasolio, pellet
Gas, diesel, pellet

TEMPERATURA DI UTILIZZO
WORKING TEMPERATURE

Massima: 200°C con guarnizione
Maximum: 200°C with gasket



Ø 080/130 - PCED01080
Ø 100/150 - PCED01100

Elemento diritto mt. 1
Straight element mt. 1

Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø/ØE	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	HU
80/130	PCED01080	NERO BLACK	60,20	1000	950
100/150	PCED01100	NERO BLACK	66,50	1000	950

Ø 080/130 - PCED02080
Ø 100/150 - PCED02100

Elemento diritto mt. 0,5
Straight element mt. 0,5

Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø/ØE	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	HU
80/130	PCED02080	NERO BLACK	45,70	500	450
100/150	PCED02100	NERO BLACK	49,60	500	450

Ø 080/130 - PCED03080
Ø 100/150 - PCED03100

Elemento diritto mt. 0,25
Straight element mt. 0,25

Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø/ØE	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	HU
80/130	PCED03080	NERO BLACK	37,60	250	200
100/150	PCED03100	NERO BLACK	39,80	250	200

Ø 080/130 - PCET04080
Ø 100/150 - PCET04100

Elemento telescopico
Telescopic element

Elemento da utilizzare nei casi in cui sia utile avere una variabile nelle misure o come giunto di dilatazione. Non è un elemento portante.

Element to be used in cases is useful to have a variable of sizes or as expansion joint. It is not a supporting element.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø/ØE	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H MIN	H MAX
80/130	PCET04080	NERO BLACK	87,00	550	940
100/150	PCET04100	NERO BLACK	105,00	550	940

Ø 080/130 - PCCN90080
Ø 100/150 - PCCN90100

Curva 90°
Curve 90°

Le curve a 90° vengono utilizzate per eseguire deviazioni o disassamenti. Possono essere utilizzate nei canali da fumo, sono sconsigliate nella canna fumaria.

Curves at 90° are used for deviation or disalignment. They can be used for the smoke duct, otherwise it is not recommended for chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø/ØE	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B	D*
80/130	PCCN90080	NERO BLACK	56,00	150	200	360
100/150	PCCN90100	NERO BLACK	69,00	150	200	360


* Disassamento / misalignment

Ø 080/130 - PCCQ45080
Ø 100/150 - PCCQ45100

Curva 45°
Curve 45°

Le curve a 45° vengono utilizzate per eseguire deviazioni o disassamenti. Possono essere utilizzate sia nei canali da fumo che nella canna fumaria.

Curves at 45° are used for deviation or disalignment. They can be used for the smoke duct and also for chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø/ØE	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B	D*
80/130	PCCQ45080	NERO BLACK	48,10	50	170	150
100/150	PCCQ45100	NERO BLACK	59,00	50	170	150


* Disassamento / misalignment

Ø 080/130 - PCGS08080
Ø 100/150 - PCGS08100

Elemento sdoppiatore
Splitter element

Elemento fondamentale del sistema, permette di separare i fumi in uscita dall'aria fresca in ingresso.

Essential system element, used to separate the outbond fumes from the inbound fresh air.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø/ØE	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B	C
80/130	PCGS08080	NERO BLACK	83,00	160	250	60
100/150	PCGS08100	NERO BLACK	87,50	180	250	60

Ø 080/130 - PCTO052080
Ø 100/150 - PCTO052100

Terminale orizzontale
Horizontal terminal

E' un terminale orizzontale della canna fumaria che evita l'entrata dell'acqua piovana nella stessa e garantisce una corretta evacuazione dei fumi.

This is a horizontal terminal of the chimney that avoid the entrance of the rainwater and guarantee a correct evacuation of the fumes.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø/ØE	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
80/130	PCTO052080	NERO BLACK	60,00	230	280
100/150	PCTO052100	NERO BLACK	63,90	230	280

Ø 080/130 - PCTS07080
Ø 100/150 - PCTS07100

Terminale orizzontale attraversamento parete Horizontal terminal wall crossing




E' un terminale orizzontale della canna fumaria che evita l'entrata dell'acqua piovana nella stessa e garantisce una corretta evacuazione dei fumi.

This is a horizontal terminal of the chimney that avoid the entrance of the rainwater and guarantee a correct evacuation of the fumes.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø/ØE	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
80/130	PCTS07080	NERO BLACK	150,00	620	990
100/150	PCTS07100	NERO BLACK	214,00	620	990




Ø 080 - PCCC06080
Ø 100 - PCCC06100

Terminale verticale Vertical terminal

Questo cappello é un terminale della canna fumaria che evita l'entrata dell'acqua piovana nella stessa e garantisce una corretta evacuazione dei fumi.

This cap is a terminal of the chimney that avoid the entrance of the rainwater and guarantee a correct evacuation of the fumes.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B	C
80	PCCC06080	NERO BLACK	77,00	250	300	100
100	PCCC06100	NERO BLACK	85,60	250	300	100

Ø 130 - PPROSONE130
Ø 150 - PPROSONE150

Rosone Circle frame

Rosone di chiusura.

Circle frame.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A
130	PPROSONE130	NERO BLACK	13,30	230
150	PPROSONE150	NERO BLACK	13,70	230

Ø 080 - PCFB19080
Ø 100 - PCFB19100

Fascetta di bloccaggio Lock clamp

La fascetta di bloccaggio viene usata nella giunzione tra i vari elementi per garantire una stabilità meccanica.

It is used as junction between different elements to guarantee a mechanical stability.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B	C
130	PCFB19080	NERO BLACK	6,60	130	132	20
150	PCFB19100	NERO BLACK	7,40	150	152	20

PPFM130180

Fascetta murale regolabile
Adjustable wall clamp

La fascetta murale viene utilizzata per ancorare la canna fumaria al muro.
Non sopporta carichi verticali.

The wall clamp is used to fasten the chimney to the wall.
It doesn't support vertical loads.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
130-180	PPFM130180	NERO BLACK	5,40	100	20

Ø 080 - SMRT08080XM Ø 100 - SMRT08100XM

Raccordo a TEE 90° Femmina Maschio - Maschio con tappo condensa chiuso
TEE Joint 90° Female Male - Male with closed condensation cap

Il raccordo a TEE permette di collegare il canale da fumo alla canna fumaria.

The TEE Joint allows to connect to the chimney a smoke duct.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	HU	A
80	SMRT08080XM	NERO BLACK	34,60	195	95	65
100	SMRT08100XM	NERO BLACK	41,10	195	95	75

Ø 080 - SMRT08080XF Ø 100 - SMRT08100XF

Raccordo a TEE 90° Fem. Masc. - Femmina con tappo condensa chiuso
TEE Joint 90° Female Male - Female with closed condensation cap

Il raccordo a TEE permette di collocare il canale da fumo alla canna fumaria.

The TEE Joint allows to connect to the chimney a smoke duct.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	H	HU	A
80	SMRT08080XF	NERO BLACK	35,20	195	95	65
100	SMRT08100XF	NERO BLACK	41,80	195	95	75

Ø 080/130 - PCRC09080 Ø 100/150 - PCRC09100

Raccordo coassiale / Parete semplice
Coaxial / Single wall joint

Si usa per collegare un tubo a parete semplice con il sistema coassiale, mantenendo la presa dell'aria esterna.

It is used to connect a single wall chimney to coaxial system, maintaining the external inlet air.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø/ØE	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
80/130	PCRC09080	NERO BLACK	60,00	230	280
100/150	PCRC09100	NERO BLACK	63,90	230	280

M/F A richiesta / M/F On demand only

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

**CONTENUTO
CONTENT:**


- 1 elemento sdoppiatore
splitter element
1 elemento lineare coassiale 1 mt.
coaxial linear element 1 mt.
1 elemento lineare coassiale 0,5 mt.
coaxial linear element 0,5 mt.
1 curva 90° coassiale
90° coaxial bend
1 terminale orizzontale coassiale
coaxial horizontal terminal
4 fascette di bloccaggio coassiale Ø 130 mm.
coaxial clamps Ø 130 mm.
1 raccordo smaltato TEE 90° F
enamelled fitting TEE 90° F
1 tappo condensa in silicone
silicone condensate cap
1 elemento lineare smaltato 0,25 mt.
linear enamelled element 0.25 mt.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€
80	PCKIT080	NERO BLACK	538,10
100	PCKIT100	NERO BLACK	628,40

- 3 fascette di bloccaggio Ø 80 mm.
locking clamps Ø 80 mm.
2 rosoni Ø 130 mm. esterno Ø 230 mm.
circle frame Ø 130 mm. external Ø 230 mm.
1 fascetta murale regolabile Ø 80-130 mm.
adjustable wall clamp Ø 80-130 mm.
1 tubo flessibile in alluminio nero Ø 50 mm.
estensibile da 350 a 1500 mm.
black aluminum hose Ø 50 mm.
extendable from 350 to 1500 mm.
1 riduzione Ø 50 - 40 mm.
reduction Ø 50 - 40 mm.

**Vantaggi
Advantages**

- Aspirando aria calda, aumenta il rendimento del generatore di calore / Sucking out warm air, increases the efficiency of heat generator
- Richiede un'unico foro nel muro o nel soffitto, invece di due / Requires a single hole in the wall or in the ceiling, instead of two
- Migliora la qualità dell'aria nel locale, aspirando sempre aria fresca dall'esterno / Improve air quality in the room, always sucking fresh air from outside
- Aumentando la velocità dei fumi evita l'accumulo eccessivo di fuliggine nel tubo di scarico, riducendo il rischio di "fuoco da fuliggine" interno / Increasing the fumes speed prevents the excessive soot accumulation in the exhaust pipe, reducing the risk of internal "sootfire"
- L'elemento a T separatore e' orientabile, per una più semplice installazione / The T joint separator is adjustable, for easier installation
- L'utilizzo di un elemento a T finale normale, agevola le periodiche operazioni di pulizia / The final standard T joint use, facilitates periodical cleaning operations



La linea COASSIALE può essere utilizzata esclusivamente all'interno, non all'esterno.
The COAXIAL line is for internal location use only, not external.

canne fumarie
chimney

tubo coassiale in acciaio inox nero
coaxial black stainless steel chimney

Sistema - System "SOLUTION FIRE"

Canna fumaria acciaio vetroporcellanato legna Firewood enamelled steel chimney

Condotto in parete semplice, realizzato in acciaio al carbonio saldato con tecnologia micro-plasma e ricoperto internamente ed esternamente con smalto vetro porcellanato nero cotto alla temperatura di 850°C, spessore totale (acciaio + smalto) 1,3 mm. Il prodotto è marcato CE secondo la norma UNI EN 1856/2. Utilizzabile in impianti con temperature di esercizio fino a 600°C, non può essere utilizzato in impianti con funzionamento ad umido in pressione, essendo privo di guarnizione. Massima resistenza alla corrosione e al fuoco da fuliggine interno. Da utilizzare solo con generatori di calore a legna, carbone o torba.

Single wall duct, realized with carbon steel welded with micro-plasma technology, internally and externally covered with enamel black glass porcelained cooked at temperature of 850°C, with final thickness (steel + enamel) of 1,3 mm.. The product is CE marked according to normative UNI EN 1856/2. Usable for systems with temperature until 600°C, it cannot be used for systems with wet functioning under pressure, being without any gasket. It has maximum resistance from corrosion and from internal soot fire. To be used only with wood, carbon or peat heat generator.

	Sistema camino/Chimney system	EN1856-2	T600	N1	W	V2	L80130	G375NM
Descrizione del prodotto: Product description:								
Numero della norma: Standards number:								
Livello di temperatura: Temperature level:								
Livello di pressione: Pressure level:								
Resistenza alla condensa (W: umido / D: secco): Condensation resistance: (W: wet / D: dry):								
Resistenza alla corrosione: Corrosion resistance:								
Specifiche della parete interna: Internal wall specifications:								
Resistenza al fuoco da dentro (g: sì / O: no) e distanza dai materiali combustibili: Internal fire resistance (g: yes / O: no): and distance from combustible materials:								


SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SCHEDULE

MATERIALE MATERIAL	Acciaio al carbonio DC01 EK, spessore 1 mm. vetroporcellanato (spessore totale 1,3 mm.) Carbon steel DC01 EK, thickness 1 mm. glass porcelained (total thickness 1,3 mm.)
GIUNZIONE JUNCTION	Innesto maschio/femmina con maschio rastremato Male/female socket with tapered male
CAMPO DI IMPIEGO FIELD OF USE	Fumi secchi in depressione Dry smokes on depression
COMBUSTIBILI FUELS	Legna, carbone, torba Firewood, carbon, peat
TEMPERATURA DI UTILIZZO WORKING TEMPERATURE	Massima: 600°C Maximum: 600°C



Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	€	H	HU
120	LEED01120	39,50	1000	950
130	LEED01130	40,00	1000	950
140	LEED01140	41,00	1000	950
150	LEED01150	42,00	1000	950

LEED02

Elemento diritto mt. 0,5
Straight element mt. 0,5

Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	€	H	HU
120	LEED02120	32,00	500	450
130	LEED02130	32,50	500	450
140	LEED02140	33,00	500	450
150	LEED02150	34,00	500	450

LEED03

Elemento diritto mt. 0,25
Straight element mt. 0,25

Elemento che compone la canna fumaria o il canale da fumo.

Element that compose the chimney or the smoke duct.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	€	H	HU
120	LEED03120	28,50	250	200
130	LEED03130	29,00	250	200
140	LEED03140	29,50	250	200
150	LEED03150	30,00	250	200

LEES05

Elemento diritto mt. 0,25 con serranda
Straight element mt. 0,25 with dumper

Elemento dotato di serranda per regolare il tiraggio della canna fumaria.

Element with dumper, to adjust the forced draft of chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	€	H	HU
120	LEES05120	91,00	250	200
130	LEES05130	91,50	250	200
140	LEES05140	92,50	250	200
150	LEES05150	93,00	250	200

LECN90

Curva 90°
Curve 90°

Le curve a 90° vengono utilizzate per eseguire deviazioni o disassamenti. Possono essere utilizzate nei canali da fumo, sono sconsigliate nella canna fumaria.

Curves at 90° are used for deviation or disalignment. They can be used for the smoke duct, otherwise it is not recommended for chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	€	A	B	D*
120	LECN90120	41,00	150	220	380
130	LECN90130	41,50	150	220	380
140	LECN90140	42,00	150	220	380
150	LECN90150	42,50	150	220	380


D* Disassamento / Misalignment

LECQ45

Curva 45°
Curve 45°

Le curve a 45° vengono utilizzate per eseguire deviazioni o disassamenti. Possono essere utilizzate sia nel canale da fumo che nella canna fumaria.

Curves at 45° are used for deviation or disalignment. They can be used for the smoke duct and also for chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	€	A	B	D*
120	LECQ45120	32,00	50	170	150
130	LECQ45130	32,50	50	170	150
140	LECQ45140	33,00	50	170	150
150	LECQ45150	33,50	50	170	150


D* Disassamento / Misalignment

LECI90

Curva 90° con ispezione
Inspectable curve 90°

La curva con ispezione permette l'ispezionabilità e la pulizia della canna fumaria.

The inspectable curve allow the inspection and the cleaning of chimney.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	€	A	B	D*
120	LECI90120	80,00	150	220	380
130	LECI90130	82,00	150	220	380
140	LECI90140	84,00	150	220	380
150	LECI90150	86,00	150	220	380


D* Disassamento / Misalignment

LERT08

Raccordo a TEE 90° Femm. Masc. - Femmina con tappo condensa chiuso
TEE Joint 90° Female Male - Female with closed condensation cap

Il raccordo a TEE permette di collegare il canale da fumo alla canna fumaria.

The TEE Joint allows to connect the smoke duct to the chimney.




Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	€	H	HU	A
120	LERT08120	49,00	330	280	80
130	LERT08130	50,00	330	280	95
140	LERT08140	51,00	330	280	95
150	LERT08150	52,00	330	280	100

Raccordo da utilizzare per cambiare la giunzione da Maschio a Femmina.

Joint to be used to change the connection from Male to Female.



Dimensioni in mm. / Dimensions in


Ø	CODICE CODE	€	A
120	LEED04120	19,30	120
130	LEED04130	21,00	120
140	LEED04140	22,00	120
150	LEED04150	22,90	120

LEED04M

Tronchetto Maschio - Maschio
Flue adapter Male - Male

Raccordo da utilizzare per cambiare la giunzione da Femmina a Maschio.

Joint to be used to change the connection from Female to Male.



Dimensioni in mm. / Dimensions in


Ø	CODICE CODE	€	A
120	LEED04M120	24,10	120
130	LEED04M130	26,20	120
140	LEED04M140	27,40	120
150	LEED04M150	28,60	120

PPROSONE

Rosone
Circle frame

Rosone di chiusura semplice.

Simple circle frame.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	€	A
120	PPROSONE120	13,10	220
130	PPROSONE130	13,30	230
140	PPROSONE140	13,50	240
150	PPROSONE150	13,70	250
180	PPROSONE180	16,80	280
200	PPROSONE200	17,50	300

PPROSONE...S

Rosone in silicone
Silicon circle frame

Rosone di chiusura in silicone.

Silicon circle frame



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
120	PPROSONE120S	NERO BLACK	8,50	200	115
130	PPROSONE130S	NERO BLACK	9,50	210	125
150	PPROSONE150S	NERO BLACK	11,50	230	145

*Temperatura massima di esercizio: 200°C


*Maximum working temperature: 200°C

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

PPROSCOM

Rosone componibile Modular circle frame

Elemento che permette di coprire le imperfezioni murarie progettato per poter essere installato anche a impianto ultimato o su impianti esistenti. Perfetto anche in tutte quelle applicazioni che richiedono la facile rimozione del rosone senza dover rimuovere parti dell'impianto fumario. *Element that allows to cover the wall imperfection, designed also to be installed on finished system or on existing systems. Ideal also on all the applications that require the easy removal of the circle frame without remove sections of the chimney system.*



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.


Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
120	PPROSCOM120	NERO BLACK	26,20	220	122
130	PPROSCOM130	NERO BLACK	26,50	230	132
140	PPROSCOM140	NERO BLACK	26,70	240	142
150	PPROSCOM150	NERO BLACK	26,70	250	152
180	PPROSCOM180	NERO BLACK	34,40	280	182
200	PPROSCOM200	NERO BLACK	35,80	300	202

LERC09

Elemento riduzione Flue adapter

Si usa per collegare due tubi aventi diametri diversi.

It is used to change the section of the chimney or the smoke duct, otherwise to connect the smoke duct to the device.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	€	ØR	H
120	LERC09120	49,40	#	160
130	LERC09130	50,10	#	160
140	LERC09140	53,20	#	160
150	LERC09150	54,30	#	160


M o F a richiesta / M or F on demand

80 ÷ 130 - PPFM80130 130 ÷ 180 - PPFM130180

Fascetta murale regolabile Adjustable wall clamp

La fascetta murale viene utilizzata per ancorare la canna fumaria al muro. Non sopporta carichi verticali.

The wall clamp is used to fasten the chimney to the wall. It doesn't support vertical loads.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

Ø	CODICE CODE	COLORE COLOR	€	A	B
80-130	PPFM80130	NERO BLACK	4,50	60	20
130-180	PPFM130180	NERO BLACK	5,40	60	20

La smalteria

Enamelling department




Raccordi Gas/Acqua

Gas/Water joints

Una gamma completa e profonda di tubi flessibili e/o estensibili per gas e acqua, utilizzabili in svariate applicazioni sia civili che industriali.

A complete selection of flexible and/or extensible joints for water and gas, suitable for different applications both civil and industrial.



Raccordo flessibile costruito a norma UNI EN 14800/2007.
Tubo di sicurezza in metallo per uso con apparecchi domestici a gas naturale di tipo 2 e GPL, DN 12, contro le correnti vaganti e le aggressioni esterne.

Flexible joint made in according with normative UNI EN 14800/2007. Safety metal hose suitable for use with domestic appliances powered by natural gas type 2 and GPL, DN 12, against wandering currents and external attacks.



**IMBALLO
PLASTIC FREE**



unicooker

Unicooker femmina - femmina a marchio CE
Unicooker female - female CE mark

Pz. per conf. 12
Pcs for box 12

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
F - F	68220	1/2"	12	500	10,00
F - F	68222	1/2"	12	1000	14,00
F - F	68224	1/2"	12	1500	16,70
F - F	68225	1/2"	12	2000	19,40



unicooker

Unicooker male - female a marchio CE
Unicooker male - female CE mark

Pz. per conf. 12
Pcs for box 12

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
M - F	68232	1/2"	12	1000	14,00
M - F	68234	1/2"	12	1500	16,70
M - F	68235	1/2"	12	2000	19,40



unicooker

Scheda tecnica
Technical schedule

TUBO HOSE	Acciaio INOX AUSTENITICO ad onde parallele Austenitic Stainless Steel parallel waves
MASCHIO MALE	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
FILETTATURA MASCHIO MALE THREAD	A norma UNI EN 10226-2 According normative UNI EN 10226-2
CODULO PORTADADO SHANKLENGHT BRINGNUT	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
DADO NUT	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
FILETTATURA DADO NUT THREAD	A norma UNI EN ISO 228-1 According normative UNI EN ISO 228-1
GUAINA INSULATION	PVC

MAGLIA MESH	Acciaio INOX AUSTENITICO Austenitic Stainless Steel
SALDATURA WELDING	Mezzo TIG senza apporto di materiale in atmosfera controllata a norma UNI EN 1418 TIG welding without material contribution in regulated atmosphere, normative UNI EN 1418
TEMPERATURA D'ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-10° C / +90° C
APPLICAZIONE - APPLICATION NORMA - NORMATIVE	Statica - Static UNI EN 14800/2007
CAMPO DI UTILIZZO WORKING PRESSURE	Collegamento apparecchi domestici a gas naturale e GPL Domestic appliances connection, natural GAS / GPL
PRESSIONE DI PROVA TEST PRESSURE	6 BAR
PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE	0,5 BAR max
GUARNIZIONI GASKETS	EPDM a norma UNI EN 549 EPDM according normative UNI EN 549

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

raccordi gas
gas joints

unicooker

Raccordo flessibile costruito a norma UNI EN 15266:2007.
Tubo di sicurezza in metallo per uso con apparecchi domestici a gas naturale di tipo 1-2-3, DN 12.

Flexible joint made in according with normative UNI EN 15266:2007. Safety metal hose suitable for use with domestic appliances powered by natural gas type 1-2-3, DN 12.



IMBALLO
PLASTIC FREE



uniroll premontato

Uniroll premontato femmina - femmina
Uniroll preassembled female - female

Pz. per conf. 12*
Pcs for box 12*

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
F - F	11305	1/2"	12	500	10,50
F - F	11310	1/2"	12	1000	10,50
F - F	11315	1/2"	12	1500	13,40
F - F	11320	1/2"	12	2000	16,30
F - F	11330	1/2"	12	3000	25,80
F - F	11340	1/2"	12	4000	31,50

*Lunghezza 3000 e 4000, pezzi per confezione 10

*Lenght 3000 and 4000 pcs for box 10

uniroll premontato

Uniroll premontato femmina - femmina e femmina - maschio
Uniroll preassembled female - female and female - male

Pz. per conf. 12*
Pcs for box 12*

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
F - Fe F - M	11306	1/2"	12	500	11,50
F - Fe F - M	11311	1/2"	12	1000	11,50
F - Fe F - M	11316	1/2"	12	1500	14,40
F - Fe F - M	11321	1/2"	12	2000	17,30
F - Fe F - M	11331	1/2"	12	3000	26,80
F - Fe F - M	11341	1/2"	12	4000	32,50

*Lunghezza 3000 e 4000, pezzi per confezione 10

*Lenght 3000 and 4000 pcs for box 10

uniroll premontato

Scheda tecnica
Technical schedule

TUBO HOSE	Acciaio INOX AISI 316L ad onde parallele Stainless Steel AISI 316L parallel waves
SPESSORE THICKNESS	0,20 mm.
NIPLES NIPLES	Ottone nikelato Nikel plated brass
FILETTATURA NIPLES NIPLES THREAD	A norma UNI EN 10226-2 According normative UNI EN 10226-2
GUANCETTA END RING	Ottone Brass
DADO NUT	Acciaio INOX Stainless steel
FILETTATURA DADO NUT THREAD	A norma UNI EN ISO 228-1 According normative UNI EN ISO 228-1
GUAINA INSULATION	PVC

SALDATURA WELDING	Mezzo TIG senza apporto di materiale in atmosfera controllata a norma UNI EN 1418 TIG welding without material contribution in regulated atmosphere, normative UNI EN 1418
TEMPERATURA D'ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-10° C / +90° C
APPLICAZIONE - APPLICATION	Statica - Static
NORMA - NORMATIVE	UNI EN 15266:2007 - UNI/TS 11340
CAMPO DI UTILIZZO WORKING PRESSURE	Collegamento apparecchi domestici a gas naturale e GPL Domestic appliances connection, natural GAS / GPL
PRESSIONE DI PROVA TEST PRESSURE	6 BAR
GUARNIZIONI GASKETS	A corredo Supplied
DISTANZA MAX SUPPORTI MAX SUPPORTS DISTANCE	4 mt. 4 mt.

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

Raccordo flessibile estensibile, idoneo per gas secondo la UNI 11353, idoneo per acqua secondo il D.M. 174. Protezione esterna ignifuga-atossica, guaina in poliolefina termoretraibile, omologato per collegamenti alla rete del gas/acqua di caldaie, scaldabagni, ecc.

Flexible extensible joint, suitable for gas use in accordance with normative UNI 11353, suitable for domestic water use. Fireproof non-toxic external protection, polyolefin heat shrink insulation, approved connecting boiler and water-heater to water and gas network.



unigas

Raccordo flessibile estensibile maschio - femmina uso gas
Flexible extensible joint male - female gas use

Pz. per conf. 18
Pcs for box 18

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
M - F	70120	1/2"	15	75/130	5,90
M - F	70121	1/2"	15	100/200	6,30
M - F	70122	1/2"	15	200/400	7,80
M - F	70123	1/2"	15	260/480	8,70
M - F	70200	3/4"	20	75/130	8,30
M - F	70201	3/4"	20	100/200	9,00
M - F	70202	3/4"	20	200/400	11,00
M - F	70203	3/4"	20	260/480	12,20
M - F	70204	1/2" 3/4"	15	75/130	8,30
M - F	70205	1/2" 3/4"	15	100/200	9,00
M - F	70206	1/2" 3/4"	15	200/400	11,00
M - F	70207	1/2" 3/4"	15	260/480	12,20
M - F	70250	1"	25	75/130	12,20
M - F	70251	1"	25	100/200	13,10
M - F	70252	1"	25	200/400	16,40
M - F	70253	1"	25	260/480	18,30

unigas

Raccordo flessibile estensibile femmina - femmina uso gas
Flexible extensible joint female - female gas use

Pz. per conf. 18
Pcs for box 18

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
F - F	70121F	1/2"	15	100/200	7,30
F - F	70122F	1/2"	15	200/400	8,80
F - F	70201F	3/4"	20	100/200	10,00
F - F	70202F	3/4"	20	200/400	12,00

unigas

Scheda tecnica
Technical schedule

TUBO HOSE	Acciaio INOX AISI 316L ad onde parallele Stainless steel AISI 316L parallel waves	GUAINA PROTEZIONE PROTECTION INSULATION	Materiale plastico ignifugo/atossico colore GIALLO Fireproof non-toxic yellow color plastic material
SPESSORE THICKNESS	0,21 mm	GUARNIZIONI GASKETS	EPDM a norma UNI EN 549 EPDM according normative UNI EN 549
MASCHIO MALE	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303	TRATTAMENTO TERMICO HEAT TREATMENT	Solubilizzazione Anneal
FILETTATURA MASCHIO MALE THREAD	A norma UNI EN 10226-2 According normative UNI EN 10226-2	SALDATURA WELDING	Mezzo TIG senza apporto di materiale in atmosfera controllata a norma UNI EN 1418 TIG welding without material contribution in regulated atmosphere normative UNI EN 1418
CODULO PORTADADO SHANKLENGHT BRINGNUT	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303	TEMPERATURA D'ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-10°C / +90°C
DADO NUT	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303	APPLICAZIONE APPLICATION	Statica Static
FILETTATURA DADO NUT THREAD	A norma UNI EN ISO 228-1 According normative UNI EN ISO 228-1		

unigas

Pressione massima di esercizio e raggio minimo di curvatura
Maximum working pressure and minimum bending radius

DIAMETRO DIAMETER	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
USO GAS - GAS USE	0,5 BAR	0,5 BAR	0,5 BAR	0,5 BAR	0,5 BAR	0,5 BAR
USO ACQUA - WATER USE	8 BAR	8 BAR	8 BAR	5 BAR	5 BAR	5 BAR
Raggio min. in mm - Minimum radius in mm	30	40	45	50	55	60

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

raccordi gas
gas joints

unigas

Giunto flessibile estensibile con raccordi inox per il collegamento dal contatore gas alla rete.

Flexible extensible joint with stainless steel connections, connecting the meter to gas network.

unicont

Giunto flessibile estensibile per collegamento contatori gas
Flexible extensible joint for gas meter connection

Pz. per conf. 18
Pcs for box 18



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
F.F - F.G	64200	3/4" - 1	20	100/200	14,00
F.F - F.G	64201	3/4" - 1	20	200/400	16,60
F.F - F.G	64202	3/4" - 1"1/4"	20	100/200	19,00
F.F - F.G	64203	3/4" - 1"1/4"	20	200/400	22,70
F.F - F.G	64250	1 - 1"1/4"	25	100/200	20,80
F.F - F.G	64251	1 - 1"1/4"	25	200/400	24,40
F.F - F.G	64208	1" - 1"	25	100/200	16,20
F.F - F.G	64209	1" - 1"	25	200/400	18,80

unicont

Giunto flessibile estensibile per collegamento contatori gas
Flexible extensible joint for gas meter connection

Pz. per conf. 18
Pcs for box 18



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
M - F	64204	3/4" - 1	20	100/200	14,00
M - F	64205	3/4" - 1	20	200/400	16,60
M - F	64206	3/4" - 1"1/4"	20	100/200	19,00
M - F	64207	3/4" - 1"1/4"	20	200/400	22,70
M - F	64252	1 - 1"1/4"	25	100/200	20,80
M - F	64253	1 - 1"1/4"	25	200/400	24,40
M - F	64210	1" - 1"	25	100/200	16,20
M - F	64211	1" - 1"	25	200/400	18,80

Giunto flessibile antivibrante in acciaio inox per il collegamento di bruciatori, caldaie, autoclavi ecc. alla rete gas.

Stainless steel flexible antivibration joint, suitable connecting burners, boilers, autoclaves etc. to gas network.



uniburner

Giunto antivibrante per gas
Antivibration joint for gas

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



Pressione max d'esercizio ps= 0,5 bar
Maximum working pressure ps= 0,5 bar


Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	Ø	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
M - M	00100	1/2"	1	145	8,80
M - M	00101	3/4"	1	150	10,10
M - M	00102	1"	1	165	13,30
M - M	00103	1 1/4"	1	180	19,20
M - M	00104	1 1/2"	1	210	24,00
M - M	00105	2"	1	280	32,30

uniburner

Giunto antivibrante per gas
Antivibration joint for gas

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



Pressione max d'esercizio ps= 0,5 bar
Maximum working pressure ps= 0,5 bar

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
FLANGIATO	00108	DN 100	1	190	65,00
FLANGIATO	00109	DN 125	1	190	80,00
FLANGIATO	00110	DN 150	1	190	95,00
FLANGIATO	00111	DN 200	1	190	110,00


Giunti flessibili antivibranti realizzati fino al DN 2" con tubo in acciaio inox AISI 316 L, raccordati con maschi fissi in acciaio FE 37 con filettatura gas UNI ISO 7/1. A partire dal DN 221 vengono realizzati con soffietto pluriparete in acciaio inox AISI 321, entrambe le estremità hanno flange girevoli in ASTM 105 GR.B con foratura UNI PN 10. L'unione delle parti è realizzata con procedimento di saldatura a T.I.G. senza apporto di materiale, è adatto ad applicazioni dove la portata termica è maggiore di 35 kw. La totalità dei pezzi viene sottoposta a prova di tenuta utilizzando il procedimento di collaudo con aria in immersione.

Stainless steel AISI 316 L flexible antivibration joint made up to DN 2", jointed of steel FE 37 fixed male, with gas threaded UNI ISO 7/1. Starting from DN 80 (DIN 221) are made with multiwall stainless steel AISI 321 accordion, both ends have turning flanges made of ASTM 105 GR.B with drilling UNI PN 10. Parts union are made by T.I.G. welding without material contribution, suitable on application with maximum thermal capacity up to 35 kw. All elements are seal tested by air on fluid immersion.

valvole gas gas valves

Valvola a sfera per gas, filettatura lunga femm./femm. maniglia a T
Ball valve for gas, female/female long thread, T handle

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
84530	1/2"	61,4	29,5	43,5	60	/	/	14,8	5	10,20
84531	3/4"	69	35	48,5	60	/	/	19	5	13,90
84532	1"	79	42,7	52,5	60	/	/	24	5	21,10

valvole gas gas valves

Valvola a sfera per gas, filettatura lunga masc./femm. maniglia a T
Ball valve for gas, male/female long thread, T handle

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
84540	1/2"	61	29,5	43,5	60	/	/	14,8	5	10,80
84541	3/4"	68	35	48,5	60	/	/	19	5	14,50
84542	1"	78	42,7	52,5	60	/	/	24	5	22,20

valvole gas gas valves

Valvola a sfera a squadra per gas, filettatura masc./femm. maniglia in alluminio
Angled ball valve for gas, male/female thread with aluminium handle

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
82580	1/2"	24,3	36	39	44	/	/	14,8	5	8,60

valvole gas gas valves

Valvola a sfera a squadra per gas, filettatura masc./masc. maniglia in alluminio
Angled ball valve for gas, male/male thread with aluminium handle

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
82560	1/2"	33,3	36	39	44	/	/	14,8	5	8,50

valvole gas gas valves

Valvola a sfera a squadra per gas, maschio/femmina girevole
Angled ball valve for gas, male/nut

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
82570	1/2"	38	36	39	44	/	/	14,8	5	12,30



valvole gas gas valves

Valvola a sfera a squadra per gas, femmina/portagomma
Angled ball valve for gas, female/hose connector

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
84901	1/2"	65,5	36	39	44	33	11,8	14,8	5	11,70

valvole gas gas valves

Valvola a sfera a squadra per gas, maschio/portagomma
Angled ball valve for gas, male/hose connector

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
84801	1/2"	65,5	36	39	44	33	11,8	14,8	5	11,80

valvole gas gas valves

Valvola a sfera a squadra per gas, maschio/portagomma GPL UNI 7141
Angled ball valve for gas, male/hose connector GPL UNI 7141

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	B	C	D	F	G	I	DN	PN	€
8117R104	1/2"	15	35	37,6	48	29	9,8	14,8	5	9,10

valvole gas gas valves

Valvola a sfera per gas, maschio/portagomma GPL UNI 7141
Ball valve for gas, male/hose connector GPL UNI 7141

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	C	D	E	F	W	DN	PN	€
84850	1/2"	26	73	40	10	24	24	14	5	8,60


valvole gas gas valves

Valvola a sfera per gas, femmina/portagomma GPL UNI 7141
Ball valve for gas, female/hose connector GPL UNI 7141


Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	C	D	E	F	W	DN	PN	€
84950	1/2"	26	60	40	10	23	25	14	5	8,50

valvole gas
gas valves
Valvola a sfera per gas, femmina/portagomma
Ball valve for gas, female/hose connector
Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
84900	1/2"	84	29,5	36	44	33	11,8	14,8	5	11,20

valvole gas
gas valves
Valvola a sfera per gas, maschio/portagomma
Ball valve for gas, male/hose connector
Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
84800	1/2"	87	29,5	39	44	33	11,8	14,8	5	11,40

valvole gas
gas valves
Valvola a sfera a squadra per gas con serratura e attacco di pressione
Angled ball valve for gas with lock and pressure joint
Pz. per conf. 1
Pcs for box 1


CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	A1	B	E	F	DN	PN	€
8224R005	3/4" x 1"	Rp 3/4"	1"	20	74	89	20	5	47,00

valvole gas
gas valves
Valvola a sfera per gas con serratura e attacco di pressione
Ball valve for gas with lock and pressure joint
Pz. per conf. 1
Pcs for box 1


CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	A1	B	E	F	DN	PN	€
6179R081	3/4" x 1"	Rp 3/4"	1"	20	74	90	20	5	45,50

valvole gas
gas valves
Valvola a sfera a squadra per gas con attacco di pressione
Angled ball valve for gas with pressure joint
Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



CODICE CODE	FILETTO THREAD	B	C	E	F	H	DN	PN	€
8220R005	3/4" x 1"	Rp 3/4"	52,8	86,6	38	1"	20	5	24,70



valvole gas gas valves

Valvola a sfera per gas con attacco di pressione
Ball valve for gas with pressure joint

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	C	D	F	A1	DN	PN	€
6076R081	3/4" x 1"	Rp 3/4"	22	56	102	1"	20	5	24,80

valvole gas gas valves

Valvola con collettore primo ingresso
Distribution valve with collector

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A1-A2	A3	B	C	G	DN	PN	€
7384R006	1"	24x19	M28x1,5	25	19	144	25	5	61,40

valvole gas gas valves

Raccordo a Y con doppia valvola a sfera per gas con attacco per tubi
Y joint with double ball valve for gas with hoses connector

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	E	F	DN	PN	€
84100	1/2"x16x16	118	88	37	16	27	9	5	13,60

valvole gas gas valves

Valvola a sfera per gas con attacco per tubo rame da saldare
Ball valve for gas with welding joint for copper hose

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



CODICE CODE	ATTACCO JOINT	A	B	C	D	E	DN	PN	€
84101	16x18	137	16	34	46	18	10	5	8,70

valvole gas gas valves

Scheda tecnica
Technical schedule

FILETTATURA DADO THREAD	ISO228 (equivalente a DIN259 e BS2779) ISO228 (equivalent to DIN259 and BS2779)
TEMPERATURA D'ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-10°C / +80°C

TEST APERTURA/CHIUSURA OPENING/CLOSING TESTS	10000 volte 10000 times
PROVE SECONDO NORMA TEST ACCORDING	EN 331: 1988 + A1: 2010


valvole gas gas valves

Regolatore gas a bassa pressione
Gas regulator low pressure

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



CE
EN 12864



CODICE CODE	ATTACCO 1 JOINT 1	ATTACCO 2 JOINT 2	A	B	C	Ch	DN	PN	€
6146R001	W20x1/14 Sx	PTG GPL	118	34	65	25	/	5	10,30


Regolatore gas bassa pressione,
1 Kg/h - taratura fissa 29 mbar.

Gas regulator low pressure,
1 Kg/h - fixed calibration 29 mbar.

valvole gas gas valves

Regolatore gas a bassa pressione regolabile
Adjustable gas regulator low pressure

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



CODICE CODE	ATTACCO 1 JOINT 1	ATTACCO 2 JOINT 2	A	B	C	Ch	PN	€
6146R002	W20x1/14 Sx	G 3/8" F	124	73	89	25	5	23,50

Regolatore gas bassa pressione,
4 Kg/h - taratura regolabile interna
20/60 mbar.

Adjustable gas regulator low pressure,
4 Kg/h - adjustable internal calibration
20/60 mbar.



Guarnizione per tubi UNIGAS / UNICOOKER
Gasket for hoses UNIGAS / UNICOOKER

Pz. per conf. 100
Pcs for box 100



Guarnizione in EPDM a norma UNI EN 549
EPDM gasket according normative UNI EN 549

CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
65150	1/2"	15	25,00
65151	3/4"	20	25,00
65152	1"	25	25,00

Guarnizione per tubi UNISUPER
Gasket for hoses UNISUPER

Pz. per conf. 100
Pcs for box 100



Guarnizione in EPDM a norma UNI EN 549
EPDM gasket according normative UNI EN 549

CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
65150/A	1/2"	15	25,00
65151/A	3/4"	20	25,00
65152/A	1"	25	25,00

raccordi gas
gas joints

guarnizioni
gaskets



uniwater rivestiti covered uniwater

Giunto flessibile estensibile ricoperto Covered flexible extensible joint

Pz. per conf. 12
Pcs for box 12

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
F - F	70124	1/2"	15	500/100	12,00
F - F	70125	1/2"	15	750/1500	15,70
F - F	70126	1/2"	15	1000/2000	16,40
F - F	67123	1/2"	15	1500/3000	23,80
M - F	70127	1/2"	15	500/1000	12,00
M - F	70128	1/2"	15	750/1500	15,70
M - F	70129	1/2"	15	1000/2000	16,40
M - F	67124	1/2"	15	1500/3000	23,80
F - F	70230	3/4"	20	500/1000	20,10
F - F	70231	3/4"	20	750/1500	30,50
F - F	70232	3/4"	20	1000/2000	39,70
M - F	70233	3/4"	20	500/1000	20,10
M - F	70234	3/4"	20	750/1500	30,50
M - F	70235	3/4"	20	1000/2000	39,70
F - F	70130	1"	25	500/1000	27,50
F - F	70131	1"	25	750/1500	34,00
F - F	70132	1"	25	1000/2000	43,50
M - F	70133	1"	25	500/1000	27,50
M - F	70134	1"	25	750/1500	34,00
M - F	70135	1"	25	1000/2000	43,50

uniwater rivestiti covered uniwater

Scheda tecnica Technical schedule

TUBO HOSE	Acciaio INOX AISI 316L ad onde parallele Stainless steel AISI 316L parallel waves
SPESSORE THICKNESS	0,21 mm
MASCHIO MALE	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
FILETTATURA MASCHIO MALE THREAD	A norma UNI EN 10226-2 According normative UNI EN 10226-2
CODULO PORTADADO SHANKLENGHT BRINGNUT	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
DADO NUT	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
FILETTATURA DADO NUT THREAD	A norma UNI EN ISO 228-1 According normative UNI EN ISO 228-1

GUARNIZIONI GASKETS	EPDM a norma UNI EN 549 EPDM according normative UNI EN 549
TRATTAMENTO TERMICO HEAT TREATMENT	Solubilizzazione Anneal
APPLICAZIONE APPLICATION	Statica Static
SALDATURA WELDING	Mezzo TIG senza apporto di materiale in atmosfera controllata a norma UNI EN 1418 TIG welding without material contribution in regulated atmosphere normative UNI EN 1418
TEMPERATURA D'ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-10°C / +90°C

uniwater rivestiti covered uniwater

Tabella pressione massima d'esercizio Maximum working pressure schedule

DIAMETRO DIAMETER	DN 15	DN 20	DN 25
USO ACQUA - WATER USE	8 BAR	8 BAR	8 BAR

uniwater rivestiti covered uniwater

Tabella raggio minimo di curvatura minimum bending radius schedule

DIAMETRO DIAMETER	DN 15	DN 20	DN 25
Raggio min. in mm - Minimum radius in mm	30	40	45

Raccordo flessibile estensibile, idoneo per gas secondo la UNI 11353, idoneo per acqua secondo il D.M. 174. Protezione esterna ignifuga-atossica, guaina in poliolefina termoretraibile, omologato per collegamenti alla rete del gas/acqua di caldaie, scaldabagni, ecc.

Flexible extensible joint, suitable for gas use in accordance with normative UNI 11353, suitable for domestic water use. Fireproof non-toxic external protection, polyolefin heat shrink insulation, approved connecting boiler and water-heater to water and gas network.



unisuper

Giunto flessibile estensibile ricoperto uso acqua e gas
Covered flexible extensible joint gas and water use

Pz. per conf. 18
Pcs for box 18

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
M - F	60120	1/2"	15	75/130	5,90
M - F	60121	1/2"	15	100/200	6,30
M - F	60122	1/2"	15	200/400	7,80
M - F	60123	1/2"	15	260/480	8,70
M - F	60200	3/4"	20	75/130	8,30
M - F	60201	3/4"	20	100/200	9,00
M - F	60202	3/4"	20	200/400	11,00
M - F	60203	3/4"	20	260/480	12,20
M - F	60204	1/2" 3/4"	15	75/130	8,30
M - F	60205	1/2" 3/4"	15	100/200	9,00
M - F	60206	1/2" 3/4"	15	200/400	11,00
M - F	60207	1/2" 3/4"	15	260/480	12,20
M - F	60250	1"	25	75/130	12,20
M - F	60251	1"	25	100/200	13,10
M - F	60252	1"	25	200/400	16,40
M - F	60253	1"	25	260/480	18,30

unisuper

Scheda tecnica
Technical schedule

TUBO HOSE	Acciaio INOX AISI 316L ad onde parallele Stainless steel AISI 316L parallel waves
SPESSORE THICKNESS	0,21 mm
MASCHIO MALE	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
FILETTATURA MASCHIO MALE THREAD	A norma UNI EN 10226-2 According normative UNI EN 10226-2
CODULO PORTADADO SHANKLENGHT BRINGNUT	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
DADO NUT	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
FILETTATURA DADO NUT THREAD	A norma UNI EN ISO 228-1 According normative UNI EN ISO 228-1

GUAINA PROTEZIONE PROTECTION INSULATION	Materiale plastico ignifugo/atossico colore bianco Fireproof non-toxic white color plastic material
GUARNIZIONI GASKETS	EPDM a norma UNI EN 549 EPDM according normative UNI EN 549
TRATTAMENTO TERMICO HEAT TREATMENT	Solubilizzazione Anneal
SALDATURA WELDING	Mezzo TIG senza apporto di materiale in atmosfera controllata a norma UNI EN 1418 TIG welding without material contribution in regulated atmosphere normative UNI EN 1418
TEMPERATURA D'ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-10°C / +90°C
APPLICAZIONE APPLICATION	Statica Static

unisuper

Tabella pressione massima d'esercizio
Maximum working pressure schedule

DIAMETRO DIAMETER	DN 15	DN 20	DN 25			
USO GAS - GAS USE	0,5 BAR	0,5 BAR	0,5 BAR			
USO ACQUA - WATER USE	8 BAR	8 BAR	8 BAR			

unisuper

Tabella raggio minimo di curvatura
minimum bending radius schedule

DIAMETRO DIAMETER	DN 15	DN 20	DN 25			
Raggio min. in mm - Minimum radius in mm	30	40	45			

Raccordo flessibile estensibile, idoneo per acqua secondo il D.M. 174
Dado INOX con fresata antitorsione, omologato per collegamenti alla
rete dell'acqua di caldaie, scaldabagni, ecc.

Flexible extensible joint, suitable for domestic water use.
Stainless steel nut with antitorsion mill, approved connecting boiler,
water-heater, etc. to water network.



uniwater

Raccordo flessibile estensibile maschio - femmina uso acqua
Flexible extensible joint male - female water use

Pz. per conf. 18
Pcs for box 18

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
M - F	71120	1/2"	15	75/130	5,10
M - F	71121	1/2"	15	100/200	5,30
M - F	71122	1/2"	15	200/400	6,60
M - F	71123	1/2"	15	260/520	7,20
M - F	71200	3/4"	20	75/130	7,10
M - F	71201	3/4"	20	100/200	7,60
M - F	71202	3/4"	20	200/400	9,00
M - F	71203	3/4"	20	260/520	10,30
M - F	71250	1"	25	75/130	11,40
M - F	71251	1"	25	100/200	11,80
M - F	71252	1"	25	200/400	14,20
M - F	71253	1"	25	260/520	15,70
M - F	71400	1 1/4"	32	75/130	19,90
M - F	71401	1 1/4"	32	100/200	22,00
M - F	71402	1 1/4"	32	200/400	27,10
M - F	71403	1 1/4"	32	260/520	30,10
M - F	71404	1 1/2"	40	100/200	27,90
M - F	71405	1 1/2"	40	200/400	33,60
M - F	71406	1 1/2"	40	260/520	37,30
M - F	71407	2"	50	100/200	37,30
M - F	71408	2"	50	200/400	43,60
M - F	71409	2"	50	260/520	48,80
M - F	71300	1/2" - 3/4"	15	75/130	7,10
M - F	71301	1/2" - 3/4"	15	100/200	7,60
M - F	71302	1/2" - 3/4"	15	200/400	9,00
M - F	71303	1/2" - 3/4"	15	260/520	10,30

uniwater

Raccordo flessibile estensibile femmina - femmina uso acqua
Flexible extensible joint female - female water use

Pz. per conf. 18
Pcs for box 18

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
F - F	71121F	1/2"	15	100/200	6,30
F - F	71122F	1/2"	15	200/400	7,60
F - F	71201F	3/4"	20	100/200	8,60
F - F	71202F	3/4"	20	200/400	10,00

TUBO HOSE	Acciaio INOX AUSTENITICO ad onde parallele Austenitic stainless steel parallel waves
SPESSORE THICKNESS	0,21 mm
MASCHIO MALE	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
FILETTATURA MASCHIO MALE THREAD	A norma UNI EN 10226-2 According normative UNI EN 10226-2
CODULO PORTADADO SHANKLENGHT BRINGNUT	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
DADO NUT	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
FILETTATURA DADO NUT THREAD	A norma UNI EN ISO 228-1 According normative UNI EN ISO 228-1

GUARNIZIONI GASKETS	EPDM a norma UNI EN 549 EPDM according normative UNI EN 549
TRATTAMENTO TERMICO HEAT TREATMENT	Solubilizzazione Anneal
APPLICAZIONE APPLICATION	Statica Static
SALDATURA WELDING	Mezzo TIG senza apporto di materiale in atmosfera controllata a norma UNI EN 1418 TIG welding without material contribution in regulated atmosphere normative UNI EN 1418
TEMPERATURA D'ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-10°C / +90°C

uniwater

Tabella pressione massima di esercizio
Maximum working pressure schedule

DIAMETRO DIAMETER	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
USO ACQUA - WATER USE	8 BAR	8 BAR	8 BAR	5 BAR	5 BAR	5 BAR

uniwater

Tabella raggio minimo di curvatura
minimum bending radius schedule

DIAMETRO DIAMETER	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Raggio min. in mm - Minimum radius in mm	30	40	45	50	55	60

Guarnizione per tubi UNIWATER
Gasket for hoses UNIWATERPz. per conf. 100
Pcs for box 100

Guarnizione in EPDM a norma UNI EN 549

EPDM gasket according normative UNI EN 549

CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
65150	1/2"	15	25,00
65151	3/4"	20	25,00
65152	1"	25	25,00

Raccordi flessibili estensibili, ideali per gas secondo la UNI 11353, ideali per acqua secondo il D.M. 174.

Flexible extensible joints, suitable for gas use in accordance with normative UNI 11353, suitable for domestic water use.



kit

Kit caldaia "Nudo" "Naked" boiler kit



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	COLORE COLOR	USO USE	LUNGHEZZA min/max LENGHT min/max	PZ./CONF. PCS / BOX	€
M/F	60211	3/4"	GIALLO YELLOW	GAS GAS	200/400	1	42,20
		3/4"	NUDO NAKED	ACQUA WATER	200/400	2	
		1/2"	NUDO NAKED	ACQUA WATER	200/400	2	

M/F	60214	1/2"	GIALLO YELLOW	GAS GAS	200/400	1	39,00
		3/4"	NUDO NAKED	ACQUA WATER	200/400	2	
		1/2"	NUDO NAKED	ACQUA WATER	200/400	2	

kit

Kit scaldabagno Water-heater kit



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	COLORE COLOR	USO USE	LUNGHEZZA min/max LENGHT min/max	PZ./CONF. PCS / BOX	€
M/F	60213	1/2"	GIALLO YELLOW	GAS GAS	200/400	1	21,00
		1/2"	NUDO NAKED	ACQUA WATER	200/400	2	

kit

Scheda tecnica Technical schedule

TUBO HOSE	Acciaio INOX AISI 316L ad onde parallele Stainless steel AISI 316L parallel waves
SPESSORE THICKNESS	0,21 mm
MASCHIO MALE	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
FILETTATURA MASCHIO MALE THREAD	A norma UNI EN 10226-2 According normative UNI EN 10226-2
CODULO PORTADADO SHANKLENGHT BRINGNUT	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
DADO NUT	Ottone nikelato Nikel plated brass
FILETTATURA DADO NUT THREAD	A norma UNI EN ISO 228-1 According normative UNI EN ISO 228-1

GUAINA PROTEZIONE PROTECTION INSULATION	Materiale plastico ignifugo/atossico Fireproof non-toxic plastic material
GUARNIZIONI GASKETS	EPDM a norma UNI EN 549 EPDM according normative UNI EN 549
TRATTAMENTO TERMICO HEAT TREATMENT	Solubilizzazione Anneal
SALDATURA WELDING	Mezzo TIG senza apporto di materiale in atmosfera controllata a norma UNI EN 1418 TIG welding without material contribution in regulated atmosphere normative UNI EN 1418
TEMPERATURA D'ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-10°C / +90°C
APPLICAZIONE APPLICATION	Statica Static



kit unisuper

Kit caldaia Boiler kit



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	COLORE COLOR	USO USE	LUNGHEZZA min/max LENGTH min/max	PZ./CONF. PCS / BOX	€
M/F	60208	3/4"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	3	50,10
		1/2"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	2	

M/F	60216	3/4"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	2	46,90
		1/2"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	3	

kit unisuper

Kit caldaia Boiler kit



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	COLORE COLOR	USO USE	LUNGHEZZA min/max LENGTH min/max	PZ./CONF. PCS / BOX	€
M/F	60217	3/4"	GIALLO YELLOW	GAS GAS	200/400	1	50,10
		3/4"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	2	
		1/2"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	2	

M/F	60215	1/2"	GIALLO YELLOW	GAS GAS	200/400	1	46,90
		3/4"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	2	
		1/2"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	2	

raccordi gas / acqua
gas / water joints

kit caldaia e scaldabagno
Boiler and water-heater kit



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	COLORE COLOR	USO USE	LUNGHEZZA min/max LENGHT min/max	PZ./CONF. PCS / BOX	€
M/F	60209	3/4"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	1	28,10
		1/2"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	2	

M/F	60220	1/2"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	3	24,90
-----	-------	------	-----------------	------------------------	---------	---	-------



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	COLORE COLOR	USO USE	LUNGHEZZA min/max LENGHT min/max	PZ./CONF. PCS / BOX	€
M/F	60219	3/4"	GIALLO YELLOW	GASA GAS	200/400	1	28,10
		1/2"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	2	

M/F	60218	1/2"	GIALLO YELLOW	GAS GAS	200/400	1	24,90
		1/2"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	2	

TUBO <i>HOSE</i>	Acciaio INOX AISI 316L ad onde parallele <i>Stainless steel AISI 316L parallel waves</i>
SPESSORE <i>THICKNESS</i>	0,21 mm
MASCHIO <i>MALE</i>	Acciaio HI speed INOX AISI 303 <i>HI speed stainless steel AISI 303</i>
FILETTATURA MASCHIO <i>MALE THREAD</i>	A norma UNI EN 10226-2 <i>According normative UNI EN 10226-2</i>
CODULO PORTADADO <i>SHANKLENGHT BRINGNUT</i>	Acciaio HI speed INOX AISI 303 <i>HI speed stainless steel AISI 303</i>
DADO <i>NUT</i>	Acciaio HI speed INOX AISI 303 <i>HI speed stainless steel AISI 303</i>
FILETTATURA DADO <i>NUT THREAD</i>	A norma UNI EN ISO 228-1 <i>According normative UNI EN ISO 228-1</i>

GUAINA PROTEZIONE <i>PROTECTION INSULATION</i>	Materiale plastico ignifugo/atossico <i>Fireproof non-toxic plastic material</i>
GUARNIZIONI <i>GASKETS</i>	EPDM a norma UNI EN 549 <i>EPDM according normative UNI EN 549</i>
TRATTAMENTO TERMICO <i>HEAT TREATMENT</i>	Solubilizzazione <i>Anneal</i>
SALDATURA <i>WELDING</i>	Mezzo TIG senza apporto di materiale in atmosfera controllata a norma UNI EN 1418 <i>TIG welding without material contribution in regulated atmosphere normative UNI EN 1418</i>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO <i>WORKING TEMPERATURE</i>	-10°C / +90°C
APPLICAZIONE <i>APPLICATION</i>	Statica <i>Static</i>

raccordi gas / acqua
gas / water joints

kit caldaia e scaldabagno
Boiler and water-heater kit


Valvole a sfera adatte per impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti ad aria compressa, acqua calda e fredda, oli, fluidi e idrocarburi non corrosivi in genere.

Ball valves suitable for heating and air-conditioning systems, compressed air systems, hot and cold water, non corrosive fluids and hydro-carbons in general.

valvole acqua water valves

Valvola a sfera, passaggio integrale, filettatura lunga fem./fem. maniglia piatta
Ball valve, full flow, female/female long thread, flat lever handle

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
81418	3/8"	41	23	39,8	87	/	/	10	25	6,90
81410	1/2"	49	29,5	54,2	95	/	/	14,8	25	7,10
81411	3/4"	56	35	57,6	95	/	/	19	25	11,40
81412	1"	65	42,7	60,6	126	/	/	24	25	21,60
81413	1" 1/4	71	53	75,8	140	/	/	30,2	25	34,30
81414	1" 1/2	84	63	81,3	140	/	/	37	25	50,00

valvole acqua water valves

Valvola a sfera, passaggio integrale, filettatura lunga masc./fem. maniglia piatta
Ball valve, full flow, male/female long thread, flat lever handle

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
81478	3/8"	50	23	39,8	87	/	/	10	25	7,70
81470	1/2"	58	29,5	54,2	95	/	/	14,8	25	8,40
81471	3/4"	64	35	57,6	95	/	/	19	25	12,30
81472	1"	75	42,7	60,6	126	/	/	24	25	22,80

valvole acqua water valves

Valvola a sfera, passaggio integrale, filettatura fem./masc. maniglia piatta a T
Ball valve, full flow, female/male thread, T handle

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
81460	1/2"	68	29,5	38,8	54	/	/	14,8	25	12,90
81461	3/4"	78	35	42,2	54	/	/	19	25	18,70
81462	1"	91	42,7	50	62	/	/	24	25	30,70

valvole acqua water valves

Mini valvola a sfera
Mini ball valve

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
84610	1/2" F-F	45,5	/	28	22	/	/	10	25	7,90
84660	1/2" M-F	45,5	/	28	22	/	/	10	25	8,30

valvole acqua water valves


Valvola a sfera con attacco per tubo in gomma
Ball valve with connection for rubber hose

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
81419	1/2"	93	56	37,5	88	10	/	10	16	6,20

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

**valvole acqua**
water valves**Rubinetto per lavatrice cromato**
Washing machine tap chrome plated**Pz. per conf. 1**
Pcs for box 1

CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	F	G	I	DN	PN	€
DLL3085	1/2" x 3/4 "	10	3/4"	45	1/2"	56	30	15	10	9,90

raccordi acqua
water joints**valvole acqua**
water valves



Tubo flessibile trecciato, femmina - femmina Sx, made in Italy, con interno in gomma, treccia esterna in acciaio, raccordi in ottone nichelato. Per bombole o centraline impianto GAS-GPL, con chiavetta di serraggio norma UNI 7140.

Flexible reinforced braided hose, female - female Lh made in Italy, with internal in rubber, external braid in stainless steel, nickel plated brass fittings. For tanks or gas power unit in GAS-LPG plants, with clamp key normative UNI 7140.

Raccordo flessibile trecciato per GAS-GPL femmina - femmina Sx
Flexible braided hose for GAS-LPG female - female Lh

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



Raccordo flessibile trecciato per GAS-GPL ricoperto trasparente
Flexible braided hose for GAS-LPG transparent covered

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1

La guaina trasparente protegge dagli agenti esterni e previene l'ossidazione.

The transparent sheath protects from external agents and prevents oxidation.



**CON GUAINA TRASPARENTE
TRANSPARENT COVERED**

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

CODICE CODE	NUDO €	CODICE CODE	RICOPERTO €	TIPO TYPE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT
MGAS50	5,30	MGAS50R	6,10	F - F Sx	1/2" - 1/2"Sx	10	500
MGAS70	6,10	MGAS70R	7,60	F - F Sx	1/2" - 1/2"Sx	10	750
MGAS100	7,20	MGAS100R	8,70	F - F Sx	1/2" - 1/2"Sx	10	1000

accessori gas/acqua gas/water accessories

Gomito in ottone M/F con ogiva
Brass angle pipe M/F with conical head

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
M/OGIVA	55125	1/2"	ø 13	2,90

accessori gas/acqua gas/water accessories

Gomito in ottone maschio/maschio
Brass angle pipe male/male

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
M/M	55126	1/2"	ø 13	1,90
M/M	55226	3/4"	ø 19	1,90

accessori gas/acqua gas/water accessories

Gomito in ottone ridotto F/M
Reduced brass angle pipe F/M

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
M/F	55227	3/4"F - 1/2"M	20/15	1,60

accessori gas/acqua gas/water accessories

Riduzione per piani cottura industriali F/M
Industrial cooktop reduction F/M

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
F/M	56207	1/2" - 3/4"	15-20	2,10

accessori gas/acqua gas/water accessories

Riduzione maschio/maschio
Reduction male/male

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
M/M	56108	1/2" - 3/4"	15-20	2,30
M/M	56208	1" - 3/4"	25-20	3,40

accessori gas/acqua gas/water accessories

Raccordo T 3 vie maschio
T joint 3 ways male

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
M/M/M	55128	1/2"	15	2,10
M/M/M	55228	3/4"	20	3,80
M/M/M	55328	1"	25	12,50

accessori gas/acqua gas/water accessories

Nipple ottone maschio/maschio
Brass nipple male/male

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
M/M	11203	1/2"	15	1,30
M/M	13403	3/4"	20	2,20
M/M	10103	1"	25	3,80

accessori gas/acqua gas/water accessories

Tappo cieco
Blind cap

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
-	56120	1/2"	15	1,60
-	56320	3/4"	20	1,60

accessori gas/acqua
gas/water accessories
Tappo ridotto maschio/femmina
Reduced cap male/female
Pz. per conf. 10
Pcs for box 10


TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
M/F	55020	1/2" - 3/8"	15/20	1,60
M/F	55120	3/4" - 1/2"	20/15	1,70
M/F	55220	1" - 1/2"	25/15	2,50
M/F	55320	1" - 3/4"	25/20	2,50

accessori gas/acqua
gas/water accessories
Jocker - adattatore per tubi flessibili
Jocker - flexible hoses adapter
Pz. per conf. 10
Pcs for box 10


TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
-	55121	1/2"	13	5,00

accessori gas/acqua
gas/water accessories
Gomito in ottone maschio / femmina
Brass angle pipe male / female
Pz. per conf. 10
Pcs for box 10


TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
M/F	55124	1/2"	13	1,90
M/F	55224	3/4"	19	2,10
M/F	55324	1"	24	3,80

accessori gas/acqua
gas/water accessories
Jolly - Valvola sfogo aria automatica
Jolly - flexible hoses adapter
Pz. per conf. 1
Pcs for box 1


TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
M	JOLLY3/4	3/4"	19	7,60

accessori gas/acqua
gas/water accessories
Jolly - Valvola sfogo aria automatica a 90°
Jolly - 90° Automatic air vent valve
Pz. per conf. 1
Pcs for box 1


TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
M	JOLLY3/4C	3/4"	19	9,70

LEGENDA/LEGEND

Omologato per acqua
Approved for water

Omologato per gas
Approved for gas

accessori gas/acqua
gas/water accessories

Tappo ridotto in ottone maschio/femmina
Brass reduced cap male/female

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
M/F	55132	1/2" - 1/4"	15-7,4	1,40
M/F	55133	3/4" - 1/2"	20-15	1,60

accessori gas/acqua
gas/water accessories

Riduzione in ottone maschio/maschio
Brass reduction male/male

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
M/M	55134	1/2" - 1/4"	15-7,4	1,50
M/M	55135	1/2" - 3/8"	15-20	1,50
M/M	55136	3/4" - 1/2"	20-15	2,10
M/M	55137	1" - 1/2"	25-15	3,20
M/M	55138	1" - 3/4"	25-20	3,20
M/M	55139	1"1/4 - 1"	25-25	6,40
M/M	55140	1"1/2 - 1"	30-25	8,60

accessori gas/acqua
gas/water accessories

Raccordo a T in ottone 3 vie femmina
Brass T joint 3 ways female

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
F/F/F	55141	1/2"	15	3,60
F/F/F	55142	3/4"	20	5,10
F/F/F	55143	1"	25	8,90

accessori gas/acqua
gas/water accessories

Gomito in ottone femmina/femmina
Brass angle pipe female/female

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
F/F	55144	1/2"	15	2,50
F/F	55145	3/4"	20	3,70
F/F	55146	1"	25	6,40

accessori gas/acqua
gas/water accessories

Filtro anti impurità
Anti impurity strainer

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
F/F	55130	1/2"	15	4,60
F/F	55131	3/4"	20	6,60

LEGENDA/LEGEND



Omologato per acqua
Approved for water



Omologato per gas
Approved for gas



Tubo flessibile trecciato per sanitari, marcato e certificato, made in Italy, con interno in gomma alimentare EPDM, treccia esterna in acciaio inox AISI 304, raccordi in ottone nichelato. E' utilizzato prevalentemente per il collegamento tra la rete idrica e i rubinetti singoli/miscelatori, gli scaldabagni, le pareti doccia attrezzate e le vasche idromassaggio, oltre che per i rubinetti posti sulle cucine industriali. L'alta qualità del prodotto, completamente Made in Italy, ne garantisce la durata nel tempo. In tutti i tubi, la guarnizione è premontata.

Flexible braided hose for sanitarries, marked and certified, made in Italy, with internal in non-toxic EPDM rubber, external braid in stainless steel AISI 304, nikel plated brass fittings. Mainly used for the connection between water supply net and single hole taps/mixer faucet, especially those installed on industrial kitchens, water heaters, shower panels and whirlpool systems. The high quality product, totally Made in Italy, guarantee the long lifetime. The gasket is pre-mounted in all hoses.

unibraid

Specifiche tecniche Technical specifications

	PRESSIONE ESERCIZIO/SCOPPIO WORKING/BURST PRESSURE	PORTATA A 3 BAR FLOW RATE AT 3 BAR	TEMPERATURA IMPIEGO WORKING TEMPERATURE	FORO MINIMO PASSAGGIO ACQUA FITTING INNER DIAMETER	RAGGIO CURVATURA MINIMO MINIMUM BENDING RADIUS
					
DN8	10/90 BAR	29 lit/min	-5°C - +90°C	6 mm	30 mm
DN10	10/90 BAR	42 lit/min	-5°C - +90°C	7 mm	35 mm

unibraid

Specifiche materiali Materials specifications

TUBO HOSE				RACCORDI FITTINGS		BUSSOLE SLEEVES	
DN8		DN10		DN8	DN10	DN8	DN10
							
INTERNO INNER ø 8 mm	ESTERNO OUTER ø 12 mm	INTERNO INNER ø 10 mm	ESTERNO OUTER ø 14 mm	CW614N		ø 14 mm	ø 16 mm
Treccia 8 fili ø,22 mm in acciaio INOX AISI 304 Tubo interno in gomma EPDM atossico 8 wires braid ø,22 mm stainless steel AISI 304 EPDM rubber internal pipe, atoxic				Ottone CW614N e CW617N nichelato Maschio rinforzato foro 15 mm CW614N and CW617N nickel plated brass Reinforced male hole 15 mm		Acciaio INOX AISI 304 solubilizzato Annealing stainless steel AISI 304	



LUNGHEZZA LENGHT	CODICE CODE	€
20 cm	74001	3,50
25 cm	74002	3,70
30 cm	74003	3,80
35 cm	74004	4,00
40 cm	74005	4,20
45 cm	74006	4,40
50 cm	74007	4,60
60 cm	74008	5,00
80 cm	74009	5,90
100 cm	74010	6,80



LUNGHEZZA LENGHT	CODICE CODE	€
20 cm	74011	3,90
25 cm	74012	4,10
30 cm	74013	4,30
35 cm	74014	4,50
40 cm	74015	4,70
45 cm	74016	4,90
50 cm	74017	5,10
60 cm	74018	5,50
80 cm	74019	6,40
100 cm	74020	7,30



LUNGHEZZA LENGHT	CODICE CODE	€
20 cm	74021	4,80
25 cm	74022	5,00
30 cm	74023	5,30
35 cm	74024	5,40
40 cm	74025	5,70
45 cm	74026	5,80
50 cm	74027	6,10
60 cm	74028	6,50
80 cm	74029	7,40
100 cm	74030	8,30



LUNGHEZZA LENGHT	CODICE CODE	€
20 cm	74031	4,80
25 cm	74032	5,00
30 cm	74033	5,30
35 cm	74034	5,40
40 cm	74035	5,70
45 cm	74036	5,80
50 cm	74037	6,10
60 cm	74038	6,50
80 cm	74039	7,40
100 cm	74040	8,30

unibraid

Tubo flessibile DN10 8 fili M10x1 - 3/8" femmina
Flexible hose DN10 8 wires M10x1 - 3/8" female

Pz. per conf. 25
Pcs for box 25



LUNGHEZZA LENGHT	CODICE CODE	€
20 cm	*	*
25 cm	74042	3,10
30 cm	74043	3,20
35 cm	74044	3,40
40 cm	74045	3,60
45 cm	74046	3,80
50 cm	74047	3,90
60 cm	74048	4,20
80 cm	*	*
100 cm	*	*

unibraid

Tubo flessibile miscelatore DN8 8 fili M10 x 1 - 1/2" femmina
Flexible mixer tap hose DN8 8 wires M10 x 1 - 1/2" female

Pz. per conf. 25
Pcs for box 25



LUNGHEZZA LENGHT	CODICE CODE	€
20 cm	*	*
25 cm	74052	3,10
30 cm	74053	3,20
35 cm	74054	3,40
40 cm	74055	3,60
45 cm	74056	3,80
50 cm	74057	3,90
60 cm	74058	4,20
80 cm	*	*
100 cm	*	*

unibraid

Tubo flessibile miscelatore DN8 8 fili M10 x 1 lungo - 3/8" femmina
Flexible mixer tap hose DN8 8 wires M10 x 1 long - 3/8" female

Pz. per conf. 25
Pcs for box 25



LUNGHEZZA LENGHT	CODICE CODE	€
20 cm	*	*
25 cm	74062	3,80
30 cm	74063	3,90
35 cm	74064	4,10
40 cm	74065	4,20
45 cm	74066	4,40
50 cm	74067	4,60
60 cm	74068	5,00
80 cm	*	*
100 cm	*	*

unibraid

Tubo flessibile miscelatore DN8 8 fili M10 x 1 lungo - 1/2" femmina
Flexible mixer tap hose DN8 8 wires M10 x 1 long - 1/2" female

Pz. per conf. 25
Pcs for box 25



LUNGHEZZA LENGHT	CODICE CODE	€
20 cm	*	*
25 cm	74072	3,80
30 cm	74073	3,90
35 cm	74074	4,10
40 cm	74075	4,20
45 cm	74076	4,40
50 cm	74077	4,50
60 cm	74078	5,00
80 cm	*	*
100 cm	*	*

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.



unibraid

Tubo flessibile DN10 8 fili 1/2" maschio - 3/8" femmina
Flexible hose DN10 8 wires 1/2" male - 3/8" female

Pz. per conf. 25
Pcs for box 25



LUNGHEZZA LENGHT	CODICE CODE	€
20 cm	*	*
25 cm	*	*
30 cm	74083	4,30
35 cm	74084	4,50
40 cm	74085	4,70
45 cm	74086	4,90
50 cm	*	*
60 cm	*	*
80 cm	*	*
100 cm	*	*

raccordi acqua
water joints


UNIBRAID

Sistema - System “UNIROLL”

Tubi corrugati formabili CSST - *Pliable corrugated CSST hoses*

Sistema tubi corrugati formabili CSST in acciaio inox AISI 316 L, disponibili nella versione ricoperti gialli per uso gas in conformità alla norma UNI EN 15266, nudi, ricoperti bianchi e con isolamento termico, per uso acqua potabile in conformità al decreto N° 174 del 06/04/2004.

Pliable corrugated CSST hoses system stainless steel AISI 316 L, available yellow covered version for gas according to normative UNI EN 15266, naked, white covered and thermal insulated, for drinkable water use.



Sistema tubi corrugati formabili PLT-CSST in acciaio INOX AISI 316L ricoperti con rivestimento protettivo giallo per il trasporto di gas conforme alle normative EN15266: 2007 - UNI/TS 11340



Pliable corrugated PLT-CSST hoses system stainless steel AISI 316L coated with yellow cover for gas in conformity with european standard EN15266: 2007

Il "sistema tubi (kit)" PLT-CSST (Corrugated Stainless Steel Tubing) ricoperti UNIROLL di M.B.M. è certificato e conforme alla normativa europea UNI EN 15266: 2007 in tutti i suoi componenti, non richiedendo alcun intervento da parte dell'installatore per la formazione degli organi di tenuta (cartellatura), come richiesto al punto 3.2 della normativa di riferimento.

È inoltre conforme alla specifica tecnica UNI/TS 11340 relativa all'installazione dei tubi CSST, dove al punto 4.3.4 viene richiesto che la tenuta deve essere garantita metallo su metallo. I tubi CSST ricoperti sono idonei per la realizzazione di impianti per uso domestico e similare, per utilizzatori con portata termica nominale singola non superiore di 35kW che utilizzano gas della I^a famiglia (gas di città), II^a famiglia (gas naturale: metano) e III^a famiglia (GPL).


Nella versione "nudi", i tubi sono idonei per il trasporto di acqua potabile, in conformità al Decreto n° 174 del 06/04/2004.

The "hoses system (kit)" PLT-CSST (Corrugated Stainless Steel Tubing) covered UNIROLL of M.B.M. is certified and in conformity with European standard UNI EN 15266:2007 in all your components, because don't request any intervention from installer for the bodies held formation, as requested at point 3.2 of reference normative.

Is also in conformity with technical specification UNI/TS 11340 related CSST hoses installation, where at point 4.3.4 request the retaining must be guaranteed metal on metal. The covered CSST hoses are suitable for use in domestic plant and similar, for user with single thermal rated output not higher than 35kW, using town gas (1st family), natural gas (2th family), liquid gas (3rd

tubi uniroll uniroll tubes

Specifiche tecniche Technical specifications



MASSIMA TEMPERATURA OPERATIVA: 100° C
MAXIMUM WORKING TEMPERATURE: 100°C

MASSIMA PRESSIONE OPERATIVA (MOP): Tubi ricoperti uso gas 0,5 bar - Tubi nudi uso acqua 10 bar
MAXIMUM OPERATIVE PRESSURE (MOP): Covered hoses gas use 0,5 bar - Naked hoses water use 10 bar

DIAMETRO NOMINALE NOMINAL DIAMETER	FILETTO CONNESSIONE THREAD CONNECTION	DIAMETRO INTERNO Di (mm) INTERNAL DIAMETER Di (mm)	DIAMETRO ESTERNO Di (mm) EXTERNAL DIAMETER Di (mm)	SPESSORE ACCIAIO (mm) STEEL THICKNESS (mm)	SPESSORE RIVESTIMENTO (mm) COATING THICKNESS (mm)
12	1/2"	12,3	16,8	0,20	0,5
15	3/4"	15,9	20,3	0,25	0,5
20	1"	20,8	24,9	0,25	0,5

raccordi gas/acqua
gas /water joints

uniroll

Istruzioni di conservazione, manipolazione e montaggio

Preservation, handling and mounting instructions



Tutti i componenti del sistema, prima del loro utilizzo, devono essere conservati nel loro imballaggio originale, in un luogo asciutto e al riparo dal contatto con acidi, sali e altre sostanze corrosive che li possono intaccare, in particolare i tubi CSST devono essere protetti dall'esposizione alla luce solare diretta e prolungata.

Per impedire l'intrusione all'interno dei tubi di corpi estranei, bisogna sigillare temporaneamente le parti terminali con nastro adesivo o altro metodo equivalente.

Occorre prestare molta attenzione durante lo srotolamento della bobina, non deve essere applicata sul tubo una forza eccessiva, che potrebbe deformarlo, non deve essere tirato o sottoposto a torsione.

All the components of the tubing system, before their use, must be maintained in their original packages, in a dry place and safe from the contact with acids, salt and any other corrosive substance which could damage them, in particular, the CSST hoses must be protected against direct and prolonged sun light.

To prevent the entry of foreign bodies inside the hoses, it's necessary to maintain the hose ends closed with adhesive tape or any other similar method.


Pay attention when unrolling the CSST hoses, don't apply an excessive force, don't pull or twist them.

Con i tubi CSST, grazie alla loro particolare conformazione strutturale, si possono realizzare cambiamenti di direzione senza l'utilizzo di raccordi, purchè il raggio di curvatura misurato sull'asse centrale del tubo non sia minore di quanto indicato nella seguente tabella.

Il tubo CSST non deve essere sottoposto a ripetuti piegamenti, sia durante che dopo la posa in opera.

With the CSST hoses, due to their particular structural shape, direction changes are possible without using fittings provided that the bending radius measured on the central axis of hose, is not less then indicated in the following table.

The CSST hose mustn't be subjected to repeatedly bending, during the installation or after it.



DIMENSIONE NOMINALE
NOMINAL DIMENSION

RAGGIO DI CURVATURA MINIMO
MINIMUM BENDING RADIUS

DN 12	25 mm.
DN 15	25 mm.
DN 20	30 mm.

tubi uniroll
uniroll tubes

Distanze massime tra due supporti, da rispettare durante l'installazione
Maximum distance between two clamps, to fullfill during the installation

DIMENSIONE NOMINALE
NOMINAL DIMENSION

TUBAZIONE A VISTA
SIGHT TUBING


TUBAZIONE IN NICCHIA O CANALETTA
TUBING IN NICHE OR DUCT

DN 12	4 mt.	4 mt.
DN 15	4 mt.	4 mt.
DN 20	4 mt.	3 mt.

raccordi gas/acqua
gas /water joints

uniroll


- 1** Cut the hose in preferred length and remove from both sides about 2,5 cm. of facing.



- 2** Insert the proper nut and position the preformed end ring on the second wave of the corrugated hose.




- 3** Portare il dado a contatto con la guancetta preformata.
Bring the nut in contact with the end ring.




- 4** Inserire l'apposita guarnizione in metallo.
Insert the proper metallic gasket.



- 5** Collegare all'impianto o ad un nipplo con battuta piana e serrare affinché la deformazione a cartella del tubo corrugato faccia tenuta tra i due anelli.
Connect at the system or at nipple with plane end-stop and tighten up so that the flare connection of corrugated hose make retaining between two rings.



- 6** Utilizzare l'apposito nastro adesivo in dotazione resistente fino a 105°C per sigillare le parti metalliche. Per evitare corrosioni e danneggiamenti formare un doppio strato dello stesso.
Use the special equipped adhesive tape heat-resistant to till 105°C to seal the metallic parts. To prevent damages and corrosions make a double layer.



Raccordo flessibile costruito a norma UNI EN 15266:2007.
Tubo di sicurezza in metallo per uso con apparecchi domestici a gas naturale di tipo 1-2-3, DN 12.

Flexible joint made in according with normative UNI EN 15266:2007. Safety metal hose suitable for use with domestic appliances powered by natural gas type 1-2-3, DN 12.



**IMBALLO
PLASTIC FREE**



uniroll premontato

Uniroll premontato femmina - femmina
Uniroll preassembled female - female

Pz. per conf. 12*
Pcs for box 12*

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
F - F	11305	1/2"	12	500	10,50
F - F	11310	1/2"	12	1000	10,50
F - F	11315	1/2"	12	1500	13,40
F - F	11320	1/2"	12	2000	16,30
F - F	11330	1/2"	12	3000	25,80
F - F	11340	1/2"	12	4000	31,50

*Lunghezza 3000 e 4000, pezzi per confezione 10

*Lenght 3000 and 4000 pcs for box 10

uniroll premontato

Uniroll premontato femmina - femmina e femmina - maschio
Uniroll preassembled female - female and female - male

Pz. per conf. 12*
Pcs for box 12*

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
F - Fe F - M	11306	1/2"	12	500	11,50
F - Fe F - M	11311	1/2"	12	1000	11,50
F - Fe F - M	11316	1/2"	12	1500	14,40
F - Fe F - M	11321	1/2"	12	2000	17,30
F - Fe F - M	11331	1/2"	12	3000	26,80
F - Fe F - M	11341	1/2"	12	4000	32,50

*Lunghezza 3000 e 4000, pezzi per confezione 10

*Lenght 3000 and 4000 pcs for box 10

uniroll premontato

Scheda tecnica
Technical schedule

TUBO HOSE	Acciaio INOX AISI 316L ad onde parallele Stainless Steel AISI 316L parallel waves
SPESSORE THICKNESS	0,20 mm.
NIPLES NIPLES	Ottone nikelato Nikel plated brass
FILETTATURA NIPLES NIPLES THREAD	A norma UNI EN 10226-2 According normative UNI EN 10226-2
GUANCETTA END RING	Ottone Brass
DADO NUT	Acciaio INOX Stainless steel
FILETTATURA DADO NUT THREAD	A norma UNI EN ISO 228-1 According normative UNI EN ISO 228-1
GUAINA INSULATION	PVC

SALDATURA WELDING	Mezzo TIG senza apporto di materiale in atmosfera controllata a norma UNI EN 1418 TIG welding without material contribution in regulated atmosphere, normative UNI EN 1418
TEMPERATURA D'ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-10° C/ +90° C
APPLICAZIONE - APPLICATION NORMA - NORMATIVE	Statica - Static UNI EN 15266:2007 - UNI/TS 11340
CAMPO DI UTILIZZO WORKING PRESSURE	Collegamento apparecchi domestici a gas naturale e GPL Domestic appliances connection, natural GAS / GPL
PRESSIONE DI PROVA TEST PRESSURE	6 BAR
GUARNIZIONI GASKETS	A corredo Supplied
DISTANZA MAX SUPPORTI MAX SUPPORTS DISTANCE	4 mt. 4 mt.

tubi uniroll
uniroll tubes
Tubo Uniroll 1/2" rivestito per gas
Covered Uniroll 1/2" tubes for gas


CODICE CODE	DESCRIZIONE ITEM	€ ROTOLO € ROLL	€ mt. € mt.
11250	ROTOLO 5 mt./ROLL 5 mt.	37,50	7,50
11210	ROTOLO 10 mt./ROLL 10 mt.	75,00	7,50
11220	ROTOLO 20 mt./ROLL 20 mt.	150,00	7,50
11230	ROTOLO 30 mt./ROLL 30 mt.	225,00	7,50

tubi uniroll
uniroll tubes
Tubo Uniroll 3/4" rivestito per gas
Covered Uniroll 3/4" tubes for gas


CODICE CODE	DESCRIZIONE ITEM	€ ROTOLO € ROLL	€ mt. € mt.
13450	ROTOLO 5 mt./ROLL 5 mt.	59,50	11,90
13410	ROTOLO 10 mt./ROLL 10 mt.	119,00	11,90
13420	ROTOLO 20 mt./ROLL 20 mt.	238,00	11,90
13430	ROTOLO 30 mt./ROLL 30 mt.	357,00	11,90

tubi uniroll
uniroll tubes
Tubo Uniroll 1" rivestito per gas
Covered Uniroll 1" tubes for gas


CODICE CODE	DESCRIZIONE ITEM	€ ROTOLO € ROLL	€ mt. € mt.
10110	ROTOLO 10 mt./ROLL 10 mt.	154,00	15,40
10120	ROTOLO 20 mt./ROLL 20 mt.	308,00	15,40
10130	ROTOLO 30 mt./ROLL 30 mt.	462,00	15,40



CODICE CODE	DESCRIZIONE ITEM	€ ROTOLO € ROLL	€ mt. € mt.
11251	ROTOLO 5 mt./ROLL 5 mt.	29,00	5,80
11211	ROTOLO 10 mt./ROLL 10 mt.	58,00	5,80
11221	ROTOLO 20 mt./ROLL 20 mt.	116,00	5,80
11231	ROTOLO 30 mt./ROLL 30 mt.	174,00	5,80



CODICE CODE	DESCRIZIONE ITEM	€ ROTOLO € ROLL	€ mt. € mt.
13451	ROTOLO 5 mt./ROLL 5 mt.	49,50	9,90
13411	ROTOLO 10 mt./ROLL 10 mt.	99,00	9,90
13421	ROTOLO 20 mt./ROLL 20 mt.	198,00	9,90
13431	ROTOLO 30 mt./ROLL 30 mt.	297,00	9,90



CODICE CODE	DESCRIZIONE ITEM	€ ROTOLO € ROLL	€ mt. € mt.
10111	ROTOLO 10 mt./ROLL 10 mt.	130,00	13,00
10121	ROTOLO 20 mt./ROLL 20 mt.	260,00	13,00
10131	ROTOLO 30 mt./ROLL 30 mt.	390,00	13,00

componenti uniroll uniroll components

Guancetta in ottone
End brass ring

Pz. per conf. 50
Pcs for box 50



CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
11200	1/2"	0,80
13400	3/4"	1,20
10100	1"	1,70

componenti uniroll uniroll components

Anello di tenuta in rame
Retaining copper ring

Pz. per conf. 50
Pcs for box 50



CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
11201	1/2"	0,50
13401	3/4"	0,70
10101	1"	1,00

componenti uniroll uniroll components

Dado INOX
Stainless steel nut

Pz. per conf. 50
Pcs for box 50



CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
11202	1/2"	1,00
13402	3/4"	1,60
10102	1"	2,40

componenti uniroll uniroll components

Nipples in ottone
Brass nipples

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
11203	1/2"	1,30
13403	3/4"	2,20
10103	1"	3,80

accessori accessories

Nastro adesivo protettivo in PVC
PVC protective adhesive tape

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



CODICE CODE	LUNGHEZZA LENGHT	€ PZ. € PCS
10000	25 mt.	9,50

accessori accessories

Fascetta di fissaggio
Wall clamps

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
11204	1/2"	5,00
13404	3/4"	5,00
10104	1"	5,00

accessori accessories

Fascetta di centraggio
Centering spacers

Pz. per conf. 50
Pcs for box 50



CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
11205	1/2"	S.R.
13405	3/4"	S.R.
10105	1"	S.R.

accessori accessories

Raccordo TEE M-M-M
TEE joint M-M-M

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
55128	1/2"	2,10
55228	3/4"	3,80
55328	1"	12,50

accessori accessories

Collettore a due vie 3/4" - 2 x 1/2"
Two ways manifold 3/4" - 2 x 1/2"

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
55230	3/4" - 2 x 1/2"	11,53

accessori accessories

Collettore a tre vie 3/4" - 3 x 1/2"
Three ways manifold 3/4" - 3 x 1/2"

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
55231	3/4" - 3 x 1/2"	17,02

accessori
accessories

Riduzione maschio - maschio
Male - male adaptation

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1


CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
56108	1/2" - 3/4"	2,30

accessori
accessories

Riduzione maschio - maschio
Male - male adaptation

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1


CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
56208	1 - 3/4"	3,40

accessori
accessories

Gomito in ottone maschio - maschio
Brass male - male elbow

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1


CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
55126	1/2"	1,90

accessori
accessories

Valvola a sfera a squadra per gas maschio - maschio
Angled ball valve for gas male - male

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1


CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
82560	1/2"	8,50

accessori
accessories

Valvola a sfera a squadra per gas maschio - femmina
Angled ball valve for gas male - female

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1


CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
82580	1/2"	8,60

accessori
accessories

Valvola a sfera per gas maschio - femmina
Ball valve for gas male - female

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1


CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
84540	1/2"	10,80
84541	3/4"	14,50
84542	1"	22,20

ORDINI

Tutti gli ordini s'intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la nostra società alla consegna anche parziale. Gli ordini, per essere evasi, dovranno avere un importo minimo di Euro 500 netto merce.

PREZZI

Salvo diverso accordo da approvarsi per iscritto, si applicano i prezzi in vigore al momento della consegna o spedizione. I prezzi, salvo diverso accordo, s'intendono per merce resa franco nostro magazzino.

SPEDIZIONI

La merce normalmente viaggia in Porto Assegnato, salvo accordi particolari in contrario. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.

PAGAMENTI

Le condizioni di pagamento sono quelle indicate in fattura e sono vincolanti. Trascorse le scadenze convenute, senza alcun avviso, saranno conteggiati gli interessi di mora calcolati secondo il tasso bancario medio praticato alla data della scadenza. I bolli tratta o ricevuta saranno a totale carico del Cliente.

RISERVA DI PROPRIETÀ

Il trasferimento della proprietà della merce al Cliente avverrà, con ogni conseguente effetto, al momento dell'integrale pagamento del prezzo. Fino al momento in cui il venditore cede il diritto di proprietà, lo stesso si ritiene in diritto di recuperare tutto il materiale in disponibilità del compratore.

RECLAMI

Non si accettano reclami trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della merce, e devono essere recapitati per iscritto alla nostra sede.

RESI

Non si accetta merce di ritorno senza la nostra preventiva autorizzazione. L'autorizzazione deve essere rilasciata per iscritto e, in ogni caso, la resa è in Porto Franco nostro stabilimento.

SOSPENSIONE DI ORDINI E FORZA MAGGIORE

Qualora da parte dell'acquirente non venissero rispettate, anche solo parzialmente, le condizioni di vendita, la nostra società potrà sospendere le ulteriori consegne. La nostra società è esonerata dall'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di vendita in qualunque caso di forza maggiore.

MODIFICHE

La nostra società si riserva di apportare, senza alcun preavviso, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, qualunque modifica al presente catalogo ed agli articoli in esso contenuti che si rendesse tecnicamente necessaria.

FORO COMPETENTE

In caso di controversia ci riserviamo il diritto di scegliere il foro competente.

ORDERS

All orders are intended at booking title and do not bind our company to delivery, even if partial. Orders will be accepted only if in an amount exceeding Euro 500.

PRICES

Unless otherwise specified and only after written approval, valid prices are those in force at the time of delivery or despatch. Prices are meant for goods delivered EX WORKS.

SHIPMENTS

Goods are usually carried EX WORKS, unless otherwise agreed. Goods are carried at buyer's risk and danger even if sold free destination.

PAYMENTS

Payment conditions are those shown in the invoice and are binding. At the agreed expiries, without any notice, interest on delayed payment will be calculated according to the practiced average banking rate at the expiry date. Any draft or payment fee will be at full client's charge.

PROPERTY RETENTION

Ownership of the goods will be transferred to the Customer, with all obligations linked thereto, on completion of payment. Until the moment the seller has relinquished the ownership of the goods, the same is claimed to be entitled recovering all the material in the buyer availability.

CLAIMS

Claims are not accepted after 5 working days upon goods receipt. Claims must be issued in writing and sent to our headquarters.

RETURNED GOODS

Returned goods are not accepted without our previous authorization. The authorization must be released in writing and goods are returned free destination.

SUSPENSION OF ORDERS AND FORCE MAJEURE

If the buyer does not comply partially or in full with our sales conditions, our company can suspend further deliveries. Our company is exempt from the implementation of obligations deriving from the sales contract in whatever case of force majeure.

MODIFICATIONS

Our company retains the right to apply whatever modification at this catalog and all items inside deriving from technical reasons, without any previous notice, in any moment and for any reason.

COMPETENT JURISDICTION

In case of controversy we retain a right to decide on competent jurisdiction.



MBM s.r.l.

Via Marmolada, 35 CAP 20095 • Cusano Milanino (MI) • Tel/Phone (+39) 02. 66 40 30 96 • Fax (+39) 02. 66 40 30 88
e-mail mbmitalia@mbmitalia.it • www.mbmitalia.com